


TECH
COLLECTION
Edition I

2F | LEUCHTEN
a world of unique lighting

- Inhalt
- Einbau Leuchten
- Aufbau Leuchten
- Pendel Leuchten
- Track Schienen
- Profile
- LED Bänder
- LED Leuchten
- Außen Leuchten
- Betriebs-geräte
- Legende Farben



Beim Klick auf den Karteireiter kommen Sie zum Inhaltsverzeichnis

Die aktuelle Leuchtengruppe ist dunkelgrau mit weisser Schrift hinterlegt



Beim Klick auf ein Icon, gelangen Sie direkt zur Erklärung der Symbole

RON

RON Einbaustrahler rahmenlos, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der microfacettierte Freiformflächenreflektor mit hohem Wirkungsgrad sorgt durch seine Mehrfachüberstrahlung und gleichzeitig höchst präzise Lichtlenkung für homogene Lichtverteilung und eine perfekte Längsentblendung. Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K oder tunable white individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung. Entwickelt für den hochwertigen Shopbereich, Hotellerie, Gastronomie und Projekte mit hohem Anspruch an die Lichttechnik. RON-FA im puristischen Design für rahmenlose Lichtakzente, die mit der Gebäudearchitektur verschmelzen. Perfekt geeignet für unterschiedliche Raumhöhen, Lobbys und Gänge. Die verfügbaren Ausstrahlwinkel 2x14°, 2x25°, 2x35°, 2x45° werden abgerundet durch den deckenbündigen asymmetrischen Wallwasher in


RON EINBAUSTRAHLER RAHMENLOS LOW OUTPUT

LED LEISTUNG	15W			
SYSTEM				
CRI				
CCT	2700K	3000K	4000K	2200K - 5000K

Hier können Sie die jeweilige Leuchtengruppe auswählen

RON EINBAU RAHMENLOS


RON-FA015



ET
89-111

RON EINBAU RAHMENLOS ASYMMETRISCH

RON-FA015




ET
86

RON FA EINBAUHÜLSE RIGIPS

RON-PLASTER

Ist ein QR-Code auf der Seite, kann dieser gescannt oder direkt per Klick angewählt werden



10/12,5/18/25/30
Ø 80

Beim Klick auf ein Symbol, gelangen Sie direkt zur Erklärung der Symbole

Ist in der INFO-BOX eine Seitenzahl angegeben, gelangen Sie beim Klick darauf direkt auf die angegebene Seite



EINPUTZHÜLSE SEPARAT
ORDERN

Beim Klick auf das Bestellbeispiel, kommen Sie direkt zu unserem Produktkonfigurator

Bestellbeispiel:

RON-FA015090002736D-WM

ARTIKELKONFIGURATION

Beim Klick auf den INFO Button erfahren Sie genauere Details zu den ausgewählten Strahler

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90
0040 4000K
2250 tunable white (nicht bei 16°)

Die aktuelle Leuchte bzw. Strahler ist dunkelgrau mit weisser Schrift hinterlegt

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

Je nach Artikelgruppe (links) ändert sich hier die mögliche Auswahl

01 asymmetrisch

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL






Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte






Beim Klick auf Special, gelangen Sie zur Farbkarte

Aufgrund unterschiedlicher Bauhöhen der verwendeten Reflektoren ergeben sich folgende Bemassungen:

Abstrahlcharakteristik	Höhe	Einbautiefe
FWTM 2x14° / FWHM 16°	81	111
FWTM 2x25° / FWHM 36°	81	111
FWTM 2x35° / FWHM 52°	63	93
FWTM 2x45° / FWHM 67°	59	89
asymmetrisch	56	86







IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe

EINBAULEUCHTEN						Seite 34 - 141
						
RON-EK FLAT	RON-EL FLAT	RON-EA	RON-ED	RON-FA RAHMENLOS	RON-BA SCHWENKBAR	
34 - 35	34 - 35	36 - 37	36 - 37	40 - 41	42 - 43	
						
RON-BB SCHWENKBAR	RON-RA LOW OUTPUT RASTERDECKE	RON-EC HIGH OUTPUT	RON-EH HIGH OUTPUT	RON-RH HIGH OUTPUT RASTERDECKE	RON-BH SCHWENKBAR	
42 - 43	42 - 43	46 - 47	46 - 47	48 - 49	52 - 53	
						
RON-BD HIGH OUTPUT SCHWENKBAR	RON-AO HALBEINBAU	RON-EF HALBEINBAU	RJR PRO MAX	RAY-DA 2 FLAMMIG	RAY-DB 6 FLAMMIG	
52 - 53	54 - 55	56 - 57	58 - 59	62 - 63	64 - 65	
						
RAY-EA 24 FLAMMIG	MIO-EA	MIO-AK HALBEINBAU	MIO-AH HALBEINBAU	MIO-EF 2 FLAMMIG	MIO-ED 4 FLAMMIG	
66 - 67	70 - 71	72 - 73	74 - 75	78 - 79	80 - 81	
						
MIO-EE 4 FLAMMIG	MIO-EB 16 FLAMMIG	MIO-RA RASTERDECKE	LEA-EA RAHMENLOS	LEA-EB RAHMENLOS	LEA-EI RAHMENLOS	
82 - 83	86 - 87	88 - 89	90 - 91	90 - 91	90 - 91	

EINBAULEUCHTEN						Seite 34 - 141
						
LEA MONTAGE ZUBEHÖR	LEA-EC	LEA-ED TUNABLE WHITE	ORB-EA	TUB-AB HALBEINBAU	HYR HALBEINBAU	
93	96 - 97	98 - 99	102 - 103	108 - 109	110 - 111	
						
NOG-EA	NOG-EB	EBGL-EG	EBGL-ES	EBGL-ET	MAN	
112 - 113	114 - 115	118 - 119	118 - 119	118 - 119	120 - 121	
						
NOX-EC	FIN1-EA	FIN2-EA	FDD	MIN	DEF	
124 - 125	128 - 129	128 - 129	130 - 131	130 - 131	130 - 131	
						
FOD	GINO	MIP	SLOT-E	SLOT-F RAHMENLOS		
130 - 131	133	133	136 - 137	138 - 141		



AUFBAULEUCHTEN

Seite 142 - 165

					
RON-AA	RON-AK SCHWENKBAR	RON-AN ECKIG	RON-AB	RAY-AA 36 FLAMMIG STARR	RAY-WA 36 FLAMMIG SCHWENKBAR
142 - 143	142 - 143	142 - 143	142 - 143	146 - 147	146 - 147
					
MIO-AF 2 FLAMMIG ECKIG	MIO-AG 4 FLAMMIG ECKIG	MIO-AE 4 FLAMMIG ECKIG	ALBA	BELA	CAIO ECKIG
148 - 149	150 - 151	152 - 153	154 - 155	154 - 155	154 - 155
					
DANA ECKIG	SIG	JAR-AA	LIO	SLOT-A	SLOT-A
154 - 155	154 - 155	158 - 159	161	162 - 163	164 - 165



PENDELLEUCHTEN

Seite 168 - 177

				
RON-PA	LEA-PA	LEA-PB	SLOT-P	SLOT-P
168 - 169	170 - 171	170 - 171	174 - 175	176 - 177

TRACK EVO 48 VOLT SCHIENENSYSTEM

Seite 180 - 193

					
EVO SCHIENEN & ZUBEHÖR	RON-SG	MIO-SE	TUB-SC	LEA-SC	LEA-SD
180 - 181	182 - 183	184 - 185	186 - 187	190 - 191	190 - 191
					
HYR-ST					
192 - 193					








TRACK OTS 230 VOLT SCHIENENSYSTEM

Seite 196 - 215

					
OTS SCHIENEN & ZUBEHÖR	RON-SA	RON-SF	RON-SB	MIO-SD	TUB-SB
196 - 197	198 - 199	198 - 199	198 - 199	200 - 201	204 - 205
					
HYR-SS	LIT LEUCHTPANEL	TRUCK TRAGSCHIENE			
206 - 207	209	212 - 215			



PROFILE & ZUBEHÖR

Seite 216 - 245

					
LOS AUFBAU FLACH	LOL AUFBAU HOCH	LKS EINBAU FLACH	LKL EINBAU HOCH	L45 AUFBAU 45°	REGULOR AUFBAU
218 - 219	218 - 219	218 - 219	218 - 219	218 - 219	220 - 221
					
GRACIL AUFBAU	MEDIO LOW AUFBAU	MEDIO HIGH AUFBAU	ALTUM AUFBAU		
224 - 225	226 - 227	230 - 231	232 - 233		
					
DAOAB-S AUFBAU	DAOAB-L AUFBAU	DAOEB-S EINBAU	DAOEB-L EINBAU		
236 - 237	238 - 239	242 - 243	244 - 245		



LEDBÄNDER & MODULE

Seite 248 - 269

					
LEDLINE IP 20	LEDLINE IP 67	LEDCURV IP 20	LEDCOB IP 20	LEDWA-B IP 67	LEDWA-C IP 67
248 - 249	250	251	254 - 255	256 - 257	258 - 259
					
LEDNEON	LEDMOD				
260 - 267	268 - 269				

FEUCHTRAUMLEUCHTEN / LINEARE WAND-/DECKENLEUCHTEN

Seite 270 - 271

			
BATT	LONG	EASY	TBL ROHRLEUCHTE
270	270	271	271

AUSSENLEUCHTEN

Seite 274 - 277

		
CARA IP 65	PACO IP 65	SPIK ERDLEUCHTE
274 - 275	274 - 275	276

BETRIEBSGERÄTE

Seite 278 - 282

				
DALI DIMMBAR	DALI DT8 DIMMBAR	CASAMBI DIMMBAR	CASAMBI SCHALTER	DRIVER NICHT DIMMBAR
278 - 279	280	281	281	Ste 282

BEWEGUNGSMELDER

Seite 283

LEGENDE / PIKTOGRAMME

Seite 284 - 285

FARBKARTE / YOUR CHOICE YOUR COLOR

Seite 286 - 287

2F-LEUCHTEN

eine weltweit einzigartige Leuchtenmanufaktur

Von der Idee zur Leuchte – 15 Handwerke unter einem Dach.

Den kreativen Ideen von Architekten und Designern sind in Sachen Leuchten und deren Produktion keine Grenzen gesetzt.

In unserer 2F-Werkstatt trifft altes Kunsthandwerk auf moderne, industrielle Methodik – eine Kombi die es ermöglicht, beinahe alle Entwürfe in die Realität umzusetzen.

Unser Team verfügt über die unterschiedlichsten Fähigkeiten: Schlosser, Maler, Tischler, Schneiderinnen, Elektrotechniker, Maschinenbauer, Lichtplaner und Konstrukteure – Spezialisten und Spezialistinnen aus allen Bereichen vereinen Ihr Können zu einem großen Ganzen.

Inhalt

Einbau
Leuchten

Aufbau
Leuchten

Pendel
Leuchten

Track
Schienen

Profile

LED
Bänder

LED
Leuchten

Außen
Leuchten

Betriebs-
geräte

Legende
Farben



DA SIND WIR HER...

...DA WOLLEN WIR SEIN

2F-Leuchten ist eine Manufaktur, die sich immer neu erfinden kann. Jedes einzelne gefertigte Modell aus der Vergangenheit oder von Heute, sehen wir als Chance uns zukunftsweisend zu definieren und unsere Lichtlösungen modern zu interpretieren. Wir sind in jeder Phase unseres Schaffens bereit, auch unerforschte Wege zu gehen und neue Wege zu bauen. Unser Motto ist, einzigartige Leuchten zu produzieren.

Unser Produktionsstandort in Abtenau bei Salzburg, hat Tradition an der wir festhalten, denn mit der regionalen Wertschöpfung steigt auch die Wertschätzung für das Produkt.

Inhalt

Einbau
Leuchten

Aufbau
Leuchten

Pendel
Leuchten

Track
Schienen

Profile

LED
Bänder

LED
Leuchten

Außen
Leuchten

Betriebs-
geräte

Legende
Farben



LICHTLABOR

Inhalt

Einbau
Leuchten

Aufbau
Leuchten

Pendel
Leuchten

Track
Schienen

Profilie

LED
Bänder

LED
Leuchten

Außen
Leuchten

Betriebs-
geräte

Legende
Farben

In der Phase der Produktentwicklung definieren wir, welche Eigenschaften eine Leuchte haben soll. In unserem hauseigenen Lichtlabor messen wir sowohl für Serienprodukte, als auch für Sonderleuchten, die nach Kundenwunsch gefertigt werden, kontinuierlich die Ergebnisse und Fortschritte bzw. Einhaltung der vordefinierten Spezifikationen.

Schnelle und stetige Neuentwicklungen am LED-Sektor fordern uns dazu auf, ständig am Puls der Zeit zu bleiben, „State of the Art“ Komponenten auf ihre spezifischen Eigenschaften zu untersuchen, unkompliziert auf Projektansprüche anzupassen und High-End Anforderungen zu realisieren. Die in unserem Lichtlabor integrierte Werkstätte mit ihren ambitionierten Mitarbeitern, sorgt für schnelle Messungen und eine professionelle Produktentwicklung.

Unser 2-Achsen Goniometer ermöglicht es, das gesamte 3D-Verteilungsfeld einer Lichtquelle zu messen und umfassende LDT- und IES-Simulationsdateien zur Verfügung zu stellen.



WIR GEBEN DEM LICHT EMOTION

Die Technik ist zwar wichtig für uns als Produzent, jedoch Nebensache für unsere Kunden, die mit dem Licht leben und es nur ein- und ausschalten wollen. Wir bauen das Licht für Menschen und müssen daher mit dem, was die elektrische Beleuchtung beim Menschen an Gefühlen auslöst, sehr behutsam umgehen. Schließlich war der Mensch Jahrtausende lang nur an die Sonne und offenes Feuer als Lichtquellen gewöhnt. Diese evolutionäre Prägung kann nicht bloß durch eine 135 Jahre alte Glühlampe ausgelöscht werden.

Klaus Buchegger

(Geschäftsführer & Inhaber)

Inhalt

Einbau
Leuchten

Aufbau
Leuchten

Pendel
Leuchten

Track
Schienen

Profile

LED
Bänder

LED
Leuchten

Außen
Leuchten

Betriebs-
geräte

Legende
Farben



YOUR WHITE STAY TUNED

Die Kunst des Lichts holt das Schöne für seine Werke aus der Natur. Ein Maler oder ein Bildhauer bildet nur schön, sofern sein Werk sich der Natur annähert. Die Schönheit des natürlichen Lichts ist unnachahmlich, die tunable white-Technologie schafft jedoch die Möglichkeit, die natürlichen Farbveränderungen des Lichts im Laufe des Tages zu reproduzieren. Licht für das Wohlbefinden des Menschen zu planen, ist das Konzept von Human Centric Lighting (HCL), dem wir mit unseren Entwicklungen im tunable white-Bereich folgen.

Mit dynamisch und stufenlos regulierbaren Farbtemperaturen von Kalt- - Warmweiss (2200 - 5000K), wird natürliches Licht im Innenbereich simuliert. Licht, dass die Empfindungen des Menschen beeinflusst und unterstützt. Kaltweisses Licht wirkt tagsüber aktivierend, fördert die Konzentration, während warmweisses Licht in den frühen Morgenstunden oder am Abend und während der Nacht beruhigt, durchatmen lässt und den Körper zur Regeneration animiert.

Mit der tunable white-Technologie, lässt sich die Farbtemperatur, als auch die Helligkeit des Lichts über DALI regulieren und dimmen. Es werden 2 Kanäle (warmweiss/kaltweiss) gesteuert. 2F-Leuchten bedient sich hierzu der neuen und intelligenten DALI DT8 (Device Type 8) Technik, die den grossen Vorteil besitzt, nur 1 DALI-Adresse zu benötigen (anstelle von 2 Adressen im DT6 Betrieb). Die verwendeten Betriebs-/Steuergeräte können ebenso in den "dim to warm" Betriebsmodus programmiert werden.

2200K



3500K




5000K



YOUR LIGHT YOUR BINNING

Die Herstellung von LEDs mit chargenunabhängigen, gleichbleibenden und beständigen photometrischen Eigenschaften wird durch ein entsprechend enges Binning gewährleistet. Stabile Lichtqualität, konstante Farbtemperatur und Farbkonsistenz, gleichmässiges und ununterbrochenes Helligkeitsniveau sind Bewertungsmerkmale eines Binnings. Die LEDs werden entsprechend sortiert und eingeordnet. Die MacAdam-Ellipse, nach David L. MacAdam, definiert hierbei den Umfang im CIExy-Diagramm um einen Bezugsfarbton herum, in dem das menschliche Auge keinen Unterschied wahrnehmen kann. Für unsere hochwertigen Produkte verwenden wir Marken-LEDs der führenden Herstellerindustrie, mit MacAdam (SDCM) 3Step Binning.



YOUR LIGHT YOUR CRI

CRI Colour Rendering Index (Farbwiedergabeindex), auch als CRI- oder Ra-Wert bezeichnet, ist eine sogenannte photometrische Größe, welche die Farbwiedergabe verschiedener Lichtquellen vergleichbar macht. Der Mensch ist es durch Glühlampen (mit einem CRI von - zu 100) gewohnt, beleuchtete Dinge in ihren natürlichen Farben zu sehen. Je höher also der CRI-Wert einer künstlichen Lichtquelle, desto natürlicher erscheinen auch die Farben der beleuchteten Objekte. Die Verwendung von LED's mit CRI >90 ist für 2F-Leuchten, innerhalb der Produktion unserer Strahler- und Leuchtenserien, selbstverständlich.

CRI 70-80



CRI >90



VIelfalt Einfach Konfigurieren ...

YOUR LIGHT YOUR CHOICE

Wählen Sie aus dem Variantenreichtum unserer Leuchten und Lichtsysteme, indem Sie die gewünschten Eigenschaften aus den angeführten Möglichkeiten kombinieren. Für alle Produkte, die frei konfigurierbar sind, finden Sie auf den entsprechenden Seiten sämtliche zur Wahl stehenden Attribute, die Sie mühelos in der vorgesehenen Abfolge aneinanderreihen und schon verfügen Sie über die korrekte Artikelnummer für Ihr Wunschprodukt.

ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

16 FWTM 2x14° / FWHM 16°
36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
01 asymmetrisch

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE AUSSEN

WM weiss matt
SWM schwarz matt

FARBE INNEN

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Bestellbeispiel:

RON-EA015090002736D-WM-SWM

YOUR CHOICE:

RON Einbaustrahler 15W, IP20, CRI90, 2700K, 36°, Dali dimmbar, weiss matt-schwarz matt

Auch als ONLINE Produktkonfigurator verfügbar → pc.2f-leuchten.com



SUURSTOFFI
Rotkreuz

RON



Die Produktserie RON führt kundenspezifische Anforderungen an Funktionalität, Effizienz, Abstrahlcharakteristik, visuellen Komfort, High Performance und Eleganz in eine konsequent zeitgemässe Marriage von Form und Funktion.

Das Herzstück dieser Verbindung bilden die patentierten, microfacettierten RMJ Freiformflächenreflektoren aus dem Hause Bartenbach. Hoher Wirkungsgrad, Mehrfachüberstrahlung und gleichzeitig höchst präzise Lichtlenkung, erzeugen eine absolut homogene Lichtverteilung und hervorragende Gleichmässigkeit, perfekte Längsentblendung, sowie besondere Qualität in der Farbdurchmischung bei tunable white.

Superspot 2x14°, Spot 2x25°, Medium 2x35° und Wide 2x45° werden abgerundet durch den deckenbündigen, asymmetrischen Wallwasher in gleicher Baugrösse.

Die Reflektoren werden standardmässig silber bedampft geliefert, stehen aber auf Wunsch und für besondere Projekte auch gold bedampft zur Verfügung.



RJR




Die Produktserie RJR führt kundenspezifische Anforderungen an Funktionalität, Effizienz, Abstrahlcharakteristik, visuellen Komfort, High Performance und Eleganz in eine konsequent zeitgemässe Marriage von Form und Funktion.

Das Herzstück dieser Verbindung bilden die patentierten, microfacettierten RMJ Freiformflächenreflektoren aus dem Hause Bartenbach. Hoher Wirkungsgrad, Mehrfachüberstrahlung und gleichzeitig höchst präzise Lichtlenkung, erzeugen eine absolut homogene Lichtverteilung und hervorragende Gleichmässigkeit, perfekte Längsentblendung, sowie besondere Qualität in der Farbdurchmischung bei tunable white.

Die Reflektoren werden standardmässig silber bedampft geliefert, stehen aber auf Wunsch und für besondere Projekte auch gold bedampft zur Verfügung.

AUSTRIA TREND HOTEL
Wien



RAY



SUURSTOFFI
Rotkreuz

Facettierte, hochglänzende Oberfläche mit Freiformflächen-Technologie des patentierten RDB Reflektors aus dem Hause Bartenbach, überstreichen mehrfach den Strahlungsbereich und ermöglichen eine ausgezeichnete Lichtverteilung auf der Zielfläche (z.b. Boden), sowie höchste Qualität in der Farbdurchmischung innerhalb einer Reflektorzelle. Strahlungswinkel werden zugelassen, die als Wallwasher im Abstand von ca. 1/5 der Wandhöhe die Wandfläche homogen ausleuchten und auch im deckenbündigen Einbau die Lichtverteilung praktisch - an die Decke ausbilden. Die asymmetrischen, microfacettierten Feiformreflektoren, sorgen für optimierte Längsentblendung bei hervorragender Gleichmässigkeit, hohe Effizienz, sowie garantierte Blendfreiheit aus allen Betrachtungswinkeln der Leuchte, durch reine Sekundär-Reflektor Technologie, die den direkten Einblick in die Lichtquelle verhindert.

Das Resultat des Zusammenspiels der verwendeten, hochwertigen Komponenten, sind Wallwasher für architektonische Flächenbeleuchtung, die Räume in eine visuelle Tiefe tauchen.

Inhalt

Einbau
Leuchten

Aufbau
Leuchten

Pendel
Leuchten

Track
Schienen

Profile

LED
Bänder

LED
Leuchten

Außen
Leuchten

Betriebs-
geräte

Legende
Farben

MIO MICRO REFLECTOR



Der speziell für 2F-Leuchten konstruierte, microfacettierte Freiformflächenreflektor, aus dem Hause Bartenbach, vereint maximale Effizienz mit optimaler Längsentblendung, bei gleichzeitig höchst präziser Lichtlenkung für eine absolut homogene Lichtverteilung. Bei einer Lichtöffnung von nur 50mm präsentiert sich MIO extrem leistungsstark mit - zu über 800 Lumen pro Lichtpunkt. Das dynamische Kraftpaket wirkt bei kleinster Struktur dennoch zurückhaltend und versinkt dezent in der räumlichen Szenerie.

Entwickelt für Schulen, Firmengebäude & Offices, Retail, Hotellerie und Gastronomie, sowie Projekte mit hohem Anspruch an architektonischer und besonderer Lichttechnik. Die verfügbaren Ausstrahlwinkel 2x25°, 2x35° mit UGR-Werten ≤ 19 sowie 2x45° (Batwingverteilung zur Realisierung von möglichst grossen Leuchtenabständen z.B. für allgemeine Verkehrsflächen).

SUURSTOFFI
Rotkreuz

Inhalt

Einbau
Leuchten

Aufbau
Leuchten

Pendel
Leuchten

Track
Schienen

Profile

LED
Bänder

LED
Leuchten

Außen
Leuchten

Betriebs-
geräte

Legende
Farben

LEA



Die innovative und patentierte LFO Linsenoptik aus dem Hause Bartenbach sorgt für eine puristische Formensprache. Die LFO Linse focussiert das Licht durch einen auf ein Minimum reduzierten Lichtaustritt und konzentriert es ausschliesslich auf den zu beleuchtenden Bereich. Eine nahezu unsichtbare, sowie absolut blendfreie und komfortable Lichtquelle mit hohem Wirkungsgrad und homogener Farbmischung bei tunable white.

Design in reinster Funktionalität für rahmenlose Lichtakzente, die mit der Gebäudearchitektur verschmelzen. Bei einem Durchmesser von nur 32mm bringt dieses kleine Kraftpaket über 660 Lumen in den Raum. Schmale und breite Lichtverteilung mit 2x20° und 2x38°, sowie die Integration der Einbauvariante in Gipskarton-, Metall-, Holz- und Akustikdecken, erhöhen die Anwendungsmöglichkeiten auf ein breites Spektrum. Ausgestattet mit der gleichen, innovativen Lichttechnik sind die schlanken Pendelleuchten, die elegant und gentil jedem Raum eine besondere Atmosphäre verleihen.

SUURSTOFFI
Rotkreuz

Inhalt

Einbau
Leuchten

Aufbau
Leuchten

Pendel
Leuchten

Track
Schienen

Profile

LED
Bänder

LED
Leuchten

Außen
Leuchten

Betriebs-
geräte

Legende
Farben

SLOT



Die Schlitzleuchte Slot ist eine lineare Leuchte, die hinter einem Schlitz sitzt und durch diesen hindurch strahlt. Die Leuchte hat ein Linien-Erscheinungsbild, Einzellichtpunkte sind nicht zu erkennen. Herzstück der Leuchte ist eine linear extrudierte primäre TIR-Linse und eine Sekundärlinse in exakter Positionierung. Slot ist eine büroarbeitsplatztaugliche ($UGR < 19$) Leuchte, somit ist eine Längsausblendung notwendig. Die Primäroptik bewirkt die Bündelung in der Querrichtung, die Sekundäroptik in der Längsrichtung.

Die Leuchte SLOT zeichnet sich durch ihre perfekte Längsausblendung aus. Auf den ersten Blick ist nicht zu erkennen von wo im Raum das Licht kommt. Durch eine spezielle Linearlinse mit Längs-facettierung wird das Licht durch eine nur 10mm breite Fuge gestrahlt. Optimal als Arbeitsleuchte, aber auch als stylische Leuchte im modernen Wohnraum. SLOT ist eine optimale Ergänzung zu unseren Einbauleuchten der Serie LEA. Sonderlängen, Oberfläche, Farbtemperatur und Steuerung können individuell für das Projekt angefertigt werden.



RON EINBAUSTRAHLER FLAT

LED LEISTUNG	11W 300mA 37V CC			11W 450mA 24V CC
				11W 600mA 15V CC *
CRI	>90			>90
CCT	2700K	3000K	4000K	2200K - 5000K
	 2x12° (16°) 467lm	 2x12° (16°) 576lm	 2x12° (16°) 630lm	
	 2x25° (36°) 1060lm	 2x25° (36°) 1090lm	 2x25° (36°) 1131lm	 2x25° (36°) 694lm-981lm
	 2x35° (52°) 1131lm	 2x35° (52°) 1088lm	 2x35° (52°) 1219lm	 2x35° (52°) 694lm-899lm
	 2x45° (67°) 1155lm	 2x45° (67°) 1188lm	 2x45° (67°) 1250lm	 2x45° (67°) 751lm-1082lm
	 asym 1007lm	 asym 1016lm	 asym 1109lm	 asym 657lm-716lm

RON FLAT

RON Einbaustrahler, extra niedrige Bauform, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der microfacettierte Freiformflächenreflektor mit hohem Wirkungsgrad sorgt durch seine Mehrfachüberstrahlung und gleichzeitig höchst präzise Lichtlenkung für homogene Lichtverteilung und eine perfekte Längsentblendung. Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K oder tunable white individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräteeinheit mit Steckverbindung. Entwickelt für den hochwertigen Shopbereich, Hotellerie, Gastronomie und Projekte mit hohem Anspruch an die Lichttechnik. Perfekt geeignet für niedere Raumhöhen, Lobbys und Gänge. Die verfügbaren Ausstrahlwinkel 2x14°, 2x25°, 2x35°, 2x45° werden abgerundet durch den deckenbündigen, asymmetrischen Wallwasher in gleicher Baugrösse.


RON EINBAU

RON-EK011



RON EINBAU

RON-EL011




RON EINBAU ASYMMETRISCH

RON-EK011



RON EINBAU ASYMMETRISCH

RON-EL011



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K
2250 tunable white (nicht bei 16°)

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

16 FWTM 2x14° / FWHM 16°
36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
52 FWTM 2x35° / FWHM 52°
67 FWTM 2x45° / FWHM 67°
01 asymmetrisch

DIMMBARKEIT

X ohne Betriebsgerät

FARBE AUSSEN

WM weiss matt
SWM schwarz matt

FARBE INNEN

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Aufgrund unterschiedlicher Bauhöhen der verwendeten Reflektoren ergeben sich folgende Bemassungen:

Abstrahlcharakteristik	Höhe	Einbautiefe
FWTM 2x14° / FWHM 16°	65	95
FWTM 2x25° / FWHM 36°	65	95
FWTM 2x35° / FWHM 52°	52	82
FWTM 2x45° / FWHM 67°	43	73
asymmetrisch	43	73

! EINBAUTIEFE BEI DECKENEINWURF MIND. 80MM, BEI TUNABLE WHITE MIND. 95MM

! NICHT KOMPATIBEL MIT EINBAUDOSEN OHNE TUNNEL!

Bestellbeispiel:
RON-EK011090002736D-WM-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe aussen
Farbe innen



RON EINBAUSTRAHLER

LED LEISTUNG	15W			
SYSTEMLEISTUNG	17W			
CRI	>90			
CCT	2700K	3000K	4000K	2200K - 5000K
	 2x14° (16°) 587lm	 2x14° (16°) 737lm	 2x14° (16°) 902lm	
	 2x25° (36°) 1246lm	 2x25° (36°) 1314lm	 2x25° (36°) 1439lm	 2x25° (36°) 862lm-1268lm
	 2x35° (52°) 1426lm	 2x35° (52°) 1470lm	 2x35° (52°) 1581lm	 2x35° (52°) 929lm-1353lm
	 2x45° (67°) 1472lm	 2x45° (67°) 1548lm	 2x45° (67°) 1725lm	 2x45° (67°) 944lm-1353lm
	 asym 1118lm	 asym 1304lm	 asym 1805lm	 asym 866lm-937lm

RON


RON Einbaustrahler, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der microfacettierte Freiformflächenreflektor mit hohem Wirkungsgrad sorgt durch seine Mehrfachüberstrahlung und gleichzeitig höchst präzise Lichtlenkung für homogene Lichtverteilung und eine perfekte Längsentblendung.

Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K oder tunable white individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung.

Entwickelt für den hochwertigen Shopbereich, Hotellerie, Gastronomie und Projekte mit hohem Anspruch an die Lichttechnik. Perfekt geeignet für unterschiedliche Raumhöhen, Lobbys und Gänge. Die verfügbaren Ausstrahlwinkel 2x12°, 2x25°, 2x35°, 2x45° werden abgerundet durch den deckenbündigen, asymmetrischen Wallwasher in gleicher Baugrösse.

RON EINBAU

RON-EA015




RON EINBAU

RON-ED015



RON EINBAU ASYMMETRISCH

RON-EA015



RON EINBAU ASYMMETRISCH

RON-ED015



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K
2250 tunable white (nicht bei 16°)

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

16 FWTM 2x14° / FWHM 16°
36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
52 FWTM 2x35° / FWHM 52°
67 FWTM 2x45° / FWHM 67°
01 asymmetrisch

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE AUSSEN

WM weiss matt
SWM schwarz matt

FARBE INNEN

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Aufgrund unterschiedlicher Bauhöhen der verwendeten Reflektoren ergeben sich folgende Bemassungen:

Abstrahlcharakteristik	Höhe	Einbautiefe
FWTM 2x14° / FWHM 16°	78	108
FWTM 2x25° / FWHM 36°	78	108
FWTM 2x35° / FWHM 52°	65	95
FWTM 2x45° / FWHM 67°	56	86
asymmetrisch	56	86

Bestellbeispiel:
RON-EA015090002736D-WM-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe aussen
Farbe innen





RON

RON Einbaustrahler rahmenlos, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der microfacettierte Freiformflächenreflektor mit hohem Wirkungsgrad sorgt durch seine Mehrfachüberstrahlung und gleichzeitig höchst präzise Lichtlenkung für homogene Lichtverteilung und eine perfekte Längsentblendung.


Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K oder tunable white individuell wählbar. Leuchtsystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung. Entwickelt für den hochwertigen Shopbereich, Hotellerie, Gastronomie und Projekte mit hohem Anspruch an die Lichttechnik. RON-FA im puristischen Design für rahmenlose Lichtakzente, die mit der Gebäudearchitektur verschmelzen. Perfekt geeignet für unterschiedliche Raumhöhen, Lobbys und Gänge. Die verfügbaren Ausstrahlwinkel 2x14°, 2x25°, 2x35°, 2x45° werden abgerundet durch den deckenbündigen, asymmetrischen Wallwasher in gleicher Baugröße.

RON EINBAUSTRAHLER RAHMENLOS LOW OUTPUT

LED LEISTUNG	15W
SYSTEMLEISTUNG	17W
CRI	>90
CCT	2700K
	3000K
	4000K
	2200K - 5000K


RON EINBAU RAHMENLOS

RON-FA015






RON EINBAU RAHMENLOS ASYMMETRISCH

RON-FA015



RON FA EINBAUHÜLSE GIPSKARTON

RON-PLASTER



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K
2250 tunable white (nicht bei 16°)

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

16 FWTM 2x14° / FWHM 16°
36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
52 FWTM 2x35° / FWHM 52°
67 FWTM 2x45° / FWHM 67°
01 asymmetrisch

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Aufgrund unterschiedlicher Bauhöhen der verwendeten Reflektoren ergeben sich folgende Bemessungen:

Abstrahlcharakteristik	Höhe	Einbautiefe
FWTM 2x14° / FWHM 16°	81	111
FWTM 2x25° / FWHM 36°	81	111
FWTM 2x35° / FWHM 52°	63	93
FWTM 2x45° / FWHM 67°	59	89
asymmetrisch	56	86

Bestellbeispiel:
RON-FA015090002736D-WM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



RON EINBAUSTRAHLER LOW OUTPUT

LED LEISTUNG	15W			
SYSTEMLEISTUNG	17W			
CRI	>90			
CCT	2700K	3000K	4000K	2200K - 5000K
	2x14° (16°) 587lm	2x14° (16°) 737lm	2x14° (16°) 902lm	
	2x25° (36°) 1246lm	2x25° (36°) 1314lm	2x25° (36°) 1439lm	2x25° (36°) 862lm-1268lm
	2x35° (52°) 1426lm	2x35° (52°) 1470lm	2x35° (52°) 1581lm	2x35° (52°) 929lm-1353lm
	2x45° (67°) 1472lm	2x45° (67°) 1548lm	2x45° (67°) 1725lm	2x45° (67°) 944lm-1353lm

RON

RON Einbaustrahler schwenkbar oder für Raster-Moduldecken, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der microfacettierte Freiformflächenreflektor mit hohem Wirkungsgrad sorgt durch seine Mehrfachüberstrahlung und gleichzeitig höchst präzise Lichtlenkung für homogene Lichtverteilung und eine perfekte Längsentblendung. Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K oder tunable white, sowie drei Steuerungsmöglichkeiten, individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung. Entwickelt für den hochwertigen Shopbereich, Hotellerie, Gastronomie und Projekte mit hohem Anspruch an die Lichttechnik. Perfekt geeignet für unterschiedliche Raumhöhen, Lobbys und Gänge. Verfügbar in den Ausstrahlwinkeln 2x14°, 2x25°, 2x35°, 2x45°.

RON EINBAU SCHWENKBAR

RON-BA015




RON EINBAU SCHWENKBAR

RON-BB015



RON FÜR RASTER

RON-RA015



Geeignet für Zellenraster Modul-Decken: 60x60mm, Höhe: 40mm z.B. Unigrd von Hunter Douglas

ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K
2250 tunable white (nicht bei 16°)

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

16 FWTM 2x14° / FWHM 16°
36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
52 FWTM 2x35° / FWHM 52°
67 FWTM 2x45° / FWHM 67°

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE AUSSEN

WM weiss matt
SWM schwarz matt

FARBE INNEN

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Aufgrund unterschiedlicher Bauhöhen der verwendeten Reflektoren ergeben sich folgende Bemassungen:

Abstrahlcharakteristik	RON-BA015 / BB015	
	Höhe	Einbautiefe
FWTM 2x14° / FWHM 16°	78	108
FWTM 2x25° / FWHM 36°	78	108
FWTM 2x35° / FWHM 52°	65	95
FWTM 2x45° / FWHM 67°	56	86
Abstrahlcharakteristik	RON-RA015	
	Höhe	Einbautiefe
FWTM 2x14° / FWHM 16°	81	111
FWTM 2x25° / FWHM 36°	81	111
FWTM 2x35° / FWHM 52°	68	98
FWTM 2x45° / FWHM 67°	58	88

Bestellbeispiel:
RON-BA015090002736D-WM-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe aussen
Farbe innen



Inhalt
Einbau Leuchten
Aufbau Leuchten
Pendel Leuchten
Track Schienen
Profile
LED Bänder
LED Leuchten
Außen Leuchten
Betriebs- geräte
Legende Farben




RON EINBAUSTRAHLER HIGH OUTPUT

LED LEISTUNG	26W		19W	
SYSTEMLEISTUNG	30W		23W	
CRI	>90		>90	
CCT	2700K	3000K	4000K	2200K - 5000K
	 2x25° (36°) 2067lm	 2x25° (36°) 2160lm	 2x25° (36°) 2363lm	 2x25° (36°) 1234lm-1612lm
	 2x35° (52°) 2255lm	 2x35° (52°) 2306lm	 2x35° (52°) 2513lm	 2x35° (52°) 1321lm-1743lm
	 2x45° (67°) 2313lm	 2x45° (67°) 2402lm	 2x45° (67°) 2660lm	 2x45° (67°) 1345lm-1778lm
	 asym 2014lm	 asym 2151lm	 asym 2126lm	 asym 1013lm-1064lm


RON

RON Einbaustrahler high output, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der microfacet- tierte Freiformflächenreflektor mit hohem Wirkungsgrad sorgt durch seine Mehrfachüberstrahlung und gleichzeitig höchst präzise Lichtlenkung für homogene Lichtverteilung und eine perfekte Längsentblendung.
Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K oder tunable white, individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung.
Entwickelt für den hochwertigen Shopbereich, Hotellerie, Gastronomie und Projekte mit hohem Anspruch an die Lichttechnik. Perfekt geeignet für unterschiedliche Raumhöhen, Lobbys und Gänge. Die verfügbaren Ausstrahlwinkel 2x25°, 2x35°, 2x45° werden abgerundet durch den deckenbündigen, asymmetrischen Wallwasher in gleicher Baugröße.


RON EINBAU
RON-EH026




RON EINBAU ECKIG
RON-EC026



RON EINBAU ASYMMETRISCH
RON-EH026



RON EINBAU ECKIG ASYMMETRISCH
RON-EC026



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ	
0	IP 20
FARBWIEDERGABE	
90	CRI>90
FARBTEMPERATUR/CCT	
0027	2700K
0030	3000K
0040	4000K
2250	tunable white
ABSTRAHLCHARAKTERISTIK	
36	FWTM 2x25° / FWHM 36°
52	FWTM 2x35° / FWHM 52°
67	FWTM 2x45° / FWHM 67°
01	asymmetrisch
DIMMBARKEIT	
D	DALI dimmbar (andere Dimmvarianten auf Anfrage)
FARBE AUSSEN	
WM	weiss matt
SWM	schwarz matt
FARBE INNEN	
WM	weiss matt
SWM	schwarz matt
SPECIAL	
Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte	

Aufgrund unterschiedlicher Bauhöhen der verwendeten Reflektoren ergeben sich folgende Bemassungen:

Abstrahlcharakteristik	Höhe	Einbautiefe
FWTM 2x25° / FWHM 36°	112	142
FWTM 2x35° / FWHM 52°	99	130
FWTM 2x45° / FWHM 67°	90	120
asymmetrisch	90	120

Bestellbeispiel:
RON-EH026090002736D-WM-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe aussen
Farbe innen



RON

RON Einbaustrahler für Rasterdecken, Aluminium, Oberfläche schwarz matt. Der microfacettierte Freiformflächenreflektor mit hohem Wirkungsgrad sorgt durch seine Mehrfachüberstrahlung und gleichzeitig höchst präzise Lichtlenkung für homogene Lichtverteilung und eine perfekte Längsentblendung.

Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K, individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung.

Entwickelt für den hochwertigen Shopbereich, Hotellerie, Gastronomie und Projekte mit hohem Anspruch an die Lichttechnik. Perfekt geeignet für unterschiedliche Raumhöhen, Lobbys und Gänge. Verfügbar in den Ausstrahlwinkeln, 2x25°, 2x35°, 2x45°.


RON EINBAUSTRAHLER HIGH OUTPUT

LED LEISTUNG	26W		
SYSTEMLEISTUNG	30W		
CRI	>90		
CCT	2700K 2x25° (36°) 2067lm 3000K 2x25° (36°) 2160lm 4000K 2x25° (36°) 2363lm 2700K 2x35° (52°) 2255lm 3000K 2x35° (52°) 2306lm 4000K 2x35° (52°) 2513lm 2700K 2x45° (67°) 2313lm 3000K 2x45° (67°) 2402lm 4000K 2x45° (67°) 2660lm		

RON FÜR RASTER

RON-RH026

Geeignet für Zellenraster Modul-Decken:
60x60mm, Höhe: 40mm
z.B. Unigrid von Hunter Douglas



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
52 FWTM 2x35° / FWHM 52°
67 FWTM 2x45° / FWHM 67°

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE

SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Aufgrund unterschiedlicher Bauhöhen
der verwendeten Reflektoren ergeben
sich folgende Bemassungen:

Abstrahlcharakteristik	Höhe	Einbautiefe
FWTM 2x25° / FWHM 36°	119	149
FWTM 2x35° / FWHM 52°	106	136
FWTM 2x45° / FWHM 67°	97	127

Bestellbeispiel:
RON-RH026090002736D-WM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe

INFO

RON

RJR

RAY

MIO

LEA

ORB

TUB

HYR

NOG

EBGL

MAN

NOX

FIN

MINI

GINO MIP

SLOT

Inhalt
Einbau Leuchten
Aufbau Leuchten
Pendel Leuchten
Track Schienen
Profile
LED Bänder
LED Leuchten
Außen Leuchten
Betriebs- geräte
Legende Farben





RON HO schwenkbar


RON Einbaustrahler schwenkbar high output, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der microfacettierte Freiformflächenreflektor mit hohem Wirkungsgrad sorgt durch seine Mehrfachüberstrahlung und gleichzeitig höchst präzise Lichtlenkung für homogene Lichtverteilung und eine perfekte Längsentblendung. Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K oder tunable white individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung. Entwickelt für den hochwertigen Shopbereich, Hotellerie, Gastronomie und Projekte mit hohem Anspruch an die Lichttechnik. Perfekt geeignet für unterschiedliche Raumhöhen, Lobbys und Gänge. Die verfügbaren Ausstrahlwinkel 2x25°, 2x35°, 2x45° werden abgerundet durch den deckenbündigen, asymmetrischen Wallwasher in gleicher Baugrösse.

RON EINBAUSTRAHLER HIGH OUTPUT

LED LEISTUNG	26W		19W	
SYSTEMLEISTUNG	30W		23W	
CRI	>90		>90	
CCT	2700K	3000K	4000K	2200K - 5000K
	2x25° (36°) 2x35° (52°) 2x45° (67°)	2x25° (36°) 2x35° (52°) 2x45° (67°)	2x25° (36°) 2x35° (52°) 2x45° (67°)	2x25° (36°) 2x35° (52°) 2x45° (67°)
	2067lm	2160lm	2363lm	1234lm-1612lm
	2255lm	2306lm	2513lm	1321lm-1743lm
	2313lm	2402lm	2660lm	1345lm-1778lm


RON EINBAU HO SCHWENKBAR

RON-BH



RON EINBAU HO SCHWENKBAR ECKIG

RON-BD



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K
2250 tunable white

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
52 FWTM 2x35° / FWHM 52°
67 FWTM 2x45° / FWHM 67°

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
X nicht dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE AUSSEN

WM weiss matt
SWM schwarz matt

FARBE INNEN

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Aufgrund unterschiedlicher Bauhöhen der verwendeten Reflektoren ergeben sich folgende Bemassungen:













Abstrahlcharakteristik	Höhe	Einbautiefe
FWTM 2x25° / FWHM 36°	112	142
FWTM 2x35° / FWHM 52°	99	130
FWTM 2x45° / FWHM 67°	90	120
asymmetrisch	90	120

Bestellbeispiel:
RON-BH026090002736D-WM-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe aussen
Farbe innen



RON HALBEINBAUSTRAHLER

LED LEISTUNG	15W		
SYSTEMLEISTUNG	17W		
CRI	>90		
CCT	2700K  2x14° (16°) 587lm  2x25° (36°) 1246lm  2x35° (52°) 1426lm  2x45° (67°) 1472lm 3000K  2x14° (16°) 737lm  2x25° (36°) 1314lm  2x35° (52°) 1470lm  2x45° (67°) 1548lm 4000K  2x14° (16°) 902lm  2x25° (36°) 1439lm  2x35° (52°) 1581lm  2x45° (67°) 1725lm		

RON


RON Halbeinbauleuchte, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der microfacettierte Freiformflächenreflektor mit hohem Wirkungsgrad sorgt durch seine Mehrfachüberstrahlung und gleichzeitig höchst präzise Lichtlenkung für homogene Lichtverteilung und eine perfekte Längsentblendung.

Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K, individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und integriertem Betriebsgerät.

Entwickelt für den hochwertigen Shopbereich, Hotellerie, Gastronomie und Projekte mit hohem Anspruch an die Lichttechnik. Perfekt geeignet für unterschiedliche Raumhöhen, Lobbys und Gänge. Verfügbar in den Ausstrahlwinkeln 2x14°, 2x25°, 2x35°, 2x45°.

RON HALBEINBAUSTRAHLER MIT GELENK

RON-AO015



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

16 FWTM 2x14° / FWHM 16°
36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
52 FWTM 2x35° / FWHM 52°
67 FWTM 2x45° / FWHM 67°

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE AUSSEN

WM weiss matt
SWM schwarz matt

FARBE INNEN

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte



EINBAUTIEFE BEI DECKENEINWURF
MINDESTENS 80MM.



Bestellbeispiel:

RON-AO015090002736D-WM-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe aussen
Farbe innen



RON HALBEINBAUSTRALER

LED LEISTUNG	15W			
SYSTEMLEISTUNG	17W			
CRI	>90			
CCT	2700K 2x14° (16°) 587lm 2x25° (36°) 1246lm 2x35° (52°) 1426lm 2x45° (67°) 1472lm asym 1118lm	3000K 2x14° (16°) 737lm 2x25° (36°) 1314lm 2x35° (52°) 1470lm 2x45° (67°) 1548lm asym 1304lm	4000K 2x14° (16°) 902lm 2x25° (36°) 1439lm 2x35° (52°) 1581lm 2x45° (67°) 1725lm asym 1805lm	2200K - 5000K 2x25° (36°) 862lm-1268lm 2x35° (52°) 929lm-1353lm 2x45° (67°) 944lm-1353lm asym 866lm-937lm

RON

RON Halbeinbaustrahler, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der microfacettierte Freiformflächenreflektor mit hohem Wirkungsgrad sorgt durch seine Mehrfachüberstrahlung und gleichzeitig höchst präzise Lichtlenkung für homogene Lichtverteilung und eine perfekte Längsentblendung.

Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K oder tunable white individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung.

Entwickelt für den hochwertigen Shopbereich, Hotellerie, Gastronomie und Projekte mit hohem Anspruch an die Lichttechnik. Perfekt geeignet für unterschiedliche Raumhöhen, Lobbys und Gänge. Die verfügbaren Ausstrahlwinkel 2x12°, 2x25°, 2x35°, 2x45° werden abgerundet durch den deckenbündigen, asymmetrischen Wallwasher in gleicher Baugrösse.

RON HALBEINBAU

RON-EF015



RON HALBEINBAU ASYMMETRISCH

RON-EF015



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K
2250 tunable white (nicht bei 16°)

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

16 FWTM 2x14° / FWHM 16°
36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
52 FWTM 2x35° / FWHM 52°
67 FWTM 2x45° / FWHM 67°
01 asymmetrisch

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE AUSSEN

WM weiss matt
SWM schwarz matt

FARBE INNEN

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Bestellbeispiel:
RON-EF015090002736D-WM-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe aussen
Farbe innen



RJR PRO MAX


RJR High Output Einbaustrahler schwenkbar, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der microfacet- tierte Freiformflächenreflektor mit hohem Wirkungsgrad sorgt durch seine Mehrfachüberstrahlung und gleichzeitig höchst präzise Lichtlenkung für homogene Lichtverteilung und eine perfekte Längsentblendung. Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K, tunable white, Dim to Warm. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung. Entwickelt für den hochwertigen Shopbereich, Hotellerie, Gastronomie und Projekte mit hohem Anspruch an die Lichttechnik. Perfekt geeignet für unterschiedliche Raumhöhen, Lobbys und Gänge.

RJR PRO MAX EINBAUSTRAHLER

LED LEISTUNG	43W			35W
SYSTEMLEISTUNG	50W			40W
CRI	>90			>90
CCT	2700K	3000K	4000K	2700K - 6500K
	2x25° (36°) 3590lm	2x25° (36°) 3787lm	2x25° (36°) 4167lm	2x25° (36°) 2320- 2666lm
	2x35° (56°) 4397lm	2x35° (56°) 4638lm	2x35° (56°) 5129lm	2x35° (56°) 2852- 3441lm
	2x42° (70°) 4633lm	2x42° (70°) 4726lm	2x42° (70°) 5272lm	2x42° (70°) 2872- 3491lm
	asym 4173lm	asym 4237lm	asym 4543lm	asym 2697- 3039lm

RJR EINBAU SCHWENKBAR

RJR-BA04309000




RJR EINBAU ASYMMETRISCH

RJR-EA04309000



RJR EINBAU SCHWENKBAR TUNABLE WHITE

RJR-BA0350902765



RJR EINBAU ASYMMETRISCH TUNABLE WHITE

RJR-EA0350902765



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K
2765 tunable white

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
56 FWTM 2x35° / FWHM 56°
70 FWTM 2x42° / FWHM 70°
01 asymmetrisch (nur EA)

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE AUSSEN

WM weiss matt
SWM schwarz matt

FARBE INNEN

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Aufgrund unterschiedlicher Bauhöhen der verwendeten Reflektoren ergeben sich folgende Bemassungen:

Abstrahlcharakteristik	2700K - 4000K	
	Höhe	Einbautiefe
FWTM 2x25° / FWHM 36°	152	182
FWTM 2x35° / FWHM 56°	123	153
FWTM 2x42° / FWHM 70°	107	137
asymmetrisch	122	152
Abstrahlcharakteristik	tunable white	
	Höhe	Einbautiefe
FWTM 2x25° / FWHM 36°	152	182
FWTM 2x35° / FWHM 56°	123	153
FWTM 2x42° / FWHM 70°	107	137
asymmetrisch	122	152

Bestellbeispiel:
RJR-BA043090002736D-WM-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe aussen
Farbe innen

Inhalt

Einbau
Leuchten

Aufbau
Leuchten

Pendel
Leuchten

Track
Schienen

Profile

LED
Bänder

LED
Leuchten


Außen
Leuchten

Betriebs-
geräte

Legende
Farben



HOTEL GOLDENER HIRSCH
Salzburg



RAY EINBAULEUCHTE

LED LEISTUNG	6W			
SYSTEMLEISTUNG	9W			
CRI	>90			
CCT	2700K	3000K	4000K	2200K - 5000K
	asym 315lm	asym 338lm	asym 340lm	asym 342lm-584lm

RAY

RAY Einbauleuchte asymmetrisch, 2-flammig, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der asymmetrische, microfacettierte Freiformflächen-reflektor sorgt für optimierte Längsentblendung bei hervorragender Gleichmässigkeit und hoher Effizienz, sowie garantierte Blendfreiheit aus allen Betrachtungswinkeln der Leuchte.

Vier verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K, tunable white mit dynamischer Farbtemperaturveränderung bei gleichbleibendem Leuchtenlichtstrom 2200-5000K individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung.

Entwickelt für Wallwasher Beleuchtungskonzepte in der Hotellerie, in Fluren und Gängen, Museen und Galerien, sowie Projekte mit hohem Anspruch an Lichttechnik und Sehkomfort.

RAY EINBAU 2-FLAMMIG

RAY-DA006



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

80 CRI>80
90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K
2250 tunable white

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

01 asymmetrisch

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte





DALI DT8 SCHNITTSTELLE BEI TUNABLE WHITE ERFORDERLICH (BAUSEITS).

Bestellbeispiel:
RAY-DA006 090002736D-WM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



RAY EINBAULEUCHTE


LED LEISTUNG	18W			
SYSTEMLEISTUNG	22W			
CRI	>90			
CCT	2700K	3000K	4000K	2200K - 5000K
	 1013lm	 967lm	 1056lm	 922lm-1545lm

RAY

RAY Einbauleuchte asymmetrisch, 6-flammig, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der asymmetrische, microfacettierte Freiformflächen-reflektor sorgt für optimierte Längsentblendung bei hervorragender Gleichmässigkeit und hoher Effizienz, sowie garantierte Blendfreiheit aus allen Betrachtungswinkeln der Leuchte. Vier verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K, tunable white mit dynamischer Farbtemperaturveränderung bei gleichbleibendem Leuchtenlichtstrom 2200-5000K individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung. Entwickelt für Wallwasher Beleuchtungskonzepte in der Hotellerie, in Fluren und Gängen, Museen und Galerien, sowie Projekte mit hohem Anspruch an Lichttechnik und Sehkomfort.

RAY EINBAU 6-FLAMMIG

RAY-DB018



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

80 CRI>80
90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K
2250 tunable white

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

01 asymmetrisch

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL


Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte



DALI DT8 SCHNITTSTELLE BEI TUNABLE WHITE ERFORDERLICH (BAUSEITS).

Bestellbeispiel:
RAY-DB018090002701D-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



RAY EINBAULEUCHTE



LED LEISTUNG	36W			
SYSTEMLEISTUNG	47W			
CRI	>90			
CCT	2700K	3000K	4000K	2200K - 5000K

RAY

RAY Einbauleuchte asymmetrisch, 24-flammig, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der asymmetrische, microfacettierte Freiformflächen-reflektor sorgt für optimierte Längsentblendung bei hervorragender Gleichmässigkeit und hoher Effizienz, sowie garantierte Blendfreiheit aus allen Betrachtungswinkeln der Leuchte. Vier verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K, tunable white mit dynamischer Farbtemperaturveränderung bei gleichbleibendem Leuchtenlichtstrom 2200-5000K individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte mit integrierter Betriebsgeräte-Einheit. Entwickelt für Wallwasher Beleuchtungskonzepte in der Hotellerie, in Fluren und Gängen, Museen und Galerien, sowie Projekte mit hohem Anspruch an Lichttechnik und Sehkomfort.

RAY EINBAU 24-FLAMMIG

RAY-EA036



! DALI DT8 SCHNITTSTELLE BEI TUNABLE WHITE ERFORDERLICH (BAUSEITS).

ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

80 CRI>80
90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K
2250 tunable white

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

01 asymmetrisch

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Bestellbeispiel:
RAY-EA036090002701D-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe

Inhalt

Einbau
Leuchten

Aufbau
Leuchten

Pendel
Leuchten

Track
Schienen

Profile

LED
Bänder

LED
Leuchten

Außen
Leuchten

Betriebs-
geräte

Legende
Farben



TOM'S ALMHÜTTE
Maria Alm















MIO

MIO Einbaustrahler, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der speziell für 2F-Leuchten konstruierte, microfacettierte Freiformflächenreflektor vereint maximale Effizienz mit optimaler Längsblendung, bei gleichzeitig höchst präziser Lichtlenkung für eine absolut homogene Lichtverteilung.

Vier verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K, tunable white mit dynamischer Farbtemperaturveränderung bei gleichbleibendem Leuchtenlichtstrom 2200-5000K individuell wählbar. Leuchte ohne Betriebsgerät (seperat ordern).


Entwickelt für Schulen, Firmengebäude & Offices, Retail, Hotellerie und Gastronomie, sowie Projekte mit hohem Anspruch an architektonischer und besonderer Lichttechnik. Die verfügbaren Ausstrahlwinkel 2x25°, 2x35°, 2x45° (Batwing zur Erfüllung der Anforderung von möglichst grossen Leuchtenabständen z.B. für allgemeine Verkehrsflächen).

MIO EINBAUSTRAHLER

LED LEISTUNG	8W			
SYSTEMLEISTUNG	11W			
CRI	>90			
CCT	2700K  2x25° (36°) 617lm 2x35° (56°)  2x35° (56°) 666lm 2x45° (80°)  2x45° (80°) 724lm	3000K  2x25° (36°) 673lm 2x35° (56°)  2x35° (56°) 696lm 2x45° (80°)  2x45° (80°) 808lm	4000K  2x25° (36°) 746lm 2x35° (56°)  2x35° (56°) 815lm 2x45° (80°)  2x45° (80°) 863lm	2200K - 5000K  2x25° (36°) 375lm-488lm 2x35° (56°)  2x35° (56°) 396lm-553lm 2x45° (80°)  2x45° (80°) 416lm-585lm

MIO EINBAU

MIO-EA008



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K
2250 tunable white

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
56 FWTM 2x35° / FWHM 56°
80 FWTM 2x45° / FWHM 80°

DIMMBARKEIT

X ohne Betriebsgerät

FARBE

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

-  BETRIEBSGERÄT SEPARAT ORDERN (S. 278-282)
-  DALI DT8 SCHNITTSTELLE BEI TUNABLE WHITE ERFORDERLICH (BAUSEITS).
-  BEI TUNABLE WHITE VERSION 4-POLIGE VERKABELUNG UND DT8 TW BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH
-  DURCH DIE MINIATURISIERTE BAUFORM DES STRAHLERS PASST DAS BETRIEBSGERÄT NICHT DURCH DEN DECKENAUSSCHNITT
-  FÜR BETRIEB MIT 24V, KSQ UND BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH. FÜR BETRIEB MIT KONSTANTSTROM CC-BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH.

Bestellbeispiel:
MIO-EA008090002736°X-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



MIO HALBEINBAUSTRALER

LED LEISTUNG	8W			
SYSTEMLEISTUNG	11W			
CRI	>90			
CCT	2700K 2x25° (36°) 617lm	3000K 2x25° (36°) 673lm	4000K 2x25° (36°) 746lm	2200K - 5000K 2x25° (36°) 375lm-488lm
	2x35° (56°) 666lm	2x35° (56°) 696lm	2x35° (56°) 815lm	2x35° (56°) 396lm-553lm
	2x45° (80°) 724lm	2x45° (80°) 808lm	2x45° (80°) 863lm	2x45° (80°) 416lm-585lm

MIO


MIO Halbeinbaustrahler, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der speziell für 2F-Leuchten konstruierte, microfacettierte Freiformflächen-reflektor vereint maximale Effizienz mit optimaler Längsentblendung, bei gleichzeitig höchst präziser Lichtlenkung für eine absolut homogene Lichtverteilung.

Vier verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K, tunable white mit dynamischer Farbtemperaturveränderung bei gleichbleibendem Leuchtenlichtstrom 2200-5000K individuell wählbar. Leuchte ohne Betriebsgerät (seperat ordern).

Entwickelt für Schulen, Firmengebäude & Offices, Retail, Hotellerie und Gastronomie, sowie Projekte mit hohem Anspruch an architektonischer und besonderer Lichttechnik. Die verfügbaren Ausstrahlwinkel 2x25°, 2x35°, 2x45° (Batwing zur Erfüllung der Anforderung von möglichst grossen Leuchtenabständen z.B. für allgemeine Verkehrsflächen).

MIO HALBEINBAU

MIO-AK008



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K
2250 tunable white

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
56 FWTM 2x35° / FWHM 56°
80 FWTM 2x45° / FWHM 80°

DIMMBARKEIT

X ohne Betriebsgerät

FARBE

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte



BETRIEBSGERÄT
SEPARAT ORDERN (S. 278-282)



DALI DT8 SCHNITTSTELLE BEI TUNABLE
WHITE ERFORDERLICH (BAUSEITS).



BEI TUNABLE WHITE VERSION 4-POLIGE
VERKABELUNG UND DT8 TW BETRIEBSGERÄT
ERFORDERLICH



DURCH DIE MINIATURISIERTE BAUFORM DES
STRAHLERS PASST DAS BETRIEBSGERÄT NICHT
DURCH DEN DECKENAUSCHNITT



FÜR BETRIEB MIT 24V, KSQ UND
BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH.
FÜR BETRIEB MIT KONSTANTSTROM
CC-BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH.

Bestellbeispiel:

MIO-AK008090002736°X-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe

INFO

RON

RJR

RAY

MIO

LEA

ORB

TUB

HYR

NOG

EBGL

MAN

NOX

FIN

MINI

GINO
MIP

SLOT



MIO

MIO Halbeinbauleuchte, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der speziell für 2F-Leuchten konstruierte, microfacettierte Freiformflächen-reflektor vereint maximale Effizienz mit optimaler Längsentblendung, bei gleichzeitig höchst präziser Lichtlenkung für eine absolut homogene Lichtverteilung.

Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung. Entwickelt für Schulen, Firmengebäude & Offices, Retail, Hotellerie und Gastronomie, sowie Projekte mit hohem Anspruch an architektonischer und besonderer Lichttechnik. Die verfügbaren Ausstrahlwinkel 2x25°, 2x35°, 2x45° (Batwing zur Erfüllung der Anforderung von möglichst grossen Leuchtenabständen z.B. für allgemeine Verkehrsflächen).

MIO HALBEINBAUSTRAHLER

LED LEISTUNG	8W		
SYSTEMLEISTUNG	11W		
CRI	>90		
CCT	2700K	3000K	4000K

MIO HALBEINBAUSTRAHLER MIT GELENK

MIO-AH008



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
56 FWTM 2x35° / FWHM 56°
80 FWTM 2x45° / FWHM 80°

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

EINBAUTIEFE BEI DECKENEINWURF
MINDESTENS 80MM.

Bestellbeispiel:
MIO-AH008090002736D-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



Inhalt
Einbau Leuchten
Aufbau Leuchten
Pendel Leuchten
Track Schienen
Profil
LED Bänder
LED Leuchten
Außen Leuchten
Betriebs- geräte
Legende Farben



MIO


MIO Einbauleuchte, 2-flammig, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der speziell für 2F-Leuchten konstruierte, microfacettierte Freiformflächenreflektor vereint maximale Effizienz mit optimaler Längsentblendung, bei gleichzeitig höchst präziser Lichtlenkung für eine absolut homogene Lichtverteilung. Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K, individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung. Entwickelt für Schulen, Firmengebäude & Offices, Retail, Hotellerie und Gastronomie, sowie Projekte mit hohem Anspruch an architektonischer und besonderer Lichttechnik. Die verfügbaren Ausstrahlwinkel 2x25°, 2x35°, 2x45° (Batwing zur Erfüllung der Anforderung von möglichst grossen Leuchtenabständen z.B. für allgemeine Verkehrsflächen).

MIO EINBAULEUCHTE

LED LEISTUNG	8W		
SYSTEMLEISTUNG	11W		
CRI	>90		
CCT	2700K 2x25° (36°) 690lm 3000K 2x25° (36°) 667lm 4000K 2x25° (36°) 730lm	2700K 2x35° (56°) 737lm 3000K 2x35° (56°) 767lm 4000K 2x35° (56°) 798lm	2700K 2x45° (80°) 788lm 3000K 2x45° (80°) 822lm 4000K 2x45° (80°) 872lm

MIO EINBAU 2-FLAMMIG

MIO-EF008



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
56 FWTM 2x35° / FWHM 56°
80 FWTM 2x45° / FWHM 80°

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte



TUNABLE WHITE AUF ANFRAGE MÖGLICH

Bestellbeispiel:

MIO-EF008090002736D-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



MIO


MIO Einbauleuchte, 4-flammig, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der speziell für 2F-Leuchten konstruierte, microfacettierte Freiformflächenreflektor vereint maximale Effizienz mit optimaler Längsentblendung, bei gleichzeitig höchst präziser Lichtlenkung für eine absolut homogene Lichtverteilung. Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K, individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung. Entwickelt für Schulen, Firmengebäude & Offices, Retail, Hotellerie und Gastronomie, sowie Projekte mit hohem Anspruch an architektonischer und besonderer Lichttechnik. Die verfügbaren Ausstrahlwinkel 2x25°, 2x35°, 2x45° (Batwing zur Erfüllung der Anforderung von möglichst grossen Leuchtenabständen z.B. für allgemeine Verkehrsflächen).

MIO EINBAULEUCHTE

LED LEISTUNG	16W		
SYSTEMLEISTUNG	20W		
CRI	>90		
CCT	2700K 2x25° (36°) 1360lm 3000K 2x25° (36°) 1334lm 4000K 2x25° (36°) 1461lm	2700K 2x35° (56°) 1474lm 3000K 2x35° (56°) 1534lm 4000K 2x35° (56°) 1597lm	2700K 2x45° (80°) 1576lm 3000K 2x45° (80°) 1644lm 4000K 2x45° (80°) 1744lm

MIO EINBAU 4-FLAMMIG

MIO-ED016



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
56 FWTM 2x35° / FWHM 56°
80 FWTM 2x45° / FWHM 80°

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

TUNABLE WHITE AUF ANFRAGE MÖGLICH

Bestellbeispiel:
MIO-ED016090002736D-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



MIO EINBAULEUCHTE


LED LEISTUNG	16W		
SYSTEMLEISTUNG	20W		
CRI	>90		
CCT	2700K 2x25° (36°) 1418lm 2x35° (56°) 1469lm 2x45° (80°) 1559lm	3000K 2x25° (36°) 1462lm 2x35° (56°) 1584lm 2x45° (80°) 1643lm	4000K 2x25° (36°) 1537lm 2x35° (56°) 1662lm 2x45° (80°) 1744lm

MIO

MIO Einbauleuchte, 4-flammig, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der speziell für 2F-Leuchten konstruierte, microfacettierte Freiformflächenreflektor vereint maximale Effizienz mit optimaler Längsentblendung, bei gleichzeitig höchst präziser Lichtlenkung für eine absolut homogene Lichtverteilung. Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K, individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung. Entwickelt für Schulen, Firmengebäude & Offices, Retail, Hotellerie und Gastronomie, sowie Projekte mit hohem Anspruch an architektonischer und besonderer Lichttechnik. Die verfügbaren Ausstrahlwinkel 2x25°, 2x35°, 2x45° (Batwing zur Erfüllung der Anforderung von möglichst grossen Leuchtenabständen z.B. für allgemeine Verkehrsflächen).

MIO EINBAU 4-FLAMMIG

MIO-EE016



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
56 FWTM 2x35° / FWHM 56°
80 FWTM 2x45° / FWHM 80°

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte



TUNABLE WHITE AUF ANFRAGE MÖGLICH

Bestellbeispiel:

MIO-EE016090002736D-SWM













IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



- Inhalt
- Einbau
Leuchten
- Aufbau
Leuchten
- Pendel
Leuchten
- Track
Schienen
- Profile
- LED
Bänder
- LED
Leuchten
- Außen
Leuchten
- Betriebs-
geräte
- Legende
Farben



MIO EINBAULEUCHTE

LED LEISTUNG	24W			
SYSTEMLEISTUNG	27W			
CRI	>90			
CCT	2700K  2x25° (36°) 2096lm  2x35° (56°) 2109lm  2x45° (80°) 2293lm	3000K  2x25° (36°) 2126lm  2x35° (56°) 2212lm  2x45° (80°) 2326lm	4000K  2x25° (36°) 2442lm  2x35° (56°) 2679lm  2x45° (80°) 2868lm	2200K - 5000K  2x25° (36°) 1470lm-1909lm  2x35° (56°) 1660lm-2160lm  2x45° (80°) 1742lm-2286lm

MIO

MIO Einbauleuchte, 16-flammig, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der speziell für 2F-Leuchten konstruierte, microfacettierte Freiformflächenreflektor vereint maximale Effizienz mit optimaler Längsentblendung, bei gleichzeitig höchst präziser Lichtlenkung für eine absolut homogene Lichtverteilung.

Vier verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K, tunable white mit dynamischer Farbtemperaturveränderung bei gleichbleibendem Leuchtenlichtstrom 2200-5000K individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung.

Entwickelt für Schulen, Firmengebäude & Offices, Retail, Hotellerie und Gastronomie, sowie Projekte mit hohem Anspruch an architektonischer und besonderer Lichttechnik. Die verfügbaren Ausstrahlwinkel 2x25°, 2x35°, 2x45° (Batwing zur Erfüllung der Anforderung von möglichst grossen Leuchtenabständen z.B. für allgemeine Verkehrsflächen).

MIO EINBAU 16-FLAMMIG

MIO-EB024



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K
2250 tunable white

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
56 FWTM 2x35° / FWHM 56°
80 FWTM 2x45° / FWHM 80°

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte



DALI DT8 SCHNITTSTELLE BEI TUNABLE WHITE ERFORDERLICH (BAUSEITS).



2 DALI ADRESSEN BEI TUNABLE WHITE ERFORDERDLICH
(2 BETRIEBSGERÄTE PRO LEUCHTE VERBAUT)

Bestellbeispiel:
MIO-EB024090002736D-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



MIO EINBAULEUCHTE

LED LEISTUNG	16W			
SYSTEMLEISTUNG	19W			
CRI	>90			
CCT	2700K	3000K	4000K	2200K - 5000K

MIO

MIO Einbauleuchte für Rasterdecken, Aluminium, Oberfläche schwarz matt. Der speziell für 2F-Leuchten konstruierte, microfacettierte Freiformflächenreflektor vereint maximale Effizienz mit optimaler Längsentblendung, bei gleichzeitig höchst präziser Lichtlenkung für eine absolut homogene Lichtverteilung.



Vier verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K, tunable white mit dynamischer Farbtemperaturveränderung bei gleichbleibendem Leuchtenlichtstrom 2200-5000K individuell wählbar. Leuchtenystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung.

Entwickelt für Schulen, Firmengebäude & Offices, Retail, Hotellerie und Gastronomie, sowie Projekte mit hohem Anspruch an architektonischer und besonderer Lichttechnik. Die verfügbaren Ausstrahlwinkel 2x25°, 2x35°, 2x45° (Batwing zur Erfüllung der Anforderung von möglichst grossen Leuchtenabständen z.B. für allgemeine Verkehrsflächen).

MIO FÜR RASTER

MIO-RA016

Geeignet für Zellenraster Modul-Decken:
40x40mm, Höhe: 40mm
z.B. Unigrid von Hunter Douglas



DALI DT8 SCHNITTSTELLE BEI TUNABLE WHITE ERFORDERLICH (BAUSEITS).

ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K
2250 tunable white

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
56 FWTM 2x35° / FWHM 56°
80 FWTM 2x45° / FWHM 80°

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE

SWM schwarz matt

SPECIAL


Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte



LETZIPARK
Zürich

Bestellbeispiel:
MIO-RA016090002736D-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



LEA EINBAUSTRAHLER


LED LEISTUNG	8W / 24 VOLT		6W / 24 Volt	
SYSTEMLEISTUNG	11W		9W	
CRI	>90		>90	
CCT	2700K	3000K	4000K	2200K - 5000K
	 2x20° (34°) 481lm 2x38° (46°) 549lm	 2x20° (34°) 525lm 2x38° (46°) 602lm	 2x20° (34°) 529lm 2x38° (46°) 661lm	 2x20° (34°) 171lm-223lm 2x38° (46°) 199lm-262lm

LEA

LEA Einbaustrahler rahmenlos, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Die innovative und patentierte LFO Linsenoptik von Bartenbach sorgt für eine puristische Formensprache. Die LFO Linse focussiert das Licht durch einen auf ein Minimum reduzierten Lichtaustritt und konzentriert es ausschliesslich auf den zu beleuchtenden Bereich. Höchster Montagekomfort durch die innovative Click-In Funktion mit federnden Kugeldruckstücken. Durch die zurückversetzte Bauweise entsteht eine nahezu unsichtbare, sowie absolut blendfreie und komfortable Lichtquelle mit hohem Wirkungsgrad. Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K oder tunable white individuell wählbar. Leuchte ohne Betriebsgerät (separat ordern). Entwickelt für die Hotellerie, Gastronomie und Projekte mit hohem Anspruch an Lichttechnik, Sehkomfort und Raumatmosphäre. Design in reinsten Funktionalität für rahmenlose Lichtakzente, die mit der Gebäudearchitektur verschmelzen. Verfügbar in den Ausstrahlwinkeln 2x20° und 2x38°.


LEA

LEA-EA00809000





LEA TUNABLE WHITE

LEA-EB0060902250



LEA

LEA-EI00809000



- EINPUTZHÜLSE FÜR LEA-EA & LEA-EB SEPARAT ORDERN (SEITE 93)
- DALI DT8 SCHNITTSTELLE BEI TUNABLE WHITE ERFORDERLICH (BAUSEITS).
- BEI TUNABLE WHITE VERSION 4-POLIGE VERKABELUNG UND DT8 TW BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH
- DURCH DIE MINIAURISIERTE BAUFORM DES STRAHLERS PASST DAS BETRIEBSGERÄT NICHT DURCH DEN DECKENAUSSCHNITT
- BETRIEBSGERÄT SEPARAT ORDERN (S. 278-282)

ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K
2250 tunable white

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

34 FWTM 2x20° / FWHM 34°
46 FWTM 2x38° / FWHM 46°

DIMMBARKEIT

X ohne Betriebsgerät
F ohne Betriebsgerät (24 Volt/CV)
(Dimmung abhängig von Betriebsgerät)

FARBE

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Bestellbeispiel:
LEA-EA008090002734D-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe





- Inhalt
- Einbau Leuchten
- Aufbau Leuchten
- Pendel Leuchten
- Track Schienen
- Profile
- LED Bänder
- LED Leuchten
- Außen Leuchten
- Betriebs-geräte
- Legende Farben



SUURSTOFFI
Rotkreuz

LEA MONTAGEZUBEHÖR

LEA EINBAUHÜLSE RIGIPS
LEA-PLASTER-2




LEA EINBAUHÜLSE GIPSKARTON
LEA-PLASTER-3



LEA MONTAGEWERKZEUG
LEA-MONTAGE
(FÜR LEA-PLASTER-3, LEA-WOOD)



LEA EINBAUHÜLSE BETON
LEA-CONCRETE-1



LEA EINBAUHÜLSE HOLZ
LEA-WOOD-SW



LEA DEMONTAGEWERKZEUG
LEA-DEMONTAGE



WEITERE FARBEN NACH FARB-KARTE MÖGLICH (S. 286 - 287)

- INFO
- RON
- RJR
- RAY
- MIO
- LEA
- ORB
- TUB
- HYR
- NOG
- EBGL
- MAN
- NOX
- FIN
- MINI
- GINO MIP
- SLOT





LEA EINBAUSTRAHLER

LED LEISTUNG	11W		
SYSTEMLEISTUNG	15W		
CRI	>90		
CCT	2700K	3000K	4000K
	2x20° (34°) 490lm	2x20° (34°) 550lm	2x20° (34°) 555lm
	2x38° (46°) 551lm	2x38° (46°) 620lm	2x38° (46°) 685lm

LEA

LEA-EC Einbaustrahler, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Die innovative und paten-
tierte LFO Linsenoptik von Bartenbach sorgt für eine puristische Formensprache. Die LFO Linse focussiert das Licht durch einen auf ein Minimum reduzierten Lichtaustritt und konzentriert es ausschliesslich auf den zu beleuchtenden Bereich. Durch die zurückversetzte Bauweise entsteht eine nahezu unsichtbare, sowie absolut blendfreie und komfortable Lichtquelle mit hohem Wirkungsgrad. Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K, individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung. Entwickelt für die Hotellerie, Gastronomie und Projekte mit hohem Anspruch an Lichttechnik, Sehkomfort und Raumatmosphäre. Verfügbar in den Ausstrahlwinkeln 2x20° und 2x38°.

LEA

LEA-EC011



ARTIKELKONFIGURATION

- IP-SCHUTZ
0 IP 20
- FARBWIEDERGABE
90 CRI>90
- FARBTEMPERATUR/CCT
0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K
- ABSTRAHLCHARAKTERISTIK
34 FWTM 2x20° / FWHM 34°
46 FWTM 2x38° / FWHM 46°
- DIMMBARKEIT
D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)
- FARBE
WM weiss matt
SWM schwarz matt
- SPECIAL
Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte



Bestellbeispiel:
LEA-EC011090002734D-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



LEA EINBAUSTRAHLER TUNABLE WHITE

LED LEISTUNG	7W			
SYSTEMLEISTUNG	10W			
CRI	>90			
CCT	2200K - 5000K			
2x20° (34°) 270lm- 450lm 2x38° (46°) 289lm- 488lm				

LEA

LEA-ED Einbaustrahler, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Die innovative und patentierte LFO Linsenoptik von Bartenbach sorgt für eine puristische Formensprache. Die LFO Linse focussiert das Licht durch einen auf ein Minimum reduzierten Lichtaustritt und konzentriert es ausschliesslich auf den zu beleuchtenden Bereich. Durch die zurückversetzte Bauweise entsteht eine nahezu unsichtbare, sowie absolut blendfreie und komfortable Lichtquelle mit hohem Wirkungsgrad. Tunable white mit Farbwiedergabe Ra >90 und dynamischer Farbtemperaturveränderung bei gleichbleibendem Leuchtenlichtstrom 2200-5000K. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung. Entwickelt für die Hotellerie, Gastronomie und Projekte mit hohem Anspruch an Lichttechnik, Sehkomfort und Raumatmosphäre. Verfügbar in den Ausstrahlwinkeln 2x20° und 2x38°.

LEA

LEA-ED007



ARTIKELKONFIGURATION


- IP-SCHUTZ
0 IP 20
- FARBWIEDERGABE
90 CRI>90
- FARBTEMPERATUR/CCT
2250 tunable white
- ABSTRAHLCHARAKTERISTIK
34 FWTM 2x20° / FWHM 34°
46 FWTM 2x38° / FWHM 46°
- DIMMBARKEIT
D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)
- FARBE
WM weiss matt
SWM schwarz matt
- SPECIAL
Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

DALI DT8 SCHNITTSTELLE BEI TUNABLE WHITE ERFORDERLICH (BAUSEITS).

Bestellbeispiel:
LEA-ED007090002734D-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe





ORB EINBAUSTRAHLER MIT INTEGRIERTEM LEUCHTMITTEL


LED LEISTUNG	8W	12W	8W	12W
SYSTEMLEISTUNG	10W	13W	10W	13W
CRI	>90			
CCT	2700K	2700K	3000K	3000K
	 18° 497lm	 18° 869lm	 18° 701lm	 18° 1083lm
	 38° 531lm	 38° 940lm	 38° 755lm	 38° 1139lm

ORB

ORB Einbaustrahler, Aluminium, schwenkbar, Oberfläche weiss oder schwarz feinstruktur. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Zwei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K individuell wählbar. Leuchtsystem bestehend aus Leuchte mit 8W oder 12W LED-Einsatz mit integriertem Kühlkörper und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung. Das Allround-Talent ORB zeichnet sich durch seine höhenverstellbare und multifunktionale Bauweise aus. Der Einbaustrahler ist in vier Positionen in Höhe und Schwenkbereich einstellbar. Neben der serienmässigen Ausstattung sind ORB auf Anfrage auch mit GU10 Fassung erhältlich (LED Einsatz tauschbar). Reduziert in der Formgebung fügen sich die Strahler zurückhaltend in jede Raumarchitektur ein. Serienmässig verfügbar in den Ausstrahlwinkeln 18° und 38°.


ORB EINBAU SCHWENK- UND HÖHENVERSTELLBAR

ORB-EA008



ORB EINBAU SCHWENK- UND HÖHENVERSTELLBAR

ORB-EA012



ORB-EA EINBAU IP 55 MIT VORGESETZTEM SCHUTZGLAS,
BAUGLEICH MIT IP 20 (NICHT SCHWENK- U. HÖHENVERSTELLBAR)



ARTIKELKONFIGURATION mit integriertem Leuchtmittel

IP-SCHUTZ

0 IP 20
5 IP 55

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

18 FWHM 18°
38 FWHM 38°

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE

WF weiss feinstruktur
SWF schwarz feinstruktur

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Bestellbeispiel:

ORB-EA008090002738D-SWF

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



IP

20

IP

54

V

24

inkl.

DALI

D

CE

ORB 24V

ORB Einbaustrahler, Aluminium, schwenkbar, Oberfläche weiss oder schwarz feinstruktur. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Zwei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte mit 7W LED-Leuchtmittel mit integriertem Kühlkörper und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung. Das Allround-Talent ORB zeichnet sich durch seine höhenverstellbare und multifunktionale Bauweise aus. Der Einbaustrahler ist in vier Positionen in Höhe und Schwenkbereich einstellbar. Neben der serienmässigen Ausstattung sind ORB auf Anfrage auch mit GU10 Fassung erhältlich (LED Einsatz tauschbar). Reduziert in der Formgebung fügen sich die Strahler zurückhaltend in jede Raumarchitektur ein. Serienmässig verfügbar in den Ausstrahlwinkeln 18° und 38°.

ORB EINBAUSTRAHLER MIT 24V LED LICHTEINSATZ

LED LEISTUNG	7W			
SYSTEMLEISTUNG	9W			
CRI	>90			
CCT	2700K			
	15° 571lm 36° 542lm			

ORB EINBAU SCHWENK- UND HÖHENVERSTELLBAR

ORB-EA007

30°

7-25

076-79

ET

115

Pos. 4

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1

ORB-EA EINBAU IP 55 MIT VORGESETZTEM SCHUTZGLAS,
BAUGLEICH MIT IP 20 (NICHT SCHWENK- U. HÖHENVERSTELLBAR)



ARTIKELKONFIGURATION mit 24V LED LICHTEINSATZ

IP-SCHUTZ

0 IP 20

5 IP 55

FARBWIEDERGABEDiv>90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

15 FWHM 15°

36 FWHM 36°

DIMMBARKEIT

F 24V ohne Betriebsgerät

FARBEDiv>WF weiss feinstruktur

SWF schwarz feinstruktur

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Bestellbeispiel:
ORB-EA0070900002736E-SWF

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



Inhalt

Einbau
Leuchten

Aufbau
Leuchten

Pendel
Leuchten

Track
Schienen

Profil

LED
Bänder

LED
Leuchten

Außen
Leuchten

Betriebs-
geräte

Legende
Farben

TOM'S ALMHÜTTE
Maria Alm



TUB


Halbaufbauleuchte, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich.
Die drei möglichen Ausstrahlwinkel werden durch die hoch effektiven Linsen erreicht. Durch Einsatz der Linsen wird ein scharfer Cut-off des Ausstrahlwinkels projiziert.
Um die Blendung noch weiter zu begrenzen, kann noch ein zusätzlicher Wabeneraster eingesetzt werden.
Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung. Entwickelt für Schulen, Firmengebäude & Offices, Retail, Hotellerie und Gastronomie, sowie Projekte mit hohem Anspruch an architektonischer und besonderer Lichttechnik. Die verfügbaren Ausstrahlwinkel 2x25°, 2x35°, 2x45° (Batwing zur Erfüllung der Anforderung von möglichst grossen Leuchtenabständen z.B. für allgemeine Verkehrsflächen).

TUB HALBEINBAUSTRALER

LED LEISTUNG	8W		
SYSTEMLEISTUNG	11W		
CRI	>90		
CCT	2700K	3000K	4000K
• Referenzwerte gemessen ohne Honeycomb Wabeneinsatz	 15° 868lm	 15° 880lm	 15° 928lm
	 38° 742lm	 38° 753lm	 38° 872lm
	 50° 723lm	 50° 795lm	 50° 745lm

TUB HALBEINBAUSTRALER MIT GELENK

TUB-AB008



WABENEINSATZ

TUB-HONEYCOMB



EINBAUTIEFE BEI DECKENEINWURF MINDESTENS 80MM.

STANDARDMÄSSIG OHNE WABENEINSATZ BITTE SEPARAT ORDERN

ARTIKELKONFIGURATION

- IP-SCHUTZ
0 IP 20
- FARBWIEDERGABE
90 CRI>90
- FARBTEMPERATUR/CCT
0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K
- ABSTRAHLCHARAKTERISTIK
15 FWHM 15°
38 FWHM 38°
50 FWHM 50°
- DIMMBARKEIT
D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)
- FARBE
WM weiss matt
SWM schwarz matt
- SPECIAL
Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Bestellbeispiel:
TUB-AB008090002738D-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



HYR HALBEINBAUSTRAHLER

LED LEISTUNG	10W		
SYSTEMLEISTUNG	12W		
CRI	>90		
CCT	2700K • Referenzwerte gemessen ohne Honeycomb Wabeneinsatz 90° 60° 30° 15° 0° 15° 30° 60° 90° 11° 680lm 90° 60° 30° 15° 0° 15° 30° 60° 90° 50° 732lm 3000K 90° 60° 30° 15° 0° 15° 30° 60° 90° 11° 756lm 90° 60° 30° 15° 0° 15° 30° 60° 90° 50° 813lm		

HYR

Die HYR-Zoomable Strahlerreihe ist eine stilvolle und kompakte LED-Schienen- und Einzelstrahlerlösung für verschiedenste Projektanwendungen. Ideal geeignet für Museen, Kunst, Shops und Gänge.


Sein einstellbarer Linsenmechanismus ist so konzipiert, dass er stufenlose Einstellungen von 11° - 50° FWHM bietet.

Der Leuchtenkopf lässt sich präzise horizontal und vertikal schwenken und drehen. Das Licht wird dadurch genau dort abgestrahlt, wo es gebraucht wird.

Zwei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung.

HYR HALBEINBAUSTRAHLER MIT GELENK

Z1035-HYR-ST



Artikelnummer	System Leistung	Ø	H	SDCM	CCT	CRI	Lumen Output	FWHM°	Farbe
Z1035-HYR-AB0100900027ZOD-WM	12W	62	120	≤ 3	2700	>90	732lm	11-50° Zoom	weiss matt
Z1035-HYR-AB0100900030ZOD-WM	12W	62	120	≤ 3	3000	>90	813lm	11-50° Zoom	weiss matt
Z1035-HYR-AB0100900027ZOD-SWM	12W	62	120	≤ 3	2700	>90	732lm	11-50° Zoom	schwarz matt
Z1035-HYR-AB0100900030ZOD-SWM	12W	62	120	≤ 3	3000	>90	813lm	11-50° Zoom	schwarz matt

WABENEINSATZ

Z1035-HYR-COVER-62



EINBAUTIEFE BEI DECKENEINWURF
MINDESTENS 80MM.

Produktvideo



NOG EINBAUSTRAHLER


LED LEISTUNG	9W			
SYSTEMLEISTUNG	11W			
CRI	>90			
CCT	2700K 18° 463lm 23° 442lm 3000K 18° 483lm 23° 504lm			

NOG

NOG Einbaustrahler, Aluminium, schwenkbar 30°, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich aussen RAL-Farbe nach Wahl möglich. Zwei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K individuell wählbar. Leuchtersystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung. Durch die zurückversetzte Bauweise entsteht eine nahezu unsichtbare, sowie absolut blendfreie und komfortable Lichtquelle. Entwickelt für die Hotellerie, Gastronomie, Lobbys, Flure und Projekte mit hohem Anspruch an Entblendung, Sehkomfort und Raumatmosphäre. Minimalistisch und reduziert, übt sich NOG in optischer Zurückhaltung (hidden to ceiling) und setzt behagliche Lichtakzente. Verfügbar in den Ausstrahlwinkeln 18° und 23°.

NOG EINBAU SCHWENKBAR

NOG-EB009



ARTIKELKONFIGURATION

- IP-SCHUTZ
0 IP 20
- FARBWIEDERGABE
90 CRI>90
- FARBTEMPERATUR/CCT
0027 2700K
0030 3000K
- ABSTRAHLCHARAKTERISTIK
18 FWHM 18°
23 FWHM 23°
- DIMMBARKEIT
D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)
- FARBE AUSSEN
WM weiss matt
SWM schwarz matt
- FARBE INNEN
SWM schwarz matt
- SPECIAL
Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte



ROOMZ HOTEL
Wien

Bestellbeispiel:
NOG-EB009090002723D-WM-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe aussen
Farbe innen

Inhalt

Einbau
Leuchten

Aufbau
Leuchten

Pendel
Leuchten

Track
Schienen

Profile

LED
Bänder

LED
Leuchten

Außen
Leuchten

Betriebs-
geräte

Legende
Farben



SONNENMOOR
Anthering



EBGL EINBAUSTRAHLER


LED LEISTUNG	1-2W / 350 - 700mA oder 2W / 24V			
SYSTEMLEISTUNG	4W			
CRI	>90			
CCT	2700K		3000K	
EBGL-ES02				
EBGL-ET02				
EBGL-EG02				

EBGL

EBGL Einbaustrahler, Aluminium, Oberfläche weiss, schwarz, chrom oder messing gebürstet. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Zwei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K individuell wählbar. Leuchte ohne Betriebsgerät (separat ordern). Drei verschiedene Optiken, satiniertes Glas, Glaslinse oder entblendet. Die miniaturisierten Strahler finden Platz in jeder Vitrine in der besondere Exponate effektiv in Szene gesetzt werden sollen. Sie eignen sich zur stimmungsvollen Vouten- und Nischenbeleuchtung oder inspirieren zur Orientierungsbeleuchtung an Stiegen oder in Fluren. Serienmässig verfügbar in den Ausstrahlwinkeln 77° (ES02), 50° (ET02), 30° (EG02).


EBGL EINBAU FLACH SATINIERT

EBGL-ES002




EBGL EINBAU ENTBLENDET

EBGL-ET002



EBGL EINBAU MIT GLASLINSE

EBGL-EG002



BETRIEBSGERÄT SEPARAT ORDERN (S. 278-282)

DURCH DIE MINIATURISIERTE BAUFORM DES STRAHLERS PASST DAS BETRIEBSGERÄT NICHT DURCH DEN DECKENAUSCHNITT

FÜR BETRIEB MIT 24V CV-BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH. FÜR BETRIEB MIT KONSTANTSTROM CC-BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH.

ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ
0 IP 20

FARBWIEDERGABE
90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT
0027 2700K
0030 3000K

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK
77 FWHM 77° (ES02)
50 FWHM 50° (ET02)
30 FWHM 30° (EG02)


DIMMBARKEIT
X ohne Betriebsgerät (CC)
F ohne Betriebsgerät (24 Volt/CV)
(Dimmung abhängig von Betriebsgerät)

FARBE
WM weiss matt
SWM schwarz matt
WF weiss feinstruktur
SWF schwarz feinstruktur
MG messing gebürstet
CR chrom glänzend

SPECIAL
Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Bestellbeispiel:
EBGL-ET002090002750X-SWF

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



MAN

MAN ist ein voll einstellbares Einbau-Downlight für Anwendungen mit optimalen Sehkomfort um höchste Ansprüche zu erfüllen.

Der 2F MAN hat einen tief sitzenden Reflektor, der bietet eine optimale Entblendung.

Anwendungsgebiete findet der 2F MAN unter anderem in Restaurants, Hotels, kommerzielle und hochwertige Wohnungen. Ausstrahlungswinkel, Oberfläche und Lichtstrom können je nach Einsatzgebiet optimal angepasst werden.

MAN EINBAUSTRAHLER SCHWENKBAR

LED LEISTUNG	15W		
SYSTEMLEISTUNG	18W		
CRI	>97		
CCT	2700K 24° 833lm	3000K 24° 1017lm	4000K 24° 1077lm

MAN EINBAUSTRAHLER SCHWENKBAR

MAN-EA015



ARTIKELKONFIGURATION

- IP-SCHUTZ

4IP 54 / IP 20
- FARBWIEDERGABE

97CRI>97
- FARBTEMPERATUR/CCT

00272700K00303000K00404000K
- ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

18FWHM 18°24FWHM 24°
- DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)
- FARBE AUSSEN

WM weiss matt
- FARBE INNEN

M74 messing optik matt
- SPECIAL


Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Bestellbeispiel:
MAN-EA015097002724D-WM-M74



- Inhalt
- Einbau
Leuchten
- Aufbau
Leuchten
- Pendel
Leuchten
- Track
Schienen
- Profile
- LED
Bänder
- LED
Leuchten
- Außen
Leuchten
- Betriebs-
geräte
- Legende
Farben





FIN EINBAULEUCHTEN

LED LEISTUNG	1-2W 350-750mA oder 2W 24V			
SYSTEMLEISTUNG	4W			
CRI	>90			
CCT	2700K		3000K	
FIN1-EA002				
FIN2-EA002				

FIN


FIN Wandeinbauleuchten, Aluminium, Oberfläche von weiss, schwarz, messing gebürstet, chrom glänzend, - hin zur RAL-Farbe nach Wahl möglich. FIN2 ist serienmässig inklusive Standard Hohlraumdose für Wandausschnitt 68mm ausgestattet.

Zwei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K individuell wählbar. Leuchten verfügbar für Constant Current oder Constant Voltage Bestromung, Betriebsgeräte separat ordern.

Die kleinen Lichtfenster setzen Räume dezent in Szene und sorgen für Highlights in Treppenhäusern, Fluren, Restaurants, sowie allen Bereichen in denen dezente Beleuchtung für Orientierung und Wohlbefinden gefordert ist.

FIN1 EINBAU QUADRATISCH

FIN1-EA002




FIN2 EINBAU QUADRATISCH

FIN2-EA002



BETRIEBSGERÄT (EXTERN VERBAUT)
SEPARAT ORDERN (S. 278-282)



ARTIKELKONFIGURATION

- IP-SCHUTZ
0 IP 20
- FARBWIEDERGABE
90 CRI>90
- FARBTEMPERATUR/CCT
0027 2700K
0030 3000K
- ABSTRAHLCHARAKTERISTIK
87 FWHM 87° (FIN 1)
85 FWHM 85° (FIN 2)
- DIMMBARKEIT
X ohne Betriebsgerät (CC)
F ohne Betriebsgerät (24 Volt/CV)
- FARBE INNEN
WM weiss matt
SWM schwarz matt
- FARBE AUSSEN
WM weiss matt
SWM schwarz matt
WF weiss feinstruktur
SWF schwarz feinstruktur
MG messing gebürstet
CR chrom glänzend
- SPECIAL
Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Bestellbeispiel:
FIN1-EA002097002787X-WM-WSM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe aussen
Farbe innen



EINBAUSTRAHLER MINI

Einbaustrahler Serie in Aluminium Druckguss, IP20 & 54, Oberfläche weiss oder schwarz matt feinstruktur pulverbeschichtet. Farbtemperatur 2700K & 3000K mit Farbwiedergabe Ra >90. Leuchtsystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung. Die zurückversetzte Lichtquelle garantiert gute Entblendung und hohen Sehkomfort. Durch die erhöhte IP-Schutzart auch überall dort einsetzbar, wo Anspruch auf Staub- und Feuchtigkeitsschutz gegeben ist. Badezimmer, Wellnessbereiche, Terrassen, Feuchträume, aber auch Flure, Lobbys und Wohnräume, klassisch oder modern, sind nur einige Beispiele der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.



KAISERLODGE
Scheffau am Wilden Kaiser

FDD



Artikelnummer	System Leistung	Ø	H	DA Ø	ET	CCT	CRI	Lumen Output	FWHM	Farbe
Z778-FDD-07490002724N-WF2	8W	56	50	50	65	2700	>90	550	24°	weiss
Z778-FDD-07490003024N-WF2						3000		572		feinstruktur
Z778-FDD-07490002724N-SWF	8W	56	50	50	65	2700	>90	550	24°	schwarz
Z778-FDD-07490003024N-SWF						3000		572		feinstruktur

MIN



Artikelnummer	System Leistung	Ø	H	DA Ø	ET	CCT	CRI	Lumen Output	FWHM	Farbe
Z778-MIN-04490002730T-WF2	4W	45	65	38	75	2700	>90	285	30°	weiss
Z778-MIN-04490003030T-WF2						3000		301		feinstruktur
Z778-MIN-04490002730T-SWF	4W	45	65	38	75	2700	>90	285	30°	schwarz
Z778-MIN-04490003030T-SWF						3000		301		feinstruktur
Z778-MIN-04470000B30T-SWF	4W	45	65	38	75	LED blau	>70	150	30°	schwarz
										feinstruktur

DEF



Artikelnummer	System Leistung	Ø	H	DA Ø	ET	CCT	CRI	Lumen Output	FWHM	Farbe
Z778-DEF-12490002736T-WF2	12W	73	55	68	70	2700	>90	886	36°	weiss
Z778-DEF-12490003036T-WF2						3000		912		feinstruktur
Z778-DEF-12490002736T-SWF	12W	73	55	68	70	2700	>90	886	36°	schwarz
Z778-DEF-12490003036T-SWF						3000		912		feinstruktur

FOD



Artikelnummer	System Leistung	Ø	H	DA Ø	ET	CCT	CRI	Lumen Output	FWHM	Farbe
Z1002-FOD-01090002760X-WM	2W	25	15	20	3-15	2700	>90	58	60°	weiss
Z1002-FOD-01090003060X-WM						3000				matt
Z1002-FOD-01090002760X-SW	2W	25	15	20	3-15	2700	>90	58	60°	schwarz
Z1002-FOD-01090003060X-SW						3000				matt



- Inhalt
- Einbau Leuchten
- Aufbau Leuchten
- Pendel Leuchten
- Track Schienen
- Profile
- LED Bänder
- LED Leuchten
- Außen Leuchten
- Betriebs-geräte
- Legende Farben

FERIENANLAGE CENTRAL
Flachau



EINBAUSTRAHLER IP65

Einbaustrahler, Aluminium Druckguss, IP 54 & IP65, Oberfläche weiss oder schwarz matt feinstruktur pulverbeschichtet. Farbtemperatur 2700K, 3000K mit Farbwiedergabe Ra >90. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung. Die zurückversetzte Lichtquelle garantiert gute Entblendung und hohen Sehkomfort. Durch die erhöhte IP-Schutzart auch überall dort einsetzbar, wo Anspruch auf Staub- und Feuchtigkeitsschutz gegeben ist. Badezimmer, Wellnessbereiche, Terrassen, Feuchträume, aber auch Flure, Lobbys und Wohnräume, klassisch oder modern, sind nur einige Beispiele der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Verfügbar mit Ausstrahlwinkel 36°.

GINO



IP65

230

Artikelnummer	System Leistung	Ø	H	DA Ø	ET	CCT	CRI	Lumen Output	FWHM°	Farbe
Z237-GINO-116900027360-WF	11W	90	44	83	60	2700	>90	681	36	weiss matt feinstruktur
Z237-GINO-116900027360S-WF	11W	90	44	83	60	2700	>90	681	36	schwarz matt feinstruktur

MIP



IP54

230

Artikelnummer	System Leistung	Ø	H	DA Ø	ET	CCT	CRI	Lumen Output	FWHM	Farbe
Z778-MIP-10490002736T-WF	10W	85	60	75	50	2700	>90	576	36°	weiss
Z778-MIP-10490003036T-WF	10W	85	60	75	50	3000	>90	576	36°	weiss


- INFO
- RON
- RJR
- RAY
- MIO
- LEA
- ORB
- TUB
- HYR
- NOG
- EBGL
- MAN
- NOX
- FIN
- MINI
- GINO MIP
- SLOT






Inhalt
Einbau Leuchten
Aufbau Leuchten
Pendel Leuchten
Track Schienen
Profile
LED Bänder
LED Leuchten
Außen Leuchten
Betriebs- geräte
Legende Farben

CREATIVITY

INNOVATION



SLOT EINBAULEUCHTE


LED LEISTUNG	48W	41W	34W	
SYSTEMLEISTUNG	53W	46W	40W	
CRI	>90			
CCT	2200K - 5000K			
				

SLOT

Die Leuchte SLOT zeichnet sich durch ihre perfekte Längsausblendung aus. Auf den ersten Blick ist nicht zu erkennen, von wo im Raum das Licht kommt. Durch eine spezielle Linearlinse mit Längsfacettierung wird das Licht durch Eine nur 10mm breite Fuge gestrahlt. Optimal als Arbeitsleuchte, aber auch als stylische Leuchte im modernen Wohnraum. Eine optimale Ergänzung zu unseren Einbauleuchten der Serie LEA. Sonderlängen, Oberfläche, Farbtemperatur und Steuerung, können individuell für das Projekt angefertigt werden.


SLOT EINBAU

SLOT-EA048



SLOT EINBAU

SLOT-EB041



SLOT EINBAU

SLOT-EC034



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

2250 tunable white

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

58 FWHM 58°

DIMMBARKEIT


D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte



Dieses Produkt unterliegt einem Musterschutz und darf in keiner Weise durch Dritte verwendet werden!


 BETRIEBSGERÄT SEPARAT ORDERN.
LEG-T0261-50W-2250-__ _ _MA

 BETRIEBSGERÄT (EXTERN VERBAUT)

Bestellbeispiel:

SLOT-EA048090225058D-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



SLOT EINBAULEUCHTE


LED LEISTUNG	48W	41W	34W	
SYSTEMLEISTUNG	53W	46W	40W	
CRI	>90			
CCT	2200K - 5000K			
	 3671lm-4218lm	 3145lm-3615lm	 2620lm-3010lm	

SLOT RAHMENLOS

Die Leuchte SLOT zeichnet sich durch ihre perfekte Längsausblendung aus. Auf den ersten Blick ist nicht zu erkennen, von wo im Raum das Licht kommt.
Durch eine spezielle Linearlinse mit Längsfacettierung wird das Licht durch Eine nur 10mm breite Fuge gestrahlt. Optimal als Arbeitsleuchte, aber auch als stylische Leuchte im modernen Wohnraum.
Eine optimale Ergänzung zu unseren Einbauleuchten der Serie LEA. Sonderlängen, Oberfläche, Farbtemperatur und Steuerung, können individuell für das Projekt angefertigt werden.
UGR= <19

SLOT EINBAU

SLOT-FA048




SLOT EINBAU

SLOT-FB041




SLOT EINBAU

SLOT-FC034



SLOT EINBAUDOSE

SLOT-PLASTER-FA (l=1799)
SLOT-PLASTER-FB (l=1549)
SLOT-PLASTER-FC (l=1300)




BETRIEBSGERÄT SEPARAT ORDERN.
LEG-T0261-50W-2250-__ __MA

BETRIEBSGERÄT (EXTERN VERBAUT)

ARTIKELKONFIGURATION

- IP-SCHUTZ
0 IP 20
- FARBWIEDERGABE
90 CRI>90
- FARBTEMPERATUR/CCT
2250 tunable white
- ABSTRAHLCHARAKTERISTIK
58 FWHM 58°
- DIMMBARKEIT
D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)
- FARBE
WM weiss matt
SWM schwarz matt
- SPECIAL
Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Maßstab 1:1




Dieses Produkt unterliegt einem Musterschutz und darf in keiner Weise durch Dritte verwendet werden!




Bestellbeispiel:

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe

SLOT-FA048090225058D-SWM




SLOT EINBAULEUCHTE

LED LEISTUNG	48W	41W	34W	
SYSTEMLEISTUNG	53W	46W	40W	
CRI	>90			
CCT	2200K - 5000K			
				

SLOT FLAT RAHMENLOS

Die Leuchte SLOT zeichnet sich durch ihre perfekte Längsausblendung aus. Auf den ersten Blick ist nicht zu erkennen, von wo im Raum das Licht kommt. Durch eine spezielle Linearlinse mit Längsfacettierung wird das Licht durch Eine nur 10mm breite Fuge gestrahlt. Optimal als Arbeitsleuchte, aber auch als stylische Leuchte im modernen Wohnraum. Eine optimale Ergänzung zu unseren Einbauleuchten der Serie LEA. Sonderlängen, Oberfläche, Farbtemperatur und Steuerung, können individuell für das Projekt angefertigt werden. UGR= <22

SLOT EINBAU
SLOT-FD048



SLOT EINBAU
SLOT-FE041




SLOT EINBAU
SLOT-FF034



SLOT EINBAUDOSE

SLOT-PLASTER-FD (l=1799)
SLOT-PLASTER-FE (l=1549)
SLOT-PLASTER-FF (l=1300)



 BETRIEBSGERÄT SEPARAT ORDERN.
LEG-T0261-50W-2250-__ __MA

 BETRIEBSGERÄT (EXTERN VERBAUT)

ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ
0 IP 20

FARBWIEDERGABE
90 CRI>90


FARBTEMPERATUR/CCT
2250 tunable white

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK
58 FWHM 58°

DIMMBARKEIT
D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE
WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL
Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte



Dieses Produkt unterliegt einem Musterschutz und darf in keiner Weise durch Dritte verwendet werden!

Bestellbeispiel:

SLOT-FD048090225058D-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



SUURSTOFFI
Rotkreuz

Inhalt

Einbau
Leuchten

Aufbau
Leuchten

Pendel
Leuchten

Track
Schienen

Profile

LED
Bänder

LED
Leuchten

Außen
Leuchten

Betriebs-
geräte

Legende
Farben



RAY


RAY Aufbauleuchten asymmetrisch, 24-flammig, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der asymmetrische, microfacettierte Freiformflächen-reflektor sorgt für optimierte Längsentblendung bei hervorragender Gleichmässigkeit und hoher Effizienz, sowie garantierte Blendfreiheit aus allen Betrachtungswinkeln der Leuchte. Vier verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90 bei 2700K, 3000K, 4000K und Ra >80 bei tunable white mit dynamischer Farbtemperaturveränderung bei gleichbleibendem Leuchtenlichtstrom 2200-5000K individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte mit integrierter Betriebsgeräte-Einheit. Entwickelt für Wallwasher Beleuchtungskonzepte in der Hotellerie, in Fluren und Gängen, Museen und Galerien, sowie Projekte mit hohem Anspruch an Lichttechnik und Sehkomfort.

RAY AUFBAULEUCHTE

LED LEISTUNG	36W			
SYSTEMLEISTUNG	47W			
CRI	>90			
CCT	2700K	3000K	4000K	2200K - 5000K
	 2721lm	 2836lm	 3593lm	 2661lm-3791lm



RAY AUFBAU 24-FLAMMIG STARR

RAY-AA036



RAY AUFBAU 24-FLAMMIG SCHWENKBAR

RAY-WA036



! DALI DT8 SCHNITTSTELLE BEI TUNABLE WHITE ERFORDERLICH (BAUSEITS).

ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ
0 IP 20 (RAY AA)
4 IP 44 (RAY WA)

FARBWIEDERGABE
80 CRI>80
90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT
0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K
2250 tunable white

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK
01 asymmetrisch

DIMMBARKEIT
D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE
WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL
Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Bestellbeispiel:
RAY-AA036090002701D-SWM



MIO


MIO Aufbauleuchte, 2-flammig, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der speziell für 2F -Leuchten konstruierte, microfacettierte Freiformflächenreflektor vereint maximale Effizienz mit optimaler Längsentblendung, bei gleichzeitig höchst präziser Lichtlenkung für eine absolut homogene Lichtverteilung. Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung. Entwickelt für Schulen, Firmengebäude & Offices, Retail, Hotellerie und Gastronomie, sowie Projekte mit hohem Anspruch an architektonischer und besonderer Lichttechnik. Die verfügbaren Ausstrahlwinkel 2x25°, 2x35°, 2x45° (Batwing zur Erfüllung der Anforderung von möglichst grossen Leuchtenabständen z.B. für allgemeine Verkehrsflächen).

MIO AUFBAULEUCHTE

LED LEISTUNG	6W		
SYSTEMLEISTUNG	9W		
CRI	>90		
CCT	2700K 2x25° (36°) 605lm 3000K 2x25° (36°) 580lm 4000K 2x25° (36°) 640lm	2700K 2x35° (56°) 645lm 3000K 2x35° (56°) 670lm 4000K 2x35° (56°) 695lm	2700K 2x45° (80°) 690lm 3000K 2x45° (80°) 720lm 4000K 2x45° (80°) 760lm

MIO AUFBAU 2-FLAMMIG

MIO-AF006



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
56 FWTM 2x35° / FWHM 56°
80 FWTM 2x45° / FWHM 80°

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte



TUNABLE WHITE AUF ANFRAGE MÖGLICH

Bestellbeispiel:

MIO-AF006090002736D-SWM










IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



MIO

MIO Aufbauleuchte, 4-flammig, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der speziell für 2F-Leuchten konstruierte, microfacettierte Freiformflächenreflektor vereint maximale Effizienz mit optimaler Längsentblendung, bei gleichzeitig höchst präziser Lichtlenkung für eine absolut homogene Lichtverteilung. Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung. Entwickelt für Schulen, Firmengebäude & Offices, Retail, Hotellerie und Gastronomie, sowie Projekte mit hohem Anspruch an architektonischer und besonderer Lichttechnik. Die verfügbaren Ausstrahlwinkel 2x25°, 2x35°, 2x45° (Batwing zur Erfüllung der Anforderung von möglichst grossen Leuchtenabständen z.B. für allgemeine Verkehrsflächen).

MIO AUFBAULEUCHTE

LED LEISTUNG	12W		
SYSTEMLEISTUNG	16W		
CRI	>90		
CCT	2700K  2x25° (36°) 1190lm  2x35° (56°) 1290lm  2x45° (80°) 1576lm 3000K  2x25° (36°) 1165lm  2x35° (56°) 1345lm  2x45° (80°) 1440lm 4000K  2x25° (36°) 1280lm  2x35° (56°) 1400lm  2x45° (80°) 1525lm		

MIO AUFBAU 4-FLAMMIG

MIO-AG012



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
56 FWTM 2x35° / FWHM 56°
80 FWTM 2x45° / FWHM 80°

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte



TUNABLE WHITE AUF ANFRAGE MÖGLICH

Bestellbeispiel:

MIO-AG012090002736D-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



MIO

MIO Aufbauleuchte, 4-flammig, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der speziell für 2F-Leuchten konstruierte, microfacettierte Freiformflächenreflektor vereint maximale Effizienz mit optimaler Längsentblendung, bei gleichzeitig höchst präziser Lichtlenkung für eine absolut homogene Lichtverteilung. Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K, individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung. Entwickelt für Schulen, Firmengebäude & Offices, Retail, Hotellerie und Gastronomie, sowie Projekte mit hohem Anspruch an architektonischer und besonderer Lichttechnik. Die verfügbaren Ausstrahlwinkel 2x25°, 2x35°, 2x45° (Batwing zur Erfüllung der Anforderung von möglichst grossen Leuchtenabständen z.B. für allgemeine Verkehrsflächen).

MIO AUFBAULEUCHTE

LED LEISTUNG	12W		
SYSTEMLEISTUNG	16W		
CRI	>90		
CCT	2700K 2x25° (36°) 1240lm 2x35° (56°) 1285lm 2x45° (80°) 1360lm	3000K 2x25° (36°) 1280lm 2x35° (56°) 1390lm 2x45° (80°) 1440lm	4000K 2x25° (36°) 1340lm 2x35° (56°) 1450lm 2x45° (80°) 1525lm

MIO AUFBAU 4-FLAMMIG

MIO-AE012



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
56 FWTM 2x35° / FWHM 56°
80 FWTM 2x45° / FWHM 80°

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

TUNABLE WHITE AUF ANFRAGE MÖGLICH

Bestellbeispiel:
MIO-AG012090002736D-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



AUFBAULEUCHTEN

Aufbauleuchten, Aluminium Druckguss, rund oder quadratisch, IP20, Oberfläche weiss oder schwarz matt feinstruktur pulverbeschichtet. Farbtemperatur 2700K mit Farbwiedergabe Ra >90. Leuchten mit integrierter Betriebsgeräte-Einheit. Durch ihre klare Form und puristisches Design fügen sich diese Aufbauleuchten zurückhaltend in jede Gebäudearchitektur ein. Durch die erhöhte IP-Schutzart auch überall dort einsetzbar, wo Anspruch auf Staub- und Feuchtigkeitsschutz gegeben ist. Badezimmer, Wellnessbereiche, Terrassen, Feuchträume, aber auch Restaurants, Bars, Flure, Lobbys und Wohnräume, modern oder klassisch, sind nur einige Beispiele der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Verfügbar mit Ausstrahlwinkel 45°.



ALBA




BELA


Artikelnummer	System Leistung	Ø	B	H	CCT	CRI	Lumen Output	FWHM°	Farbe
Z237-ALBA-11490002745N-WF	11W	80	-	95	2700	>90	731	45°	weiss matt feinstruktur
Z237-ALBA-11490002745N-SWF	11W	80	-	95	2700	>90	731	45°	schwarz matt feinstruktur
Z237-BELA-14490002745D-WF	14W	125	-	120	2700	>90	1209	45°	weiss matt feinstruktur
Z237-BELA-14490002745D-SWF	14W	125	-	120	2700	>90	1209	45°	schwarz matt feinstruktur



CAIO





DANA



Artikelnummer	System Leistung	L	B	H	CCT	CRI	Lumen Output	FWHM°	Farbe
Z237-CAIO-11490002745N-WF	11W	80	80	95	2700	>90	809	45°	weiss matt feinstruktur
Z237-CAIO-11490002745N-SWF	11W	80	80	95	2700	>90	809	45°	schwarz matt feinstruktur
Z237-DANA-14490002745D-WF	14W	120	120	120	2700	>90	1170	45°	weiss matt feinstruktur
Z237-DANA-14490002745D-SWF	14W	120	120	120	2700	>90	1170	45°	schwarz matt feinstruktur



SIG










Artikelnummer	System Leistung	Ø	B	H	CCT	CRI	Lumen Output	FWHM°	Farbe
Z778-SIG-09090002736T-WF2-SWM	9W	85	-	70	2700	>90	809	45°	weiss matt feinstruktur
Z778-SIG-09090002736T-SWF-SWM	11W	80	-	70	2700	>90	809	45°	schwarz matt feinstruktur







JAR AUFBAULEUCHTE


LED LEISTUNG	20W		30W	
SYSTEMLEISTUNG	21W		31W	
CRI	>80		>80	
CCT	2700K	3000K	2700K	3000K
				

JAR

JAR Aufbauleuchte geeignet für Decken- oder Wandmontage. Gehäuse Aluminium weiss matt. Durch den mundgeblasenen Triplex-Glas-Diffusor (Opalglasschicht zwischen zwei Kristallglasschichten), wird das Licht mehrfach gebrochen und gleichmässig gestreut. Der hochwertige Diffusor sorgt für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung mit direkt/indirekt Anteil. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte incl. 230V LED Platine. Zwei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 3000K sowie zwei Durchmesser 285mm und 385mm individuell wählbar. Einfache Montage mittels Bajonettverschluss. Im zeitlosen Design ist diese Leuchte unabhängig von Raum- und Gebäudearchitektur einsetzbar in Fluren, Treppenhäusern, Abstellräumen, Wohnbereichen - hin zur klassischen grossflächigen Beleuchtungsanwendungen.


JAR DIREKT / INDIREKT

JAR-AA020



JAR DIREKT / INDIREKT

JAR-AA030



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

80 CRI>80

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

130 FWHM 130°

DIMMBARKEIT

N nicht dimmbar

FARBE

WM weiss matt

Bestellbeispiel:
JAR-AA0200900030130N-WM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe




HOTEL SCHWEIZERHOF
Luzern






Artikelnummer	DM	H	Farbe	Watt (einstellbar)	CCT (einstellbar)	CRI	Lumen Output
Z741-LIO-240803040110NWS	270	49	weiss	10	3000	>80	1000
				18			1800
				24			2400
				10	4000		1000
				18			1800
				24			2400
Z741-LIO-380803040110NWS	400	63	weiss	29	3000	>80	2900
				38			3800
				29	4000		2900
				38			3800

LIO

LIO ist eine moderne Aufbauleuchte, geeignet für Decken- oder Wandmontage. Gehäuse LIO-270 Aluminium weiss lackiert, Gehäuse LIO-400 Kunststoff weiss.
Der hochwertige opale PC-Diffusor sorgt für eine homogene, direkte Lichtverteilung. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte mit integrierter Betriebsgeräte-Einheit. Zwei Leistungsstufen, sowie zwei Lichtfarben mittels Dip-Switch frei wählbar. Der Einsatzbereich reicht über Flure, Treppenhäuser, Abstellräume, Wohnbereiche - hin zur klassischen grossflächigen Beleuchtungsanwendung.



SLOT AUFBAULEUCHTE


LED LEISTUNG	48W	41W	34W	
SYSTEMLEISTUNG	53W	46W	40W	
CRI	>90			
CCT	2200K - 5000K			
				

SLOT

Die Leuchte SLOT zeichnet sich durch ihre perfekte Längsausblendung aus. Auf den ersten Blick ist nicht zu erkennen, von wo im Raum das Licht kommt.
Durch eine spezielle Linearlinse mit Längsfacettierung wird das Licht durch Eine nur 10mm breite Fuge gestrahlt. Optimal als Arbeitsleuchte, aber auch als stylische Leuchte im modernen Wohnraum.
Eine optimale Ergänzung zu unseren Einbauleuchten der Serie LEA. Sonderlängen, Oberfläche, Farbtemperatur und Steuerung, können individuell für das Projekt angefertigt werden.

SLOT-AA AUFBAULEUCHTE

SLOT-AA048



SLOT-AB AUFBAULEUCHTE

SLOT-AB041




SLOT-AC AUFBAULEUCHTE

SLOT-AC034



ARTIKELKONFIGURATION

- IP-SCHUTZ
0 IP 20
- FARBWIEDERGABE
90 CRI>90
- FARBTEMPERATUR/CCT
2250 tunable white
- ABSTRAHLCHARAKTERISTIK
58 FWHM 58°
- DIMMBARKEIT
D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)
- FARBE
WM weiss matt
SWM schwarz matt
- SPECIAL
Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte




 BETRIEBSGERÄT SEPARAT ORDERN.
LEG-T0261-50W-2250-__-__-MA




 BETRIEBSGERÄT (EXTERN VERBAUT)

Bestellbeispiel:
SLOT-AA04890225058D-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



SLOT AUFBAULEUCHTE


LED LEISTUNG	48W	41W	34W	
SYSTEMLEISTUNG	53W	46W	40W	
CRI	>90			
CCT	2200K - 5000K			
				

SLOT

Die Leuchte SLOT zeichnet sich durch ihre perfekte Längsausblendung aus. Auf den ersten Blick ist nicht zu erkennen, von wo im Raum das Licht kommt.
Durch eine spezielle Linearlinse mit Längsfacettierung wird das Licht durch Eine nur 10mm breite Fuge gestrahlt. Optimal als Arbeitsleuchte, aber auch als stylische Leuchte im modernen Wohnraum.
Eine optimale Ergänzung zu unseren Einbauleuchten der Serie LEA. Sonderlängen, Oberfläche, Farbtemperatur und Steuerung, können individuell für das Projekt angefertigt werden.


SLOT-AD AUFBAULEUCHTE

SLOT-AD048




SLOT-AE AUFBAULEUCHTE

SLOT-AE041



SLOT-AF AUFBAULEUCHTE

SLOT-AF034



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

2250 tunable white

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

58 FWHM 58°

DIMMBARKEIT

X ohne Betriebsgerät
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)


FARBE

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Maßstab 1:1



Dieses Produkt unterliegt einem Patentschutz und darf in keiner Weise durch Dritte verwendet werden!

Bestellbeispiel:
SLOT-AE048090225058D-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe

INFO

RON

RAY

MIO

ALBA
BELA

CIAU
DANA

JAR

LIO

SLOT



- Inhalt
- Einbau
Leuchten
- Aufbau
Leuchten
- Pendel
Leuchten
- Track
Schienen
- Profile
- LED
Bänder
- LED
Leuchten
- Außen
Leuchten
- Betriebs-
geräte
- Legende
Farben















RON

RON Pendelleuchte, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der microfacettierte Freiformflächenreflektor mit hohem Wirkungsgrad sorgt durch seine Mehrfachüberstrahlung und gleichzeitig höchst präzise Lichtlenkung für homogene Lichtverteilung und eine perfekte Längsentblendung.

Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K, individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und integriertem Betriebsgerät.


Entwickelt für den hochwertigen Shopbereich, Hotellerie, Gastronomie und Projekte mit hohem Anspruch an die Lichttechnik. Perfekt geeignet für unterschiedliche Raumhöhen, Lobbys und Gänge. Verfügbar in den Ausstrahlwinkeln 2x14°, 2x25°, 2x35°, 2x45°.

RON PENDELLEUCHTE

LED LEISTUNG	15W			
SYSTEMLEISTUNG	17W			
CRI	>90			
CCT	2700K  2x14° (16°) 587lm  2x25° (36°) 1246lm  2x35° (52°) 1426lm  2x45° (67°) 1472lm	3000K  2x14° (16°) 737lm  2x25° (36°) 1314lm  2x35° (52°) 1470lm  2x45° (67°) 1548lm	4000K  2x14° (16°) 902lm  2x25° (36°) 1439lm  2x35° (52°) 1581lm  2x45° (67°) 1725lm	

RON AUFBAU PENDELLEUCHTE

RON-PA015




ARTIKELKONFIGURATION

- IP-SCHUTZ
0 IP 20
- FARBWIEDERGABE
90 CRI>90
- FARBTEMPERATUR/CCT
0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K
- ABSTRAHLCHARAKTERISTIK
16 FWTM 2x14° / FWHM 16°
36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
52 FWTM 2x35° / FWHM 52°
67 FWTM 2x45° / FWHM 67°
- DIMMBARKEIT
D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)
- FARBE AUSSEN
WM weiss matt
SWM schwarz matt
- FARBE INNEN
WM weiss matt
SWM schwarz matt
- SPECIAL
Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Bestellbeispiel:
RON-PA015090002736D-WM-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe aussen
Farbe innen



LEA

LEA Pendelleuchte mit Deckeneinbauring, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Pendellänge 1500mm, Kabel textil umflochten. Die innovative und patentierte LFO Linsenoptik von Bartenbach sorgt für eine puristische Formsprache. Die LFO Linse focussiert das Licht durch einen auf ein Minimum reduzierten Lichtaustritt und konzentriert es ausschliesslich auf den zu beleuchtenden Bereich. Durch die zurückversetzte Bauweise entsteht eine nahezu unsichtbare, sowie absolut blendfreie und komfortable Lichtquelle mit hohem Wirkungsgrad. Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K, individuell wählbar. Leuchte ohne Betriebsgerät (separat ordern). Entwickelt für die Hotellerie, Gastronomie und Projekte mit hohem Anspruch an Lichttechnik, Sehkomfort und Raumatmosphäre. Verfügbar in den Ausstrahlwinkeln 2x20° und 2x38°.

LEA PENDELLEUCHTE

LED LEISTUNG	8W		
SYSTEMLEISTUNG	11W		
CRI	>90		
CCT	2700K 2x20° (34°) 481lm 2x38° (46°) 549lm 3000K 2x20° (34°) 525lm 2x38° (46°) 602lm 4000K 2x20° (34°) 539lm 2x38° (46°) 661lm		

LEA PENDELLEUCHTE 300

LEA-PA008



LEA PENDELLEUCHTE 500

LEA-PB008



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

34 FWTM 2x20° / FWHM 34°
46 FWTM 2x38° / FWHM 46°

DIMMBARKEIT

X ohne Betriebsgerät

FARBE

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte



FÜR BETRIEB MIT 24V, KSQ UND CV-BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH. FÜR BETRIEB MIT KONSTANTSTROM CC-BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH.



BETRIEBSGERÄT SEPARAT ORDERN (S. 278-282)

Bestellbeispiel:


LEA-PA008090002734D-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe






Inhalt
Einbau Leuchten
Aufbau Leuchten
Pendel Leuchten
Track Schienen
Profile
LED Bänder
LED Leuchten
Außen Leuchten
Betriebs- geräte
Legende Farben

2F
L
E
U
C
H
T
E
N



SLOT PENDELLEUCHT


LED LEISTUNG	48W	41W	34W	
SYSTEMLEISTUNG	53W	46W	40W	
CRI	>90			
CCT	2200K - 5000K			
				

SLOT

Die Leuchte SLOT zeichnet sich durch ihre perfekte Längsausblendung aus. Auf den ersten Blick ist nicht zu erkennen, von wo im Raum das Licht kommt.
Durch eine spezielle Linearlinse mit Längsfacettierung wird das Licht durch eine nur 10mm breite Fuge gestrahlt. Optimal als Arbeitsleuchte, aber auch als stylische Leuchte im modernen Wohnraum.
Eine optimale Ergänzung zu unseren Einbauleuchten der Serie LEA. Sonderlängen, Oberfläche, Farbtemperatur und Steuerung, können individuell für das Projekt angefertigt werden.


SLOT PENDELLEUCHT

SLOT-PA048



SLOT PENDELLEUCHT

SLOT-PB041




SLOT PENDELLEUCHT

SLOT-PC034



ARTIKELKONFIGURATION


- IP-SCHUTZ
0 IP 20
- FARBWIEDERGABE
90 CRI>90
- FARBTEMPERATUR/CCT
2250 tunable white
- ABSTRAHLCHARAKTERISTIK
58 FWHM 58°
- DIMMBARKEIT
D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)
- FARBE
WM weiss matt
SWM schwarz matt
- SPECIAL
Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte






Dieses Produkt unterliegt einem Musterschutz und darf in keiner Weise durch Dritte verwendet werden!

Bestellbeispiel:
SLOT-PA04890225058D-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



SLOT PENDELLEUCHTE


LED LEISTUNG	48W	41W	34W	
SYSTEMLEISTUNG	53W	46W	40W	
CRI	>90			
CCT	2200K - 5000K			
				

SLOT

Die Leuchte SLOT zeichnet sich durch ihre perfekte Längsausblendung aus. Auf den ersten Blick ist nicht zu erkennen, von wo im Raum das Licht kommt.
Durch eine spezielle Linearlinse mit Längsfacet-
tierung wird das Licht durch eine nur 10mm breite Fuge gestrahlt. Optimal als Arbeitsleuchte, aber auch als stylische Leuchte im modernen Wohn-
raum.
Eine optimale Ergänzung zu unseren Einbau-
leuchten der Serie LEA. Sonderlängen, Ober-
fläche, Farbtemperatur und Steuerung, können
individuell für das Projekt angefertigt werden.


SLOT PENDELLEUCHTE

SLOT-PD048




SLOT PENDELLEUCHTE

SLOT-PE041



SLOT PENDELLEUCHTE

SLOT-PF034



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

2250 tunable white

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

58 FWHM 58°

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)


FARBE

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Maßstab 1:1



Dieses Produkt unterliegt
einem Musterschutz und darf in
keinster Weise durch Dritte
verwendet werden!

Bestellbeispiel:
SLOT-PB048090225058D-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe

INFO

RON

LEA

SLOT

Inhalt

Einbau
Leuchten

Aufbau
Leuchten

Pendel
Leuchten

Track
Schienen

Profile

LED
Bänder


LED
Leuchten

Außen
Leuchten

Betriebs-
geräte

Legende
Farben





TRACK EVO - 48V


SCHIENEN-ABHÄNGEPROFIL

Die Multisystem Evo STANDARD SCHIENE ist eine KLEINSPANNUNGS 4-Leiter-Schiene der Klasse III - SELV. Die Versorgungsspannung muss zwischen 0 und 60 V DC und der Versorgungsstrom darf nicht über 15 A liegen. Die vier Leiter der Schiene können verwendet werden, um zwei getrennte Versorgungen oder einen Kreislauf für die Versorgung und einen für den DATEN-BUS zu verwenden. Es ist verboten, Versorgungsgeräte, Driver, DATEN-BUS-Systeme und nicht als SELV zugelassene Komponenten und/oder Komponenten mit einem U-OUT über 60 V DC zu verwenden.

	Artikelnummer	Bezeichnung	L	B	H	Farbe
	Z647-9500-ST1-E-B-2000 Z647-9500-ST1-E-B-3000	Aufbauprofil	2000 3000	72	76	schwarz feinstruktur
	Z647-9500-ST1-E-W-2000 Z647-9500-ST1-E-W-3000	Aufbauprofil	2000 3000	72	76	weiss feinstruktur
	Z647-S-9500-LE-B-3000 Z647-S-9500-LE-W-3000	Schieneabdeckung	3000	18	5	schwarz weiss
	Z647-S-9000-T	Schneidwerkzeug	-	-	-	metall
	Z647-9504-ST1-B Z647-9504-ST1-B-F	Enddeckel Metall o. Loch Enddeckel Metall m. Loch	1,2	26	21	schwarz
	Z647-9504-ST1-W Z647-9504-ST1-W-F	Enddeckel Metall o. Loch Enddeckel Metall m. Loch				weiss
	Z647-9504-ST1-P-B Z647-9504-ST1-P-B-F	Enddeckel Kunstst. o. Loch Enddeckel Kunstst. m. Loch	2,5	26	21	schwarz
	Z647-9504-ST1-P-W2 Z647-9504-ST1-P-W2-F	Enddeckel Kunstst. o. Loch Enddeckel Kunstst. m. Loch				weiss
	Z647-ST1-E-SET-B-3000 Z647-ST1-E-SET-W-3000	Seilabhängungsset	3000	-	-	schwarz weiss

	Artikelnummer	Bezeichnung				Farbe
	Z647-ST1-E-SET-B-5000 Z647-ST1-E-SET-W-5000	Seilabhängungsset	5000	-	-	schwarz weiss
	Z647-9501-S-B-E Z647-9501-S-W-E	Stromeinspeisung	112	16	16	schwarz weiss
	Z647-9503-S-B-E Z647-9503-S-W-E	Schieneverbinder Strom	105	16	16	schwarz weiss
	Z647-9503-S-B-M-E Z647-9503-S-W-M-E	Schieneverbinder mechanisch	105	16	16	schwarz weiss
	Z647-9518-S-B-E Z647-9518-S-W-E	Schieneverbinder flexibel	274	16	16	schwarz weiss
	Z647-9511-B-E Z647-9511-W-E	Schieneverbinder 90°	105	105	16	schwarz weiss
	Z647-9011-B Z647-9011-W	Schieneverbinder 90°	90	90	25	schwarz weiss
	Z647-9012-B Z647-9012-W	Schieneverbinder 90°	90	90	25	schwarz weiss
	Z647-9500-P-100E-B-C1-N Z647-9500-P-100E-W-C1-N	Stromversorgungsbox 1 Anschluss	435	33	60	schwarz weiss
	Z647-S-RP-24-48V	Optokoppler / Repeater	180	42	29	weiss

SCHALTPLAN OPTOKOPPLER:



STROMVERSORUNGSBOX
SEPARAT ORDERN



PDF
Montageanleitung



RON - 48V


RON Schienenstrahler mit Dali Adapter, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der microfacettierte Freiformflächenreflektor mit hohem Wirkungsgrad sorgt durch seine Mehrfachüberstrahlung und gleichzeitig höchst präzise Lichtlenkung für homogene Lichtverteilung und eine perfekte Längsentblendung. Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K, individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Schienenadapter mit integriertem Betriebsgerät. Entwickelt für den hochwertigen Shopbereich, Hotellerie, Gastronomie und Projekte mit hohem Anspruch an die Lichttechnik. Perfekt geeignet für unterschiedliche Raumhöhen, Lobbys und Gänge. Verfügbar in den Ausstrahlwinkeln 2x14°, 2x25°, 2x35°, 2x45°

RON SCHIENENSTRAHLER 48 VOLT

LED LEISTUNG	15W		
SYSTEMLEISTUNG	17W		
CRI	>90		
CCT	2700K 2x14° (16°) 587lm 2x25° (36°) 1246lm 2x35° (52°) 1426lm 2x45° (67°) 1472lm	3000K 2x14° (16°) 737lm 2x25° (36°) 1314lm 2x35° (52°) 1470lm 2x45° (67°) 1548lm 4000K 2x14° (16°) 902lm 2x25° (36°) 1439lm 2x35° (52°) 1581lm 2x45° (67°) 1725lm	

RON SCHIENENSTRAHLER SCHWENKBAR

RON-SG015



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

16 FWTM 2x14° / FWHM 16°
36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
52 FWTM 2x35° / FWHM 52°
67 FWTM 2x45° / FWHM 67°

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE AUSSEN

WM weiss matt
SWM schwarz matt

FARBE INNEN

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte



Bestellbeispiel:
RON-SG015090002736D-WM-SWM










IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe aussen
Farbe innen



MIO - 48V

MIO Schienenstrahler mit Dali Adapter, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der speziell für 2F-Leuchten konstruierte, microfacettierte Freiformflächenreflektor vereint maximale Effizienz mit optimaler Längsentblendung, bei gleichzeitig höchst präziser Lichtlenkung für eine absolut homogene Lichtverteilung. Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K, individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Schienenadapter mit integriertem Betriebsgerät. Entwickelt für Schulen, Firmengebäude & Offices, Retail, Hotellerie und Gastronomie, sowie Projekte mit hohem Anspruch an architektonischer und besonderer Lichttechnik. Die verfügbaren Ausstrahlwinkel 2x25°, 2x35°, 2x45° (Batwing zur Erfüllung der Anforderung von möglichst grossen Leuchtenabständen z.B. für allgemeine Verkehrsflächen).

MIO SCHIENENSTRAHLER

LED LEISTUNG	8W		
SYSTEMLEISTUNG	11W		
CRI	>90		
CCT	2700K  2x25° (36°) 617lm 2700K  2x35° (56°) 666lm 2700K  2x45° (80°) 724lm	3000K  2x25° (36°) 673lm 3000K  2x35° (56°) 696lm 3000K  2x45° (80°) 808lm	4000K  2x25° (36°) 746lm 4000K  2x35° (56°) 815lm 4000K  2x45° (80°) 863lm

MIO SCHIENENSTRAHLER

MIO-SE008



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
56 FWTM 2x35° / FWHM 56°
80 FWTM 2x45° / FWHM 80°

DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Bestellbeispiel:
MIO-SE008090002736D-SWM










IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



TUB - 48V

Schienenstrahler, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich.
Die drei möglichen Ausstrahlwinkel werden durch die hoch effektiven Linsen erreicht. Durch Einsatz der Linsen wird ein scharfer Cut-off des Ausstrahlwinkels projiziert.
Um die Blendung noch weiter zu begrenzen, kann noch ein zusätzlicher Wabenraster eingesetzt werden.
Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung. Entwickelt für Schulen, Firmengebäude & Offices, Retail, Hotellerie und Gastronomie, sowie Projekte mit hohem Anspruch an architektonischer und besonderer Lichttechnik. Die verfügbaren Ausstrahlwinkel 2x25°, 2x35°, 2x45° (Batwing zur Erfüllung der Anforderung von möglichst grossen Leuchtenabständen z.B. für allgemeine Verkehrsflächen).

TUB SCHIENENSTRAHLER

LED LEISTUNG	8W		
SYSTEMLEISTUNG	11W		
CRI	>90		
CCT	2700K	3000K	4000K
• Referenzwerte gemessen ohne Honeycomb Wabeneinsatz	 868lm	 880lm	 928lm
	 742lm	 753lm	 872lm
	 723lm	 795lm	 745lm

TUB SCHIENENSTRAHLER

TUB-SC008



WABENEINSATZ

TUB-HONEYCOMB



ARTIKELKONFIGURATION

- IP-SCHUTZ
0 IP 20
- FARBWIEDERGABE
90 CRI>90
- FARBTEMPERATUR/CCT
0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K
- ABSTRAHLCHARAKTERISTIK
15 FWHM 15°
38 FWHM 38°
50 FWHM 50°
- DIMMBARKEIT
D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)
- FARBE
WM weiss matt
SWM schwarz matt
- SPECIAL
Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

STANDARDMÄSSIG OHNE WABENEINSATZ
BITTE SEPARAT ORDERN

Bestellbeispiel:
TUB-SC008090002738D-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe

Inhalt
Einbau Leuchten
Aufbau Leuchten
Pendel Leuchten
Track Schienen
Profile
LED Bänder
LED Leuchten
Außen Leuchten
Betriebs- geräte
Legende Farben





LEA - 48V


LEA Pendelleuchte mit Deckeneinbauring, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Pendellänge 1500mm, Kabel textil umflochten. Die innovative und patentierte LFO Linsenoptik von Bartenbach sorgt für eine puristische Formsprache. Die LFO Linse focussiert das Licht durch einen auf ein Minimum reduzierten Lichtaustritt und konzentriert es ausschliesslich auf den zu beleuchtenden Bereich. Durch die zurückversetzte Bauweise entsteht eine nahezu unsichtbare, sowie absolut blendfreie und komfortable Lichtquelle mit hohem Wirkungsgrad. Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K, individuell wählbar. Leuchte ohne Betriebsgerät (separat ordern). Entwickelt für die Hotellerie, Gastronomie und Projekte mit hohem Anspruch an Lichttechnik, Sehkomfort und Raumatmosphäre. Verfügbar in den Ausstrahlwinkeln 2x20° und 2x38°.

LEA PENDELLEUCHTE

LED LEISTUNG	8W		
SYSTEMLEISTUNG	11W		
CRI	>90		
CCT	2700K 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 2x20° (34°) 481lm 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 2x38° (46°) 549lm	3000K 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 2x20° (34°) 525lm 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 2x38° (46°) 602lm	4000K 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 2x20° (34°) 539lm 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 2x38° (46°) 661lm

LEA PENDELSCHIENENLEUCHTE 300

LEA-SC008



LEA PENDELSCHIENENLEUCHTE 500

LEA-SD008



ARTIKELKONFIGURATION

- IP-SCHUTZ

0IP 20
- FARBWIEDERGABE

90CRI>90
- FARBTEMPERATUR/CCT

00272700K00303000K00404000K
- ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

34FWTM 2x20° / FWHM 34°46FWTM 2x38° / FWHM 46°
- DIMMBARKEIT

D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)
- FARBE

WM weiss mattSWM schwarz matt
- SPECIAL





Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Bestellbeispiel:
LEA-SC008090002734°-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



HYR SCHIENENSTRAHLER

LED LEISTUNG	12W
SYSTEMLEISTUNG	14W
CRI	>90
CCT	2700K   11° 752lm   50° 782lm 3000K   11° 835lm   50° 869lm

HYR - 48V

Die HYR-Zoomable Strahlerreihe ist eine stilvolle und kompakte LED-Schienen und Einzelstrahlerlösung für verschiedenste Projektanwendungen. Ideal geeignet für Museen, Kunst, Shops und Gänge.

Sein einstellbarer Linsenmechanismus ist so konzipiert, dass er stufenlose Einstellungen von 11° - 50° FWHM bietet.


Der Leuchtenkopf lässt sich präzise horizontal und vertikal schwenken und drehen. Das Licht wird dadurch genau dort abgestrahlt, wo es gebraucht wird.

Zwei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, individuell wählbar.



HYR SCHIENENSTRAHLER 48V


Z1035-HYR-ST




Artikelnummer	System Leistung	Ø	H	SDCM	CCT	CRI	Lumen Output	FWHM°	Farbe
Z1035-HYR-ST0120900027ZOD-SWM	12W	62	120	≤ 3	2700	>90	782lm	11-50° Zoom	schwarz matt
Z1035-HYR-ST0120900030ZOD-SWM	12W	62	120	≤ 3	3000	>90	869lm	11-50° Zoom	schwarz matt

WABENEINSATZ

Z1035-HYR-COVER-62



STANDARDMÄSSIG OHNE WABENEINSATZ
BITTE SEPARAT ORDERN





Inhalt
Einbau Leuchten
Aufbau Leuchten
Pendel Leuchten
Track Schienen
Profile
LED Bänder
LED Leuchten
Außen Leuchten
Betriebs- geräte
Legende Farben




Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farbe
	Z647-9000A-B-ST-2000 Z647-9000A-B-ST-3000	Aufbauprofil	2000 3000	38	31	schwarz feinstruktur
	Z647-9000A-W-ST-2000 Z647-9000A-W-ST-3000		2000 3000			weiss feinstruktur
	Z647-S-9000-131-B Z647-S-9000-131-W	Deckenhalterung	40	24	13,5	schwarz weiss
	Z647-S-9000-GP-B Z647-S-9000-GP-W	Schienenabdeckung	1000	26	10	schwarz weiss
	Z647-9004-B Z647-9004-W	Enddeckel	2	31	38	schwarz weiss
	Z647-S-9000-322-SV-B Z647-S-9000-322-SV-W	Schienen Verbindungsstück	180	26	10,5	schwarz weiss
	Z647-9000-KIT8-3-B Z647-9000-KIT8-3-W	Seilabhängungsset 3m Seil	3000	-	-	schwarz weiss
	Z647-9000-KIT8-5-B Z647-9000-KIT8-5-W	Seilabhängungsset 5m Seil	5000	-	-	schwarz weiss
	Z647-S-9000-T	Schneidwerkzeug	-	-	-	metall

OTS - 230V - TRACK

SCHIENEN-ABHÄNGEPROFIL

Das OneTrack® System ist ein gemischtes Drei-phasensystem mit zwei zusätzlichen Leitern für die Steuerung eines allgemeinen Datensignals (z.B. DALI, DMX, ION, EIB usw.). 6 LEITUNGEN STANDARD-SCHIENE L1/L2/L3/N/Erde 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI)

Das System ist zertifiziert nach DIN EN 60570 und darf nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert werden.




Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farbe
	Z647-S-9000-H-B Z647-S-9000-H-W	Befestigungshaken Metall Tragkraft 50N (5kg)	26	28	48	schwarz weiss
	Z647-9001-B Z647-9001-W	Stromeinspeisung links	95	31	38	schwarz weiss
	Z647-9002-B Z647-9002-W	Stromeinspeisung rechts				schwarz weiss
	Z647-9010-B Z647-9010-W	Stromeinspeisung mitte	150	31	38	schwarz weiss
	Z647-9003-B Z647-9003-W	Schienenverbinder Strom	115	25	33	schwarz weiss
	Z647-9003-B-M Z647-9003-W-M	Schienenverbinder mechanisch				schwarz weiss
	Z647-9018-B Z647-9018-W	Stromverbinder flexibel	265	25	25	schwarz weiss
	Z647-9017-B Z647-9017-W	Schienenverbinder Kreuzstück	148	148	25	schwarz weiss
	Z647-9013-B Z647-9013-W	Schienenverbinder T-Stück	148	90	25	schwarz weiss
	Z647-9014-B Z647-9014-W	Schienenverbinder T-Stück	148	90	25	schwarz weiss
	Z647-9015-B Z647-9015-W	Schienenverbinder T-Stück	148	90	25	schwarz weiss
	Z647-9016-B Z647-9016-W	Schienenverbinder T-Stück	148	90	25	schwarz weiss



RON - 230V

RON Schienenstrahler und Pendelleuchte mit 3-Phasen-Schienen Global Track pulse Dali Adapter, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der microfacettierte Freiformflächenreflektor mit hohem Wirkungsgrad sorgt durch seine Mehrfachüberstrahlung und gleichzeitig höchst präzise Lichtlenkung für homogene Lichtverteilung und eine perfekte Längsentblendung. Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K, individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Schienenadapter mit integriertem Betriebsgerät.

Entwickelt für den hochwertigen Shopbereich, Hotellerie, Gastronomie und Projekte mit hohem Anspruch an die Lichttechnik. Perfekt geeignet für unterschiedliche Raumhöhen, Lobbys und Gänge. Verfügbar in den Ausstrahlwinkeln 2x14°, 2x25°, 2x35°, 2x45°

RON SCHIENENSTRAHLER / PENDELLEUCHTE

LED LEISTUNG	15W		
SYSTEMLEISTUNG	17W		
CRI	>90		
CCT	2700K	3000K	4000K
	 2x14° (16°) 587lm	 2x14° (16°) 737lm	 2x14° (16°) 902lm
	 2x25° (36°) 1171lm	 2x25° (36°) 1314lm	 2x25° (36°) 1439lm
	 2x35° (52°) 1426lm	 2x35° (52°) 1470lm	 2x35° (52°) 1581lm
	 2x45° (67°) 1472lm	 2x45° (67°) 1548lm	 2x45° (67°) 1725lm

RON SCHIENENSTRAHLER SCHWENKBAR

RON-SA015



RON SCHIENENSTRAHLER SCHWENKBAR

RON-SF015



RON SCHIENENSTRAHLER SCHWENKBAR (BÜNDIG)

RON-SJ015



RON PENDELSCHIENENLEUCHTE

RON-SB015



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

16 FWTM 2x14° / FWHM 16°
36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
52 FWTM 2x35° / FWHM 52°
67 FWTM 2x45° / FWHM 67°

DIMMBARKEIT

C CASAMBI dimmbar
D DALI dimmbar

FARBE AUSSEN

WM weiss matt
SWM schwarz matt

FARBE INNEN

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Bestellbeispiel:
RON-SB015090002736D-WM-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe aussen
Farbe innen



MIO - 230V

MIO Schienenstrahler mit Dali Adapter, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich. Der speziell für 2F-Leuchten konstruierte, microfacettierte Freiformflächenreflektor vereint maximale Effizienz mit optimaler Längsentblendung, bei gleichzeitig höchst präziser Lichtlenkung für eine absolut homogene Lichtverteilung.

Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K, individuell wählbar. Leuchtensystem bestehend aus Leuchte und Schienenadapter mit integriertem Betriebsgerät.

Entwickelt für Schulen, Firmengebäude & Offices, Retail, Hotellerie und Gastronomie, sowie Projekte mit hohem Anspruch an architektonischer und besonderer Lichttechnik. Die verfügbaren Ausstrahlwinkel 2x25°, 2x35°, 2x45° (Batwing zur Erfüllung der Anforderung von möglichst grossen Leuchtenabständen z.B. für allgemeine Verkehrsflächen).

MIO SCHIENENSTRAHLER

LED LEISTUNG	8W		
SYSTEMLEISTUNG	11W		
CRI	>90		
CCT	2700K 2x25° (36°) 617lm 3000K 2x25° (36°) 673lm 4000K 2x25° (36°) 746lm	2700K 2x35° (56°) 666lm 3000K 2x35° (56°) 696lm 4000K 2x35° (56°) 815lm	2700K 2x45° (80°) 724lm 3000K 2x45° (80°) 808lm 4000K 2x45° (80°) 863lm

MIO SCHIENENSTRAHLER

MIO-SD008



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

36 FWTM 2x25° / FWHM 36°
56 FWTM 2x35° / FWHM 56°
80 FWTM 2x45° / FWHM 80°

DIMMBARKEIT

C CASAMBI dimmbar
D DALI dimmbar

FARBE

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

Bestellbeispiel:
MIO-SD008090002736D-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



Inhalt

Einbau
Leuchten

Aufbau
Leuchten

Pendel
Leuchten

Track
Schienen

Profile

LED
Bänder

LED
Leuchten

Außen
Leuchten

Betriebs-
geräte

Legende
Farben



TUB - 230V










Schienenstrahler, Aluminium, Oberfläche weiss oder schwarz matt. Zusätzlich RAL-Farbe nach Wahl möglich.

Die drei möglichen Ausstrahlwinkel werden durch die hoch effektiven Linsen erreicht. Durch Einsatz der Linsen wird ein scharfer Cut-off des Ausstrahlwinkels projiziert.

Um die Blendung noch weiter zu begrenzen, kann noch ein zusätzlicher Wabeneraster eingesetzt werden.

Drei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, 4000K individuell wählbar. Leuchtsystem bestehend aus Leuchte und Betriebsgeräte-Einheit mit Steckverbindung. Entwickelt für Schulen, Firmengebäude & Offices, Retail, Hotellerie und Gastronomie, sowie Projekte mit hohem Anspruch an architektonischer und besonderer Lichttechnik. Die verfügbaren Ausstrahlwinkel 2x25°, 2x35°, 2x45° (Batwing zur Erfüllung der Anforderung von möglichst grossen Leuchtenabständen z.B. für allgemeine Verkehrsflächen).

TUB SCHIENENSTRAHLER

LED LEISTUNG	8W		
SYSTEMLEISTUNG	11W		
CRI	>90		
CCT	2700K	3000K	4000K
• Referenzwerte gemessen ohne Honeycomb Wabeneinsatz	 15° 868lm	 15° 880lm	 15° 928lm
	 38° 742lm	 38° 753lm	 38° 872lm
	 50° 723lm	 50° 795lm	 50° 745lm

TUB SCHIENENSTRAHLER

TUB-SB008



WABENEINSATZ

TUB-HONEYCOMB



ARTIKELKONFIGURATION

IP-SCHUTZ

0 IP 20

FARBWIEDERGABE

90 CRI>90

FARBTEMPERATUR/CCT

0027 2700K
0030 3000K
0040 4000K

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

15 FWHM 15°
38 FWHM 38°
50 FWHM 50°

DIMMBARKEIT

C CASAMBI dimmbar
D DALI dimmbar
(andere Dimmvarianten auf Anfrage)

FARBE

WM weiss matt
SWM schwarz matt

SPECIAL

Farbe nach Wahl aus der 2F Farbkarte

STANDARDMÄSSIG OHNE WABENEINSATZ
BITTE SEPARAT ORDERN

Bestellbeispiel:
TUB-SB008090002738D-SWM

IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Abstrahlcharakteristik
Dimmbarkeit
Farbe



HYR SCHIENENSTRAHLER

LED LEISTUNG	12W		30W	
SYSTEMLEISTUNG	14W		33W	
CRI	>90		>90	
CCT	2700K		3000K	
	• Referenzwerte gemessen ohne Honeycomb Wabeneinsatz			

HYR - 230V


Die HYR-Zoomable Strahlerreihe ist eine stilvolle und kompakte LED-Schienen und Einzelstrahlerlösung für verschiedenste Projektanwendungen. Ideal geeignet für Museen, Kunst, Shops und Gänge.Sein einstellbarer Linsenmechanismus ist so konzipiert, dass er stufenlose Einstellungen von 11° - 50° bzw. 15°-60° FWHM bietet. Der Leuchtenkopf lässt sich präzise horizontal und vertikal schwenken und drehen. Das Licht wird dadurch genau dort abgestrahlt, wo es gebraucht wird. Zwei verschiedene Farbtemperaturen mit Farbwiedergabe Ra >90, 2700K, 3000K, individuell wählbar.

HYR SCHIENENSTRAHLER DALI

Z1035-HYR-



Artikelnummer	System Leistung	Ø	H	SDCM	CCT	CRI	Lumen Output	FWHM°	Farbe
Z1035-HYR-SS0120900027ZOD-SWM	12W	62	120	≤ 3	2700	>90	720lm	15-50° Zoom	schwarz matt
Z1035-HYR-SS0120900030ZOD-SWM	12W	62	120	≤ 3	3000	>90	810lm	15-50° Zoom	schwarz matt
Z1035-HYR-SC0300900027ZOD-SWM	30W	90	183	≤ 3	2700	>90	2100lm	15-55° Zoom	schwarz matt
Z1035-HYR-SC0300900030ZOD-SWM	30W	90	183	≤ 3	3000	>90	2250lm	15-55° Zoom	schwarz matt




HYR SCHIENENSTRAHLER CASAMBI

Z1035-HYR-




Artikelnummer	System Leistung	Ø	H	SDCM	CCT	CRI	Lumen Output	FWHM°	Farbe
Z1035-HYR-SS0120900027ZOC-SWM	12W	62	120	≤ 3	2700	>90	736lm	11-50° Zoom	schwarz matt
Z1035-HYR-SS0120900030ZOC-SWM	12W	62	120	≤ 3	3000	>90	828lm	11-50° Zoom	schwarz matt
Z1035-HYR-SC0300900027ZOC-SWM	30W	90	183	≤ 3	2700	>90	2160lm	15-60° Zoom	schwarz matt
Z1035-HYR-SC0300900030ZOC-SWM	30W	90	183	≤ 3	3000	>90	2430lm	15-60° Zoom	schwarz matt




WABENEINSATZ 12W

Z1035-HYR-COVER-62



WABENEINSATZ 30W

Z1035-HYR-COVER-90



STANDARDMÄSSIG OHNE WABENEINSATZ
BITTE SEPARAT ORDERN






LIT - 230V



LIT Leuchtpanel DALI-Hochvolt-Stromschiene, passend für 6-Leiter-Stromschiene Eurostandard Plus (Stucchi)
Über Dip-Switch-Schalter auf dem Adapter, kann die Grundleistung eingestellt werden.
Wählbare Leistungsstärken: 41, 49, 48 und 66 W.
Die Leuchte ist DALI dimmbar.
Der Driver ist bereits im Adapter verbaut. Durch die ultradünne Bauform, den hohen Lumenoutput und die Dimmbarkeit, findet diese Leuchte einen breiten Einsatzbereich, wie beispielsweise Büros, Lager, Gänge, Shops usw.



Artikelnummer	System Leistung	Länge	Höhe	Breite	CCT	CRI	Lumen Output	FWHM°	Farbe
Z473-LIT-066090003060D-R015	41/49/58/66W	1504	54	64	3000	90	160lm / W	60°	weiss matt
Z473-LIT-066090004060D-R015	41/49/58/66W	1504	54	64	4000	90	160lm / W	60°	weiss matt

-  AUF ADAPTER PER SWITCH EINSTELLBAR
41 / 49 / 58 ODER 66 WATT
-  FÜR PROJEKTE AUF ANFRAGE IN
FWHM 30°, 90° ODER 120°

- INFO
- OTS 230V
- RON
- MIO
- TUB
- HYR
- LIT
- TRUCK



HOTEL SCHWEIZERHOF
Luzern

Inhalt

Einbau
Leuchten

Aufbau
Leuchten

Pendel
Leuchten

Track
Schienen

Profile

LED
Bänder

LED
Leuchten

Außen
Leuchten

Betriebs-
geräte

Legende
Farben



TRUCK

TRUCK modulares Tragschienensystem für die Gestaltung von Lichtbändern, variabel für Decken- oder Pendelmontage, Aluminiumprofil, Oberfläche weiss matt lackiert.
Truck ist serienmässig mit einer 12-poligen Durchgangsverdrahtung zur flexiblen und einfachen Montage ausgestattet.
LED Einsätze DALI dimmbar, mit opaler Abdeckung in zwei Farbtemperaturen 3000K und 4000K, LED Einsatz mit Linsenabdeckung in 4000K. Wartungsarme und energieeffiziente Beleuchtungslösungen für vielfältige Anforderungen wie z.b. Tiefgaragen, Fertigungs- und Logistikhallen, Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungsräume.



LED EINSATZ LINSE FÜR TRÄGERSCHIENE

Z473-TRUCK-T03A15L63SN-40K-60

LED Einsatz für Trägerschiene mit optischer 60° Linse, LED SMD2835, inkl. Osram Dali Driver OT180

L x B x H	System Leistung	CRI	Austrahl- winkel	Lumen Output	CCT	Farbe
1437 x 64 x 29	58W	>80	60°	9450	4000K	weiss



LED EINSATZ FÜR TRÄGERSCHIENE

Z473-TRUCK-T03A15L63SN-30K-OP

LED Einsatz für Trägerschiene, mit Opal-Abdeckung, LED SMD2835, inkl. Osram Dali Driver OT180

L x B x H	System Leistung	CRI	Austrahl- winkel	Lumen Output	CCT	Farbe
1437 x 64 x 36	63W	>80	120°	8200	3000K	weiss



LED EINSATZ FÜR TRÄGERSCHIENE

Z473-TRUCK-T03A15L63SN-40K-OP

LED Einsatz für Trägerschiene, mit Opal-Abdeckung, LED SMD2835, inkl. Osram Dali Driver OT180

L x B x H	System Leistung	CRI	Austrahl- winkel	Lumen Output	CCT	Farbe
1437 x 64 x 36	63W	>80	120°	8500	4000K	weiss



TRUCK - TRÄGERSCHIENE L=1437MM

Z473-TRUCK-T03B1512S

Trägerschiene mit Verbinder und 12-poliger Durchgangsverdrahtung

Länge	Breite	Höhe	Farbe
1437	64	42	weiss



TRUCK - TRÄGERSCHIENE L=2874MM

Z473-TRUCK-T03B3012S

Trägerschiene mit Verbinder und 12-poliger Durchgangsverdrahtung

Länge	Breite	Höhe	Farbe
2874	64	42	weiss

MAX. LEUCHTENANZAHL JE PHASE

Sicherungsautomat	B10	B16	B20	C10	C16	C20
Leuchtenanzahl	13	21	27	21	35	45

TRÄGERSCHIENENSYSTEM MIT 12-POLIGER DURCHGANGSVERDRAHTUNG



Inhalt
Einbau Leuchten
Aufbau Leuchten
Pendel Leuchten
Track Schienen
Profile
LED Bänder
LED Leuchten
Außen Leuchten
Betriebs-geräte
Legende Farben

PROFILE YOUR LIGHT

Indirekte Beleuchtungslösungen sind eine beliebte Form der Beleuchtung, die ein angenehmes, weiches Licht erzeugen. Mit linearen, unsichtbaren Lichtlinien lassen sich atmosphärische Lichtstimmungen kreieren, die dem Raum eine völlig neue Dimension verleihen.

Eine der beliebtesten Formen der indirekten Beleuchtung oder Akzentbeleuchtung mit LED Stripes und LED Profilen, ist die Voutenbeleuchtung, bei der eine lineare LED Lichtquelle auf einer geeigneten metallischen Unterlage für ein perfektes Wärmemanagement oder aber direkt in einem LED Profil aus hochwertigem Aluminium, in hierfür vorgesehene Vertiefungen, Leisten oder auch andere architektonische Elemente eingebaut wird. Das Licht wird in der Voute versteckt und schafft dadurch gleichmässiges und diffuses Licht.

Lineare LED Profilsysteme haben längst ihren fixen und berechtigten Platz in der Beleuchtungswelt eingenommen und sind aus der Lichtplanung nicht mehr wegzudenken. Geometrische und klare Formen, gerade Linien und Ästhetik, sind die Botschaft dieser Produktlinien.

Unsere miniaturisierten Profile lassen sich in excellenter Weise für Möbeleinbauten, Kleiderschränke, Betthaupt hinterleuchtungen, Voutenbeleuchtungen, Vitrinen u.v.m. einsetzen.

Unsere etwas grösseren, doch in ihrer Bauform immer noch auf ein funktionales Mindestmass reduzierten LED Profile, treten so gut wie in allen Lichtlösungen in Aktion. Lichtlinien in Fluren und Gängen, Seminarräumen, Büro- und Arbeitsräumen, als Aufbau- oder Einbauversion oder auch abgependelt direkt oder direkt/indirekt.

YOUR LIGHT YOUR CHOICE

LOS Aufbau	LOL Aufbau	LKS Einbau	LKL Einbau	L45 Aufbau
REGULOR Aufbau	GRACIL Aufbau	MEDIO LOW Aufbau	MEDIO HIGH Aufbau	ALTUM Aufbau

DAOAB-S Aufbau

DAOAB-L Aufbau

DAOEB-S Einbau

DAOEB-L Einbau

PROFILÜBERSICHT

Maßstab 1:1

HOME
LOS LOL
LKS LKL
L45
REG
Gracil
MEDIO LOW
MEDIO HIGH
ALTUM
DAOAB S
DAOAB L
DAOEB S
DAOEB L

PROFILE & ZUBEHÖR

EXKL. LED STRIPES


Hochwertige LED Profile Ein- und Aufbau, Aluminium eloxiert (auf Anfrage auch in individueller Pulverbeschichtung), so- wie Zubehör. Abdeckungen in Polycarbonat transparent oder opal. Montageschiene zur einfachen Installation. Passende LED Bänder mit detaillierter Beschreibung im Kapitel LED Stripes.



LOS LED-AUFBAUPROFIL SMALL

Artikelnummer	Bezeichnung	L	B	H	Farbe
LOS-P2000AE	Aufbauprofil small	2000	20,35	8,3	alu eloxiert
LOS-P3000AE	Aufbauprofil small	3000	20,35	8,3	alu eloxiert
LOS-EK-8	Endkappe	4,5/1,5	20,35	8,3	lichtgrau
LOS-EK-18	Endkappe hoch	4,5/1,5	20,35	18,3	lichtgrau

• schwarz und weiss auf Anfrage verfügbar




LOL LED-AUFBAUPROFIL LARGE

ABBILDUNG UND SKIZZE INKL. MONTAGESCHIENE (SEPARAT ORDERN).

Artikelnummer	Bezeichnung	L	B	H	Farbe
LOL-P2000AE	Aufbauprofil large	2000	20,35	20	alu eloxiert
LOL-P3000AE	Aufbauprofil large	3000	20,35	20	alu eloxiert
L-B2000PT	Montageschiene	2000	20	5,5	polycarbonat
L-B3000PT	Montageschiene	3000	20	5,5	polycarbonat
LOL-EK-18	Endkappe klein o. Montageschiene	6/1,5	20,35	18	lichtgrau
LOL-EK-20	Endkappe klein m. Montageschiene	6/1,5	20,35	20	lichtgrau
LOL-EK-28	Endkappe groß o. Montageschiene	6/1,5	20,35	28	lichtgrau
LOL-EK-30	Endkappe groß m. Montageschiene	6/1,5	20,35	30	lichtgrau

• schwarz und weiss auf Anfrage verfügbar




LKS LED-EINBAUPROFIL SMALL

ET	6.8
----	-----

Artikelnummer	Bezeichnung	L	B	H	Farbe
LKS-P2000AE	Einbauprofil small	2000	24,35	8,3	alu eloxiert
LKS-P3000AE	Einbauprofil small	3000	24,35	8,3	alu eloxiert

• schwarz und weiss auf Anfrage verfügbar




LKL LED-EINBAUPROFIL LARGE

ABBILDUNG UND SKIZZE INKL. MONTAGESCHIENE (SEPARAT OR- DERN)

ET	18.5
----	------



Artikelnummer	Bezeichnung	L	B	H	Farbe
LKL-P2000AE	Einbauprofil large	2000	24,35	20	alu eloxiert
LKL-P3000AE	Einbauprofil large	3000	24,35	20	alu eloxiert
L-B2000PT	Montageschiene	2000	20	5,5	polycarbonat tr.
L-B3000PT	Montageschiene	3000	20	5,5	polycarbonat tr.

• schwarz und weiss auf Anfrage verfügbar




L45 LED-AUFBAUPROFIL 45°

Artikelnummer	Bezeichnung	L	B	H	Farbe
L45-P2000AE	Aufbauprofil	2000	19	19	alu eloxiert
L45-P3000AE	Aufbauprofil	3000	19	19	alu eloxiert
L45-EK-19	Endkappe	8/3	19	19	lichtgrau
L45-EK-LG	Endkappe hoch	8/3	-	-	lichtgrau
L45-BC	Befestigungsclip	15	20	20	stahl



ABDECKUNGEN

Artikelnummer	Bezeichnung	L	B	H	Farbe
L-A2000PO	Abdeckung	2000	17	6	polycarbonat opal matt
L-A3000PO	Abdeckung	3000	17	6	polycarbonat opal matt
L-A2000PT	Abdeckung	2000	17	6	polycarbonat transparent
L-A3000PT	Abdeckung	3000	17	6	polycarbonat transparent
L-H2000PO	Abdeckung	2000	20.35	10/16	polycarbonat opal matt
L-H3000PO	Abdeckung	3000	20.35	10/16	polycarbonat opal matt






PASSENDE LED-STRIPES SEPARAT ORDERN
LEDLINE IP20 (S. 248-249)
LEDLINE IP67 (NUR FÜR LKL U. LOL) (S. 250)
LEDCOB IP20 (S. 254-255)



BETRIEBSGERÄT
SEPARAT ORDERN (S. 278-282)






	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farbe
	REG-P2000AE REG-P3000AE	Aufbauprofil aluminium	2000 3000	16	12	alu eloxiert
	REG-A2000-S REG-A3000-S	Profilabdeckung Linse 75% Lichtdurchlässigkeit	2000 3000	14,5	6	satin
	REG-A2000-C REG-A3000-C	Profilabdeckung Linse 80% Lichtdurchlässigkeit	2000 3000	14,5	6	klar
	REG-EK	Endkappe ohne Loch	10	16	18	grau
	REG-EK-LOCH	Endkappe mit Loch	10	16	18	grau
	REG-CLIP	Befestigungsclip	20	17	7,5	silber

REGULATOR

LED-AUFBAUPROFIL

Hochwertiges LED Aufbauprofil, Aluminium eloxiert (auf Anfrage auch in individueller Pulverbeschichtung), sowie Zubehör.
Einstellbarer LED - Einsatz zur Konfigurierung des Ausstrahlwinkels von 10°, 30°, 45°, 60° und 90°.
Einfache Montage durch des Ledprofiles durch ein- und ausrasten mittels der Montageclips.




- 
 SCHIENE FÜR DEN AUSTRAHLWINKEL MUSS VOR DER MONTAGE EINGESCHOBEN WERDEN!
- 
 PASSENDE LED-STRIPES SEPARAT ORDERN
LEDLINE IP20 (S. 248-249)
LEDCOB IP20 (S. 254-255)
- 
 BETRIEBSGERÄT SEPARAT ORDERN (S. 278-282)





Inhalt
Einbau Leuchten
Aufbau Leuchten
Pendel Leuchten
Track Schienen
Profil
LED Bänder
LED Leuchten
Außen Leuchten
Betriebs- geräte
Legende Farben



Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farbe
	Z708-GRACIL-PROF-1000-AE	Aufbauprofil aluminium	1000	7,6	9	alu eloxiert
	Z708-GRACIL-PROF-2000-AE		2000			
	Z708-GRACIL-PROF-3000-AE		3000			
	Z708-GRACIL-PROF-1000-SE	Aufbauprofil aluminium	1000	7,6	9	schwarz eloxiert
	Z708-GRACIL-PROF-2000-SE		2000			
	Z708-GRACIL-PROF-3000-SE		3000			

PASSENDE LED-STRIPES SEPARAT ORDERN
LEDLINE IP20 (S. 248-249)
LEDCOB IP20 (S. 254-255)

BETRIEBSGERÄT
SEPARAT ORDERN (S. 278-282)

GRACIL

LED-AUFBAUPROFIL

Hochwertiges LED Aufbauprofil, Aluminium eloxiert (auf Anfrage auch in individueller Pulverbeschichtung), sowie Zubehör. Abdeckung in Polycarbonat gefrostet sorgt gemeinsam mit dem 7W LED Stripe mit besonders geringer PCB-Breite, für eine homogene Lichtverteilung. Das kleinste Profil in unserer Familie eignet sich hervorragend für Beleuchtungslösungen mit knappen Bauräumen oder wenn die Lichtlinie optisch nahezu unsichtbar wirken soll.

Maßstab 2:1




Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farbe
	Z708-GRACIL-ENDKAPPE-WS	Endkappe ohne Loch	5,0/2	7,6	9	weiss schwarz
	Z708-GRACIL-ENDKAPPE-SW					
	Z708-GRACIL-ENDKAPPE-LOCH-WS	Endkappe mit Loch	5,0/2	7,6	9	weiss schwarz
	Z708-GRACIL-ENDKAPPE-LOCH-SW					
	Z708-GRACIL-CLIP-CR	Befestigungsclip	14	9	7	chrom
	Z708-GRACIL-COVER-1000-PF	Abdeckung Lichtdurchlässigkeit 75%	1000	7	4	Polycarbonat gefrostet
	Z708-GRACIL-COVER-2000-PF		2000			
	Z708-GRACIL-COVER-3000-PF		3000			



THE ARULA CHALET
Oberlech am Arlberg




Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farbe
	Z708-MEDIOL-PROF-2000-AE	Aufbauprofil aluminium	2000	16	7	alu eloxiert
	Z708-MEDIOL-PROF-3000-AE		3000			
	Z708-MEDIOL-PROF-2000-SE	Aufbauprofil aluminium	2000	16	7	schwarz eloxiert
	Z708-MEDIOL-PROF-3000-SE		3000			


 PASSENDE LED-STRIPES SEPARAT ORDERN
LEDLINE IP20 (S. 248-249)
LEDCOB IP20 (S. 254-255)

 BETRIEBSGERÄT
SEPARAT ORDERN (S. 278-282)

MEDIO LOW

LED-AUFBAUPROFIL

Hochwertiges LED-Aufbauprofil, Aluminium eloxiert (auf Anfrage auch in individueller Pulverbeschichtung), sowie Zubehör. Die verschiedenen, verfügbaren Abdeckungen in Polycarbonat transparent, opal matt oder gefrostet, bieten unterschiedliche Lichtdurchlässigkeiten und sind je nach Bedürfnissen der Beleuchtungsplanung einzusetzen. Gemeinsam mit den passenden LED Stripes und opal matter Abdeckung entsteht eine homogene Lichtverteilung, transparente Abdeckungen sorgen für mehr Licht. Dieses Profil eignet sich aufgrund der flachen Höhe hervorragend für Beleuchtungslösungen mit knappen Bauräumen.

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farbe
	Z708-MEDIOL-ENDKAPPE-GR	Endkappe ohne Loch	9,5/2	16	8	grau schwarz
	Z708-MEDIOL-ENDKAPPE-SW					
	Z708-MEDIOL-ENDKAPPE-LOCH-GR	Endkappe mit Loch	9,5/2	16	8	grau schwarz
	Z708-MEDIOL-ENDKAPPE-LOCH-SW					
	Z708-MEDIOL-CLIP-CR	Befestigungsclip	20	17	7	chrom schwarz oxidiert
	Z708-MEDIOL-CLIP-SWOX					
	Z708-MEDIO-COVER-2000-PT	Abdeckung Lichtdurchlässigkeit 97% passend für MEDIO LOW, MEDIO HIGH	2000 3000	16	2,5/1	Polycarbonat transparent
	Z708-MEDIO-COVER-3000-PT					
	Z708-MEDIO-COVER-2000-PO	Abdeckung Lichtdurchlässigkeit 55% passend für MEDIO LOW, MEDIO HIGH	2000 3000	16	2,5/1	Polycarbonat opal matt
	Z708-MEDIO-COVER-3000-PO					
	Z708-MEDIO-COVER-2000-PF	Abdeckung Lichtdurchlässigkeit 75% passend für MEDIO LOW, MEDIO HIGH	2000 3000	16	2,5/1	Polycarbonat gefrostet
	Z708-MEDIO-COVER-3000-PF					



Inhalt

Einbau
Leuchten

Aufbau
Leuchten

Pendel
Leuchten

Track
Schienen

Profile

LED
Bänder

LED
Leuchten

Außen
Leuchten

Betriebs-
geräte

Legende
Farben




Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farbe
	Z708-MEDIOH-PROF-2000-AE Z708-MEDIOH-PROF-3000-AE	Aufbauprofil aluminium	2000 3000	16	11	alu eloxiert
	Z708-MEDIOH-PROF-2000-SE Z708-MEDIOH-PROF-3000-SE	Aufbauprofil aluminium	2000 3000	16	11	schwarz eloxiert

PASSENDE LED-STRIPES SEPARAT ORDERN
LEDLINE IP20 (S. 248-249)
LEDCOB IP20 (S. 254-255)

BETRIEBSGERÄT
SEPARAT ORDERN (S. 278-282)

MEDIO HIGH

LED-AUFBAUPROFIL

Hochwertiges LED-Aufbauprofil, Aluminium eloxiert (auf Anfrage auch in individueller Pulverbeschichtung), sowie Zubehör. Die verschiedenen Abdeckungen in Polycarbonat transparent, opal matt oder gefrostet, bieten unterschiedliche Lichtdurchlässigkeiten und sind je nach Bedürfnissen der Beleuchtungsplanung einzusetzen. Gemeinsam mit den passenden LED Stripes und opal matter Abdeckung entsteht eine homogene Lichtverteilung, transparente Abdeckungen sorgen für mehr Licht.

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farbe
	Z708-MEDIOH-ENDKAPPE-GR Z708-MEDIOH-ENDKAPPE-SW	Endkappe ohne Loch	9,5/2	16	12	grau schwarz
	Z708-MEDIOH-ENDKAPPE-LOCH-GR Z708-MEDIOH-ENDKAPPE-LOCH-SW	Endkappe mit Loch	9,5/2	16	12	grau schwarz
	Z708-MEDIOH-CLIP-CR Z708-MEDIOH-CLIP-SWOX	Befestigungsclip	20	17	6	chrom schwarz oxidiert
	Z708-MEDIO-COVER-2000-PT Z708-MEDIO-COVER-3000-PT	Abdeckung Lichtdurchlässigkeit 97% passend für MEDIO LOW, MEDIO HIGH,	2000 3000	16	2,5/1	Polycarbonat transparent
	Z708-MEDIO-COVER-2000-PO Z708-MEDIO-COVER-3000-PO	Abdeckung Lichtdurchlässigkeit 55% passend für MEDIO LOW, MEDIO HIGH	2000 3000	16	2,5/1	Polycarbonat opal matt
	Z708-MEDIO-COVER-2000-PF Z708-MEDIO-COVER-3000-PF	Abdeckung Lichtdurchlässigkeit 75% passend für MEDIO LOW, MEDIO HIGH	2000 3000	16	2,5/1	Polycarbonat gefrostet



ALTUM

LED-AUFBAUPROFIL

Hochwertiges LED-Aufbauprofil mit integrierter Kabelführung, Aluminium eloxiert (auf Anfrage auch in individueller Pulverbeschichtung), sowie Zubehör. Die verschiedenen Abdeckungen in Polycarbonat transparent, opal matt oder gefrostet, bieten unterschiedliche Lichtdurchlässigkeiten und sind je nach Bedürfnissen der Beleuchtungsplanung einzusetzen. Gemeinsam mit den passenden LED-Stripes und opal matter Abdeckung entsteht eine homogene Lichtverteilung, transparente Abdeckungen sorgen für mehr Licht.

Maßstab 2:1




Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farbe
	Z708-ALTUM-PROF-2000-AE	Aufbauprofil aluminium	2000	20,4	19,8	alu eloxiert
	Z708-ALTUM-PROF-3000-AE		3000			
	Z708-ALTUM-PROF-2000-SE	Aufbauprofil aluminium	2000	20,4	19,8	schwarz eloxiert
	Z708-ALTUM-PROF-3000-SE		3000			



PASSENDE LED-STRIPES SEPARAT ORDERN
LEDLINE IP20 (S. 248-249)
LEDCOB IP20 (S. 254-255)



BETRIEBSGERÄT SEPARAT ORDERN (S. 278-282)

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farbe
	Z708-ALTUM-ENDKAPPE-GR	Endkappe ohne Loch	8,5/2	20,4	21	grau schwarz
	Z708-ALTUM-ENDKAPPE-SW					
	Z708-ALTUM-CLIP-CR Z708-ALTUM-CLIP-SWOX	Befestigungsclip	20	21,5	7	chrom schwarz oxidiert
	Z708-ALTUM-COVER-2000-PT Z708-ALTUM-COVER-3000-PT	Abdeckung Lichtdurchlässigkeit 97%	2000 3000	20	3,0/1	Polycarbonat transparent
	Z708-ALTUM-COVER-2000-PO Z708-ALTUM-COVER-3000-PO	Abdeckung Lichtdurchlässigkeit 55%	2000 3000	20	3,0/1	Polycarbonat opal matt
	Z708-ALTUM-COVER-2000-PF Z708-ALTUM-COVER-3000-PF	Abdeckung Lichtdurchlässigkeit 75%	2000 3000	20	3,0/1	Polycarbonat gefrostet



HOTEL KAISERLODGE
Scheffau am Wilden Kaiser



Inhalt

Einbau
Leuchten

Aufbau
Leuchten

Pendel
Leuchten

Track
Schienen

Profile

LED
Bänder

LED
Leuchten

Außen
Leuchten

Betriebs-
geräte

Legende
Farben




Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farbe
	Z708-DAOAB-S-PROF-2000-AE	Aufbauprofil aluminium	2000	38	38	alu eloxiert
	Z708-DAOAB-S-PROF-3000-AE		3000			
	Z708-DAOAB-S-PROF-2000-SWF	Aufbauprofil aluminium	2000	38	38	schwarz feinstruktur
	Z708-DAOAB-S-PROF-3000-SWF		3000			
	Z708-DAOAB-S-PROF-2000-WF2	Aufbauprofil aluminium	2000	38	38	weiss feinstruktur
	Z708-DAOAB-S-PROF-3000-WF2		3000			

DAOAB-S

LED-AUFBAUPROFIL

Hochwertiges LED-Aufbauprofil Aluminium eloxiert (auf Anfrage auch in individueller Pulverbeschichtung), sowie Zubehör. Die verschiedenen Abdeckungen in Polycarbonat transparent, opal matt oder gefrostet, bieten unterschiedliche Lichtdurchlässigkeiten und sind je nach Bedürfnissen der Beleuchtungsplanung einzusetzen. Eine Besonderheit bietet die extravagante, lichtdurchlässige, schwarze Abdeckung, die speziell in Projekten mit hohem Anspruch an Design und Ästhetik Einsatz findet. Gemeinsam mit den passenden LED Modulen und opal matter oder schwarzer Abdeckung entsteht eine homogene Lichtverteilung, transparente Abdeckungen sorgen für mehr Licht.

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farbe
	Z708-DAOAB-S-ENDDECKEL-AE	Enddeckel aluminium	1,5	38	38	alu eloxiert
	Z708-DAOAB-S-ENDDECKEL-SWF					schwarz feinstruktur
	Z708-DAOAB-S-ENDDECKEL-WF2					weiss feinstruktur
	Z708-DAO-S-LINVERB	Linearverbinder Set 2 Stück passend für DAOAB-S, DAOEB-S	120	24	2	aluminium roh
	Z708-DAO-S-ECKVERB90	Eckverbinder innen 90° Set 2 Stück passend für DAOAB-S, DAOEB-S	62	62	24	aluminium roh
	Z708-DAO-S-COVER-2000-PF	Abdeckung Lichtdurchlässigkeit 75% passend für DAOAB-S, DAOEB-S	2000	35	4	Polycarbonat gefrostet
	Z708-DAO-S-COVER-3000-PF		3000			
	Z708-DAO-S-COVER-2000-MT	Abdeckung Lichtdurchlässigkeit 97% passend für DAOAB-S, DAOEB-S	2000	35	4	Polycarbonat transparent microprismatisch (anti glare)
	Z708-DAO-S-COVER-3000-MT		3000			
	Z708-DAO-S-COVER-2000-MF	Abdeckung Lichtdurchlässigkeit 75% passend für DAOAB-S, DAOEB-S	2000	35	4	Polycarbonat gefrostet microprismatisch (anti glare)
	Z708-DAO-S-COVER-3000-MF		3000			
	Z708-DAO-S-COVER-2000-SW	Abdeckung Lichtdurchlässigkeit 40% passend für DAOAB-S, DAOEB-S	2000	35	4	Polycarbonat schwarz (für hohen Designanspruch)
	Z708-DAO-S-COVER-3000-SW		3000			
	Z708-DAO-SEILSET-AE	Seilabhängungsset 2 Stück passend für DAOAB-S	2000	-	-	alu eloxiert
	Z708-DAO-SEILSET-SW					schwarz
	Z708-DAO-SEILSET-WS					weiss
	Z708-DAO-POWERBOX-AE	Anschlussbox passend für DAOAB-S, DAOAB-L	80	80	37,5	alu eloxiert
	Z708-DAO-POWERBOX-SWF					schwarz feinstruktur
	Z708-DAO-POWERBOX-WF					weiss feinstruktur



PASSENDE LED-STRIPES SEPARAT ORDERN
LEDLINE IP20 (S. 248-249)
LEDCOB IP20 (S. 254-255)



BETRIEBSGERÄT
SEPARAT ORDERN (S. 278-282)



PLANUNG ERFORDERLICH.
UNSER PROJEKTEAM IST FÜR SIE DA.

BETRIEBSGERÄT (AUSSER TUNABLE WHITE)
SEPARAT ORDERN (S. 278-282)

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farbe
	Z708-DAOAB-L-PROF-2000-AE Z708-DAOAB-L-PROF-3000-AE	Aufbauprofil aluminium	2000 3000	57,6	90	alu eloxiert
	Z708-DAOAB-L-PROF-2000-SWF Z708-DAOAB-L-PROF-3000-SWF	Aufbauprofil aluminium	2000 3000	57,6	90	schwarz feinststruktur
	Z708-DAOAB-L-PROF-2000-WF2 Z708-DAOAB-L-PROF-3000-WF2	Aufbauprofil aluminium	2000 3000	57,6	90	weiss feinststruktur

DAOAB-L

LED-AUFBAUPROFIL DIREKT/INDIREKT

Hochwertiges LED-Aufbauprofil, zur abgependelten Montage, direkt/indirekt, Aluminium eloxiert (auf Anfrage auch in individueller Pulverbeschichtung), sowie Zubehör. Die verschiedenen Abdeckungen in Polycarbonat gefrostet, microprismatisch transparent oder gefrostet, bieten unterschiedliche Lichtdurchlässigkeiten und sind je nach Bedürfnissen der Beleuchtungsplanung einzusetzen. Gemeinsam mit den passenden LED Modulen für die direkte Lichtquelle und gefrosteten Abdeckungen, entsteht eine homogene Lichtverteilung, die microprismatischen Abdeckungen erlauben den Einsatz in Büros oder an Bildschirmarbeitsplätzen.





Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farbe
	Z708-DAO-L-EINSATZ-2000-WS Z708-DAO-L-EINSATZ-3000-WS	Aluminiumeinsatz für Direktbeleuchtung mit LM Modulen passend für DAOAB-L, DAOEB-L	2000 3000	54	32	weiss
	Z708-DAOAB-L-ENDDECKEL-AE Z708-DAOAB-L-ENDDECKEL-SWF Z708-DAOAB-L-ENDDECKEL-WF2	Enddeckel aluminium	1,5	58	90	alu eloxiert schwarz feinststruktur weiss feinststruktur
	Z708-DAO-COVERD-2000-PF Z708-DAO-COVERD-3000-PF	Abdeckung DIREKT Lichtdurchlässigkeit 75% passend für DAOAB-L, DAOEB-L	2000 3000	53	4	Polycarbonat gefrostet
	Z708-DAO-COVERD-2000-MT Z708-DAO-COVERD-3000-MT	Abdeckung DIREKT Lichtdurchlässigkeit 97% passend für DAOAB-L, DAOEB-L	2000 3000	53	4	Polycarbonat transparent microprismatisch (anti glare)
	Z708-DAO-COVERD-2000-MF Z708-DAO-COVERD-3000-MF	Abdeckung DIREKT Lichtdurchlässigkeit 75% passend für DAOAB-L, DAOEB-L	2000 3000	53	4	Polycarbonat gefrostet microprismatisch (anti glare)
	Z708-DAOAB-L-COVERU-2000-PT Z708-DAOAB-L-COVERU-3000-PT	Abdeckung INDIREKT Lichtdurchlässigkeit 97%	2000 3000	15	6	Polycarbonat transparent
	Z708-DAOAB-L-COVERU-2000-PF Z708-DAOAB-L-COVERU-3000-PF	Abdeckung INDIREKT Lichtdurchlässigkeit 75%	2000 3000	15	6	Polycarbonat gefrostet
	Z708-DAOAB-L-SEILSET-AE	Seilabhängungsset 2 Stück	2000	-	-	alu eloxiert
	Z708-DAOAB-L-ECKVERB90	Eckverbinder innen 90°	80	80	69	aluminium roh
	Z708-DAOAB-L-WINKVERB	Winkelverbinder innen Set 2 Stück	120	2	120	aluminium roh
	Z708-DAOAB-L-LINVERB	Linearverbinder Set 2 Stück	120	2	69	aluminium roh
	Z708-DAO-SICHERUNG	Absturzsicherung 18cm passend für DAOAB-L, DAOEB-L	180	7	1,5	stahl
	Z708-DAO-POWERBOX-AE Z708-DAO-POWERBOX-SWF Z708-DAO-POWERBOX-WF	Anschlussbox passend für DAOAB-S, DAOAB-L	80	80	37,5	alu eloxiert schwarz feinststruktur weiss feinststruktur



- Inhalt
- Einbau
Leuchten
- Aufbau
Leuchten
- Pendel
Leuchten
- Track
Schienen
- Profile
- LED
Bänder
- LED
Leuchten
- Außen
Leuchten
- Betriebs-
geräte
- Legende
Farben



DAOEB-S

LED-EINBAUPROFIL

Hochwertiges LED-Einbauprofil, Aluminium eloxiert (auf Anfrage auch in individueller Pulverbeschichtung), sowie Zubehör. Die verschiedenen Abdeckungen in Polycarbonat gefrostet, microprismatisch transparent oder gefrostet, bieten unterschiedliche Lichtdurchlässigkeiten und sind je nach Bedürfnissen der Beleuchtungsplanung einzusetzen. Gemeinsam mit den passenden LED Modulen für die direkte Lichtquelle und gefrosteten Abdeckungen, entsteht eine homogene Lichtverteilung, die microprismatischen Abdeckungen erlauben den Einsatz in Büros oder an Bildschirmarbeitsplätzen.




Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farbe
	Z708-DAOEB-S-PROF-2000-AE	Einbauprofil	2000	52	38	alu eloxiert
	Z708-DAOEB-S-PROF-3000-AE		3000			
	Z708-DAOEB-S-PROF-2000-SWF	Einbauprofil	2000	52	38	schwarz feinstruktur
	Z708-DAOEB-S-PROF-3000-SWF		3000			
	Z708-DAOEB-S-PROF-2000-WF2	Einbauprofil	2000	52	38	weiss feinstruktur
	Z708-DAOEB-S-PROF-3000-WF2		3000			

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farbe
	Z708-DAOEB-S-ENDDECKEL-AE	Enddeckel aluminium	7	52	38	alu eloxiert schwarz feinstruktur weiss feinstruktur
	Z708-DAOEB-S-ENDDECKEL-SWF					
	Z708-DAOEB-S-ENDDECKEL-WF2					
	Z708-DAO-S-LINVERB	Linearverbinder Set 2 Stück passend für DAOAB-S, DAOEB-S	120	24	2	aluminium roh
	Z708-DAO-S-ECKVERB90	Eckverbinder innen 90° Set 2 Stück passend für DAOAB-S, DAOEB-S	62	62	24	aluminium roh
	Z708-DAO-S-COVER-2000-PF	Abdeckung Lichtdurchlässigkeit 75% passend für DAOAB-S, DAOEB-S	2000	35	4	Polycarbonat gefrostet
	Z708-DAO-S-COVER-3000-PF		3000			
	Z708-DAO-S-COVER-2000-MT	Abdeckung Lichtdurchlässigkeit 97% passend für DAOAB-S, DAOEB-S	2000	35	4	Polycarbonat transparent microprismatisch (anti glare)
	Z708-DAO-S-COVER-3000-MT		3000			
	Z708-DAO-S-COVER-2000-MF	Abdeckung Lichtdurchlässigkeit 75% passend für DAOAB-S, DAOEB-S	2000	35	4	Polycarbonat gefrostet microprismatisch (anti glare)
	Z708-DAO-S-COVER-3000-MF		3000			
	Z708-DAO-S-COVER-2000-SW	Abdeckung Lichtdurchlässigkeit 40% passend für DAOAB-S, DAOEB-S	2000	35	4	Polycarbonat schwarz (für hohen Designanspruch)
	Z708-DAO-S-COVER-3000-SW		3000			
	Z708-DAOEB-S-KLAMMER	Befestigungsklammer	26	36	67/14	stahl
	Z708-DAOEB-S-BÜGEL	Befestigungsbügel	21	43	36	stahl



PASSENDE LED-STRIPES SEPARAT ORDERN
LEDLINE IP20 (S. 248-249)
LEDCOB IP20 (S. 254-255)



BETRIEBSGERÄT
SEPARAT ORDERN (S. 278-282)



DAOEB-L

LED-EINBAUPROFIL

Hochwertiges LED-Einbauprofil, Aluminium eloxiert (auf Anfrage auch in individueller Pulverbeschichtung), sowie Zubehör. Die verschiedenen Abdeckungen in Polycarbonat gefrostet, microprismatisch transparent oder gefrostet, bieten unterschiedliche Lichtdurchlässigkeiten und sind je nach Bedürfnissen der Beleuchtungsplanung einzusetzen. Gemeinsam mit den passenden LED Modulen für die direkte Lichtquelle und gefrosteten Abdeckungen, entsteht eine homogene Lichtverteilung, die microprismatischen Abdeckungen erlauben den Einsatz in Büros oder an Bildschirmarbeitsplätzen.




Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farbe
	Z708-DAOEB-L-PROF-2000-AE Z708-DAOEB-L-PROF-3000-AE	Einbauprofil	2000 3000	72	76	alu eloxiert
	Z708-DAOEB-L-PROF-2000-SWF Z708-DAOEB-L-PROF-3000-SWF	Einbauprofil	2000 3000	72	76	schwarz feinststruktur
	Z708-DAOEB-L-PROF-2000-WF2 Z708-DAOEB-L-PROF-3000-WF2	Einbauprofil	2000 3000	72	76	weiss feinststruktur

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farbe
	Z708-DAO-L-EINSATZ-2000-WS Z708-DAO-L-EINSATZ-3000-WS	Aluminiumeinsatz für Direktbeleuchtung mit LM Modulen passend für DAOAB-L, DAOEB-L	2000 3000	54	32	weiss
	Z708-DAOEB-L-ENDDECKEL-AE Z708-DAOEB-L-ENDDECKEL-SWF Z708-DAOEB-L-ENDDECKEL-WF2	Enddeckel aluminium	9/1,5	72	76	alu eloxiert schwarz feinststruktur weiss feinststruktur
	Z708-DAO-COVERD-2000-PF Z708-DAO-COVERD-3000-PF	Abdeckung Lichtdurchlässigkeit 75% passend für DAOAB-L, DAOEB-L	2000 3000	53	4	Polycarbonat gefrostet
	Z708-DAO-COVERD-2000-MT Z708-DAO-COVERD-3000-MT	Abdeckung Lichtdurchlässigkeit 97% passend für DAOAB-L, DAOEB-L	2000 3000	53	4	Polycarbonat transparent microprismatisch (anti glare)
	Z708-DAO-COVERD-2000-MF Z708-DAO-COVERD-3000-MF	Abdeckung Lichtdurchlässigkeit 75% passend für DAOAB-L, DAOEB-L	2000 3000	53	4	Polycarbonat gefrostet microprismatisch (anti glare)
	Z708-DAOEB-L-BÜGEL	Befestigungsbügel	21	62	73	stahl
	Z708-DAO-SICHERUNG	Absturzsicherung 18cm passend für DAOAB-L, DAOEB-L	180	7	1,5	stahl
	Z708-DAOEB-L-LINVERB	Linearverbinder innen Set 2 Stück	120	2	54	aluminium roh
	Z708-DAOEB-L-ECKVERB	Eckverbinder innen 90° Set 2 Stück	62	62	54	aluminium roh
	Z708-DAOEB-L-WINKVERB	Winkelverbinder innen Set 2 Stück	80	2	80	aluminium roh

PLANUNG ERFORDERLICH.
UNSER PROJEKTTEAM IST FÜR SIE DA.

BETRIEBSGERÄT (AUSSER TUNABLE WHITE)
SEPARAT ORDERN (S. 278-282)



Inhalt
Einbau Leuchten
Aufbau Leuchten
Pendel Leuchten
Track Schienen
Profile
LED Bänder
LED Leuchten
Außen Leuchten
Betriebs- geräte
Legende Farben



Typ	Artikelnummer	30m	Watt m	CCT	CRI >	lm/m 	LED's 	PCB mm	Pitch 	mm	max. m
LL	LEDLINE-24190900027-30000-2.0		19,2	2700	>90	2080	112	10	8,93	62,5	6
LL	LEDLINE-24190900030-30000-2.0		19,2	3000	>90	2140	112	10	8,93	62,5	6
LL	LEDLINE-2419090RG27-30000-2.0		19,2	RGBW 2700	>90	R: 120 G: 330 B: 60 W: 429	60	12	16,67	100	6
LL	LEDLINE-2419090RG30-30000-2.0		19,2	RGBW 3000	>90	R: 120 G: 330 B: 60 W: 450	60	12	16,67	100	6

KONFEKTIONIERUNG:

- ZUSCHNITT AUF GEWÜNSCHTE LÄNGE
- ANSCHLUSSKABEL IN GEWÜNSCHTER LÄNGE GELÖTET
- FUNKTIONSTEST

KONFIGURATION: SIEHE BESTELLBEISPIEL

BETRIEBSGERÄT
SEPARAT ORDERN (S. 278-282)



LEDLINE IP 20

Flexible LED Stripes IP20, Ultra high Efficiency, zu 110lm/W, enges Binning McAdam2, hohe Lichtqualität und Farbwiedergabe RA >90, Farbtemperaturen 2700K, 3000K, RGBW 2700K, RGBW 3000K, in unterschiedlichen PCB-Breiten und Leistungen. 3M Klebeband zur Befestigung, Rolle mit 2m Kabel je Seite. Verfügbar als 30m Rolle oder nach Wunsch konfektioniert.

Zur Verlängerung der Lebensdauer und Sicherstellung einer einwandfreien Funktion, sind LED Stripes immer auf wärmeleitendem Material zu montieren. Wir empfehlen die Kombination mit unseren LED Profilen.

Bestellbeispiel:

LEDLINE-24190900027-2000-2.0

Leistung
IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Länge LED
Länge Kabel

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe
	LED-VERBINDER-LINE-TW-S2K-10-2	Lötfreier Kabelanschluss PCB-Breite 10mm Kabellänge 2000mm tunable white	13,5	12	5
	LED-VERBINDER-S2K-RGBW-2.0-12	Lötfreier Kabelanschluss PCB-Breite 12mm Kabellänge 2000mm für RGBW	14	14	6
	LED-VERBINDER-S2K-0.5-10MM	Lötfreier Kabelanschluss PCB-Breite 10mm Kabellänge 500mm	12	12	4,2
	LED-VERBINDER-S2K-2.0-10MM	Lötfreier Kabelanschluss PCB-Breite 10mm Kabellänge 2000mm	12	12	4,2
	LED-VERBINDER-S2S-0.1-10MM	Lötfreier Kabelanschluss PCB-Breite 10mm Kabellänge 100mm	12	12	4,2
	LED-VERBINDER-S2S-10MM	Lötfreier Verbinder PCB-Breite 10mm	12	12	4,2
	LED-VERBINDER-S2S-RGBW-12	Lötfreier Verbinder PCB-Breite 12mm für RGBW	13,5	14	5
	LED-VERBINDER-T-S2S-10MM	Lötfreier T - Verbinder PCB-Breite 10mm	17	20	5
	LED-VERBINDER-L-S2S-10MM	Lötfreier Winkelverbinder PCB-Breite 10mm	19	19	5
	LED-VERBINDER-ZANGE	Zange für LED Verbinder	-	-	-



Typ	Artikelnummer	5m	Watt m	CCT	CRI >	lm/m	LED's m	PCB mm	Pitch mm	mm	max. m
LL	LEDLINE-24097900027-5000-2.0		9,6	2700	>90	832	140	10,5	7,14	50	5
LL	LEDLINE-24097900030-5000-2.0		9,6	3000	>90	899	140	10,5	7,14	50	5
LL	LEDLINE-24147900027-5000-2.0		14,4	2700	>90	980	180	12,5	5,56	33,33	5
LL	LEDLINE-24147900030-5000-2.0		14,4	3000	>90	1040	180	12,5	5,56	33,33	5
LL	LEDLINE-2419790RG27-5000-2.0		19,2	RGBW 2700	>90	R: 100 G: 250 B: 50 W: 348	60	14,5	16,67	100	5
LL	LEDLINE-2419790RG30-5000-2.0		19,2	RGBW 3000	>90	R: 100 G: 250 B: 50 W: 358	60	14,5	16,67	100	5

KONFEKTIONIERUNG:

- ZUSCHNITT AUF GEWÜNSCHTE LÄNGE
- ANSCHLUSSKABEL IN GEWÜNSCHTER LÄNGE GELÖTET
- VERSIEGELUNG DER LÖT- UND SCHNITT STELLE MITTELS SPEZIALKLEBER UND SCHRUMPFSCHLAUCH
- FUNKTIONSTEST

KONFIGURATION: SIEHE BESTELLBEISPIEL

BETRIEBSGERÄT
SEPARAT ORDERN (S. 278-282)

Bestellbeispiel:
LEDLINE-24 Leistung**14** IP Schutz**790** Farbwiedergabe**0027** Farbtemperatur**-2000** Länge LED**-2.0** Länge Kabel

LEDLINE IP 67

Flexible LED Stripes IP67 Ultra high Efficiency, - zu 90lm/W, enges Binning McAdam2, hohe Lichtqualität und Farbwiedergabe RA >90, Farbtemperaturen 2700K, 3000K, RGBW 2700K, RGBW 3000K, in unterschiedlichen PCB-Breiten und Leistungen. 3M Klebeband zur Befestigung, Rolle mit 2m Kabel je Seite. Verfügbar als 5m Rolle oder nach Wunsch konfektioniert.
Zu beachten ist, dass die LED Stripes IP67 zwar gegen Wassereinwirkung geschützt sind, die Enden (Stromeinspeisepunkte) jedoch aus Sicherheitsgründen trocken verlegt werden müssen. Zur Verlängerung der Lebensdauer und Sicherstellung einer einwandfreien Funktion, sind LED Stripes immer auf wärmeleitendem Material zu montieren. Wir empfehlen die Kombination mit unseren LED Profilen.



Typ	Artikelnummer	10m	Watt m	CCT	CRI >	lm/m	LED's m	PCB mm	Pitch mm	mm	max. m	mm
LV	LEDCURV-24140900027-10000-2.0		14	2700	>90	1246	60	6	16,67	100	2,5	30
LV	LEDCURV-24140900030-10000-2.0		14	3000	>90	1300	60	6	16,67	100	2,5	30
LV	LEDCURV-24180900027-10000-2.0		18	2700	>90	1850	84	10	12	83,33	5	40
LV	LEDCURV-24180900030-10000-2.0		18	3000	>90	1998	84	10	12	83,33	5	40

KONFEKTIONIERUNG:

- ZUSCHNITT AUF GEWÜNSCHTE LÄNGE
- ANSCHLUSSKABEL IN GEWÜNSCHTER LÄNGE GELÖTET
- FUNKTIONSTEST

KONFIGURATION: SIEHE BESTELLBEISPIEL



BETRIEBSGERÄT
SEPARAT ORDERN (S. 278-282)

Bestellbeispiel:
LEDCURV-24 Leistung**14** IP Schutz**090** Farbwiedergabe**0027** Farbtemperatur**-2000** Länge LED**-2.0** Länge Kabel

LEDCURV

Flexible Curved LED Stripes bieten eine hohe Flexibilität und können - zu einem minimalen Biegeradius (horizontal) von 30mm bei 14W und 40mm bei 18W verformt werden. IP20, Ultra high Efficiency, - zu 110lm/W, enges Binning McAdam2, hohe Lichtqualität und Farbwiedergabe RA >90, Farbtemperaturen 2700K, 3000K, zwei unterschiedliche PCB-Breiten und Leistungen. 3M Klebeband zur Befestigung, Rolle mit 2m Kabel je Seite. Verfügbar in 10m Rollen oder nach Wunsch konfektioniert. Prädestiniert für den Einsatz an gerundeten Oberflächen oder auch zur Verwendung in runden Lichtobjekten und Leuchten.
Zur Verlängerung der Lebensdauer und Sicherstellung einer einwandfreien Funktion, sind LED Stripes immer auf wärmeleitendem Material zu montieren. Wir empfehlen die Kombination mit unseren LED Profilen.





Typ	Artikelnummer											
LC	LEDCOB-24050900027-4-30000-2.0		5	2700	>90	535	480	4	-	50	5	60
LC	LEDCOB-24050900030-4-30000-2.0		5	3000	>90	575	480	4	-	50	5	60
LC	LEDCOB-24050900027-30000-2.0		5	2700	>90	670	480	8	-	50	7	60
LC	LEDCOB-24050900030-30000-2.0		5	3000	>90	690	480	8	-	50	7	60
LC	LEDCOB-24100900027-30000-2.0		10	2700	>90	1190	480	8	-	50	6	60
LC	LEDCOB-24100900030-30000-2.0		10	3000	>90	1240	480	8	-	50	6	60
LC	LEDCOB-24150900027-30000-2.0		15	2700	>90	1700	480	8	-	41,67	5	60
LC	LEDCOB-24150900030-30000-2.0		15	3000	>90	1780	480	8	-	41,67	5	60
LC	LEDCOB-24150902250-30000-2.0		15	2200-5000	>90	980-1521	576	10	-	27,8	5	60



KONFEKTIONIERUNG:

- ZUSCHNITT AUF GEWÜNSCHTE LÄNGE
- ANSCHLUSSKABEL IN GEWÜNSCHTER LÄNGE GELÖTET
- FUNKTIONSTEST

KONFIGURATION: SIEHE BESTELLBEISPIEL



BETRIEBSGERÄT SEPARAT ORDERN (S. 278-282)



LEDCOB

Das flexible COB LED Strip ist eine innovative Neuentwicklung. Auf dem LED Band sind keine einzelnen LED Punkte mehr zu sehen, man sieht anstelle dessen ein durchgehend leuchtendes Band, es ist schmal und lässt sich leicht verarbeiten. Zudem bietet es eine hohe Flexibilität und kann - zu einem minimalen Biegeradius (vertikal) 60mm verformt werden. LEDCOB kann direkt im Sichtbereich als schmale, grazile Lichtlinie installiert werden, da es keine störenden, hellen LED Punkte gibt. IP20, mehr als 80lm/W, hohe Lichtqualität und Farbwiedergabe RA >90, enges Binning McAdam2, Farbtemperaturen 2700K, 3000K und tunable white, 3M Klebeband zur Befestigung, Rolle mit 2m Kabel je Seite. Verfügbar in 30m Rollen oder nach Wunsch konfektioniert.Zur Verlängerung der Lebensdauer und Sicherstellung einer einwandfreien Funktion, sind LED Stripes immer auf wärmeleitendem Material zu montieren. Wir empfehlen die Kombination mit unseren LED Profilen oder bei Sichtmontage wärmeableitende Aluminium-Leisten.

Bestellbeispiel:
LEDCOB-24150900027-2000-2.0

Leistung
IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Länge LED
Länge Kabel

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe
	LED-VERBINDER-COB-TW-S2K-10-2	Lötfreier Kabelanschluss PCB-Breite 10mm Kabellänge 2000mm tunable white	14	12	4,2
	LED-VERBINDER-S2K-0.5-10MM	Lötfreier Kabelanschluss PCB-Breite 10mm Kabellänge 500mm	12	12	4,2
	LED-VERBINDER-S2K-0.5-8MM	Lötfreier Kabelanschluss PCB-Breite 8mm Kabellänge 500mm	12	10	4,2
	LED-VERBINDER-S2K-2.0-10MM	Lötfreier Kabelanschluss PCB-Breite 10mm Kabellänge 2000mm	12	12	4,2
	LED-VERBINDER-S2K-2.0-8MM	Lötfreier Kabelanschluss PCB-Breite 8mm Kabellänge 2000mm	12	10	4,2
	LED-VERBINDER-S2S-0.1-10MM	Lötfreier Kabelanschluss PCB-Breite 10mm Kabellänge 100mm	12	12	4,2
	LED-VERBINDER-S2S-0.1-8MM	Lötfreier Kabelanschluss PCB-Breite 8mm Kabellänge 100mm	12	10	4,2
	LED-VERBINDER-S2S-10MM	Lötfreier Kabelverbinder PCB-Breite 10mm	12	12	4,2
	LED-VERBINDER-S2S-8MM	Lötfreier Kabelverbinder PCB-Breite 8mm	12	10	4,2
	LED-VERBINDER-T-S2S-10MM	Lötfreier T - Kabelverbinder PCB-Breite 10mm	17	20	5
	LED-VERBINDER-T-S2S-8MM	Lötfreier T - Kabelverbinder PCB-Breite 8mm	15	19	5
	LED-VERBINDER-L-S2S-10MM	Lötfreier Winkelverbinder PCB-Breite 10mm	19	19	5
	LED-VERBINDER-L-S2S-8MM	Lötfreier Winkelverbinder PCB-Breite 8mm	17	17	5
	LED-VERBINDER-ZANGE	Zange für LED Verbinder	-	-	-



Typ	Artikelnummer		Watt m	CCT	CRI >	lm/m	LED's m		mm	Imax m	mm
LW	LEDWA-B-24267900027OV-5000		26	2700	>90	1820	24	20°	41,67	5	300
LW	LEDWA-B-24267900027OV-5000		26	2700	>90	1845	24	30°	41,67	5	300
LW	LEDWA-B-24267900027OV-5000		26	2700	>90	1665	24	40°	41,67	5	300
LW	LEDWA-B-24267900027OV-5000		26	2700	>90	1560	24	30x40°	41,67	5	300

 OPTIONAL ERHÄLTICH IN:
3000K, 4000K U. 5000K

 KONFEKTIONIERUNG:


- ZUSCHNITT AUF GEWÜNSCHTE LÄNGE
- ANSCHLUSSKABEL IN GEWÜNSCHTER LÄNGE GELÖTET
- FUNKTIONSTEST

KONFIGURATION: SIEHE BESTELLBEISPIEL

 BETRIEBSGERÄT
SEPARAT ORDERN (S. 278-282)


LEDWA-B

Flexibler 3D biegbarer LED Wallwasher, geeignet für den Aussenbereich (IP67) , frei kürzbar 1 Led 1 Schnitt, hohe Lichtqualität und Farbwiedergabe RA >90, auf Wunsch auch in anderen Farbtemperaturen erhältlich, mit verschiedenen Abstrahlwinkel 20 °, 30 °, 40 oder oval 30x40°, Biegeradius Top 100mm, seitlich 300mm, max. 5 Meter/Einspeisekabel



Bestellbeispiel:
LEDWA-B-24267900027-2000-2.0

Leistung
IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Länge LED
Länge Kabel

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farbe
	LEDWA-B-ENDKAPPE	Endkappe	13	27	27	Silikon
	LEDWA-B-EINSPEISER	Einspeiser	39	27	21	Silikon
	LEDWA-B-CLIP	Befestigungsclip	27	27	21,5	stahl
	LEDWA-B-PROFIL	Profil	1000	27,2	21,5	alu
	LEDWA-B-PROFIL-FLEX	Profil flexibel	100	27,2	21,5	stahl



Typ	Artikelnummer	2,4m	Watt m	CCT	CRI >	lm/m 	LED's 	°	mm	m	mm
LW	LEDWA-C-2436790002720-2400		36	2700K	>90	1899	20	20°	50	2,4	200
LW	LEDWA-C-2436790002730-2400		36	2700K	>90	1929	20	30°	50	2,4	200
LW	LEDWA-C-2436790002740-2400		36	2700K	>90	1746	20	40°	50	2,4	200
LW	LEDWA-C-24367900027OV-2400		36	2700K	>90	1653	20	15x40°	50	2,4	200

OPTIONAL ERHÄLTICH IN:
3000K, 4000K U. 5000K

KONFEKTIONIERUNG:
• ZUSCHNITT AUF GEWÜNSCHTE LÄNGE
• ANSCHLUSSKABEL IN GEWÜNSCHTER LÄNGE GELÖTET
• FUNKTIONSTEST
KONFIGURATION: SIEHE BESTELLBEISPIEL

BETRIEBSGERÄT
SEPARAT ORDERN (S. 278-282)


LEDWA-C

Flexibles LED Wallwasher Modul für Säulenbeleuchtung oder geschwungene, kurvige Architektur. Geeignet für den Außenbereich (IP67) , hohe Lichtqualität und Farbwiedergabe RA > 90, auf Wunsch auch in anderen Lichtfarben erhältlich, mit verschiedenen Abstrahlwinkel 20°, 30°, 40 oder oval 15x40°, Biegedurchmesser 200mm, max. Länge 2,40 Meter/Einspeisekabel.

Bestellbeispiel:
LEDWA-C-24367900027-2000-2.0

Leistung
IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Länge LED
Länge Kabel

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farbe
	LEDWA-C-ENDKAPPE	Endkappe	7,5	7	15	Silikon
	LEDWA-C-EINSPEISER	Einspeiser	12,5	7,5	15	Silikon
	LEDWA-C-CLIP	Befestigungsclip	30	24,5	14,5	stahl
	LEDWA-C-PROFIL	Profil	1200	24,5	14,5	alu






Typ	Artikelnummer		Wattm	CCT	CRI>	lm/m	LED'sm	PCBmm	mm	maxm	mm
LN	LEDNS0816-24127900027-10000-0.3		12W	2700	>90	495	140	8x16	50	10	60
LN	LEDNS0816-24187900027-10000-0.3		18W	2700	>90	720	140	8x16	50	5	60

LEDNEON - SIDE BEND

Flexibles Neonflex LED Band, IP67, 40lm/W, hohe Lichtqualität und Farbwiedergabe RA >90, Farbtemperatur 2700K, Side Bending, mit einem minimalen Biegeradius (horizontal) von 40mm, auf Rollen mit 20m, 30cm Anschlusskabel oder nach Wunsch konfektioniert. LEDNEON weist eine sehr gute Leuchtstabilität auf, dank dieser auch Längen von - zu 10m pro Einspeisung ohne drop down, sowie eine homogene Ausleuchtung ohne sichtbarer, einzelner Lichtpunkte, realisiert werden können. Zu beachten ist, dass LEDNEON zwar gegen Wassereinwirkung geschützt ist, die Enden (Stromeinspeisepunkte) jedoch aus Sicherheitsgründen trocken verlegt werden müssen.



Bestellbeispiel:

Biegeradius
Breite/Höhe
Leistung
IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Länge LED
Länge Kabel

LEDNS0816-24127900027-2000-2.0

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farbe
	LEDNEON-0816-PROFIL-2000	Montageprofil	2000	10	12	alu eloxiert
	LEDNEON-0816-CLIP	Befestigungsclip	30	11	13,5	alu eloxiert
	LEDNEON-0816-EINSP-GERADE	Endkappe mit gerader Einspeisung	27	10	18	Silikon
	LEDNEON-0816-EINSP-Page	Endkappe mit seitlicher Einspeisung	27	10	18	Silikon
	LEDNEON-0816-ENDKAPPE	Endkappe	14	10	18	Silikon
	LEDNEON-SILICON	Zusatz Silikon	-	-	-	-



THE ALPINA MOUNTAIN RESORT UND SPA
Tschierschen




Inhalt
Einbau Leuchten
Aufbau Leuchten
Pendel Leuchten
Track Schienen
Profile
LED Bänder
LED Leuchten
Außen Leuchten
Betriebs- geräte
Legende Farben



Typ	Artikelnummer	10m	Watt m	CCT	CRI >	lm/m 	LED's 	PCB mm	mm	max. m	mm
LN	LEDNT1010-24147900027-10000-0.3		14W	2700	>90	1305	182	10x10	38,5	5	80
LN	LEDNT1010-24147900030-10000-0.3		14W	3000	>90	1380	182	10x10	38,5	5	80
LN	LEDNT1010-24107900027-10000-0.3		10W	2700	>90	932	182	10x10	38,5	5	80
LN	LEDNT1010-24107900030-10000-0.3		10W	3000	>90	982	182	10x10	38,5	5	80

LEDNEON - TOP BEND

Flexibles Neonflex LED Band, IP67, 40lm/W, hohe Lichtqualität und Farbwiedergabe RA >90, Farbtemperaturen 2700K und 3000K, Top Bending, mit einem minimalen Biegeradius (vertikal) von 40mm, auf Rollen mit 10m, 30cm Anschlusskabel oder nach Wunsch konfektioniert. LEDNEON weist eine sehr gute Leuchtstabilität auf, dank dieser auch Längen von - zu 5m pro Einspeisung ohne drop down, sowie eine homogene Ausleuchtung ohne sichtbarer, einzelner Lichtpunkte, realisiert werden können. Zu beachten ist, dass LEDNEON zwar gegen Wassereinwirkung geschützt ist, die Enden (Stromeinspeisepunkte) jedoch aus Sicherheitsgründen trocken verlegt werden müssen.



KONFEKTIONIERUNG:

- ZUSCHNITT AUF GEWÜNSCHTE LÄNGE
- ANSCHLUSSKABEL IN GEWÜNSCHTER LÄNGE GELÖTET
- VERSIEGELUNG MITTELS SPEZIAL SILIKON UND ENDKAPPE
- FUNKTIONSTEST

KONFIGURATION: SIEHE BESTELLBEISPIEL

BETRIEBSGERÄT SEPARAT ORDERN (S. 278-282)

Bestellbeispiel:

Biegeradius
Breite/Höhe
Leistung
IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Länge LED
Länge Kabel

LEDNT1010-24 127900027-2000-2.0

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farbe
	LEDNEON-1010-PROFIL-2000	Montageprofil	2000	12,7	8,3	alu eloxiert
	LEDNEON-1010-CLIP	Befestigungsclip	20	12,7	8,3	alu eloxiert
	LEDNEON-1010-EINSP-GERADE	Endkappe mit gerader Einspeisung	18	12	12	Silikon
	LEDNEON-1010-EINSP-Page	Endkappe mit seitlicher Einspeisung	18	18	12	Silikon
	LEDNEON-1010-ENDKAPPE	Endkappe	12	12	12	Silikon
	LEDNEON-SILICON	Zusatz Slikon	-	-	-	-



HOTEL EDER
Maria Alm



Typ	Artikelnummer	5m	Watt m	CCT	CRI >	lm/m	LED's m	PCB mm	50mm	max. m	200mm
LN	LEDN31615-241079027-5000-2.0		10W	2700	>90	675	120	16x15	50	5	200
LN	LEDN31615-241079030-5000-2.0		10W	3000	>90	701	120	16x15	50	5	200

KONFEKTIONIERUNG:

- ZUSCHNITT AUF GEWÜNSCHTE LÄNGE
- ANSCHLUSSKABEL IN GEWÜNSCHTER LÄNGE GELÖTET
- VERSIEGELUNG MITTELS SPEZIAL SILIKON UND ENDKAPPE
- FUNKTIONSTEST

KONFIGURATION: SIEHE BESTELLBEISPIEL


BETRIEBSGERÄT SEPARAT ORDERN (S. 278-282)

LEDNEON - 3D BEND

Flexibles Neonflex 3D LED Band, IP67, 40lm/W, hohe Lichtqualität und Farbwiedergabe RA >90, Farbtemperaturen 2700K und 3000K, Top Bending, mit einem Biegeradius von 200mm, auf Rollen mit 5m, 30cm Anschlusskabel oder nach Wunsch konfektioniert.

LEDNEON weist eine sehr gute Leuchtstabilität auf, dank dieser auch Längen von - zu 5m pro Einspeisung ohne drop down, sowie eine homogene Ausleuchtung ohne sichtbarer, einzelner Lichtpunkte, realisiert werden können.

Zu beachten ist, dass LEDNEON zwar gegen Wassereinwirkung geschützt ist, die Enden (Stromeinspeisepunkte) jedoch aus Sicherheitsgründen trocken verlegt werden müssen.



Bestellbeispiel:

Biegeradius
Breite/Höhe
Leistung
IP Schutz
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
Länge LED
Länge Kabel


LEDN31615-24127900027-2000-2.0

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farbe
	LEDNEON-3D-CLIP	Befestigungsclip	20	20.5	17.5	alu eloxiert
	LEDNEON-3D-ENDKAPPE	Endkappe mit gerader Einspeisung	12.5	19	18	Silikon
	LEDNEON-3D-EINSP-GERADE	Einspeisung gerade	20	19	18	Silikon





PASSEND FÜR PROFILE



Typ	Bild	Artikelnummer	Watt pro m	Bestromung mA	CCT	CRI	Lumen pro m	Länge mm	Breite mm
LM		Z149-89603227	22 41	HE - 275mA HO - 500mA	3000	>90	3430 6000	140	24
		Z149-89603228	22 41	HE - 275mA HO - 500mA	4000	>90	3610 6250	140	24
LM		Z149-89603230	22 41	HE - 275mA HO - 500mA	3000	>90	3430 6000	280	24
		Z149-89603231	22 41	HE - 275mA HO - 500mA	4000	>90	3610 6250	280	24
LM		Z149-89603233	22 41	HE - 275mA HO - 500mA	3000	>90	3430 6000	560	24
		Z149-89603234	22 41	HE - 275mA HO - 500mA	4000	>90	3610 6250	560	24

LEDMOD

Lineares LED Modul LLE 24mm, perfekte Licht-homogenität auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED Module, Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED Modul zu LED Modul, Effizienz - zu 173 lm/W, hohe Farbwiedergabe RA >90 bei 3000K und 4000K (2700K auf Anfrage verfügbar), MacAdam3, enge Lichtstromtoleranzen, ZHAGA-konform. Bestromungsmöglichkeit in HE - High Efficiency oder HO - High Output.

Lineares tunable white LED Modul LLE G2 premium System 24mm 1500lm, mit einstellbarer Farbtemperatur von 2700K - 6500K bei konstantem Lichtstrom. Vorkalibriertes Set zur Sicherstellung von Lichtqualität und Farbkonsistenz, bestehend aus linearem Low Profile Betriebsgerät DALI DT8 und 2 - 6 LED Modulen (1500lm). Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED Modul zu LED Modul, Effizienz - zu 112lm/W, hohe Farbwiedergabe RA >90, MacAdam3, hervorragende Systemfarbtoleranz, Dimmbereich 3-100% ohne Veränderung der Farbtemperatur.

Typ	Bild	Artikelnummer	System Komponenten	Watt /m	Bestromung mA	CCT	CRI	Lumen pro m	Länge mm	Breite mm
LM		Z149-89602935	LCA 50W PRE+ 2 LED-Module à 1500lm	43W	HO - 275mA	2700-6500	>90	5250/2700K 5750/6500K	560	24
LM		Z149-89602936	LCA 50W PRE+ 3 LED-Module à 1500lm	43W	HO - 275mA	2700-6500	>90	5250/2700K 5750/6500K	840	24
LM		Z149-28003303	LCA 85W PRE+ 4 LED-Module à 1500lm	43W	HO - 275mA	2700-6500	>90	5250/2700K 5750/6500K	1120	24
LM		Z149-28003304	LCA 85W PRE+ 5 LED-Module à 1500lm	43W	HO - 275mA	2700-6500	>90	5250/2700K 5750/6500K	1400	24
LM		Z149-89602939	LCA 110W PRE+ 6 LED- Module à 1500lm	43W	HO - 275mA	2700-6500	>90	5250/2700K 5750/6500K	1680	24

PLANUNG ERFORDERLICH.
UNSER PROJEKTTEAM IST FÜR SIE DA.

BETRIEBSGERÄT (AUSSER TUNABLE WHITE)
SEPARAT ORDERN (S. 278-282)



© Austria Trend Hotels

AUSTRIA TREND HOTEL
Wien



BATT

LED FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE

BATT Feuchtraumwannenleuchte, Gehäuse und Abdeckung aus schlagfestem Polycarbonat weiss (IK08). BATT ist serienmässig durchgangsverdrahtet, Verbindungsmöglichkeit zur Insenzierung einer Lichtbandinstallation. Leuchte mit integrierter Tridonic Betriebsgeräte-Einheit Dali dimmbar. Seilabhängungen für abgependelte Montage, sowie Montageclips zur Decken- oder Wandmontage im Lieferumfang enthalten. Die Farbtemperatur ist individuell einstellbar 3000K, 4000K (voreingestellt) oder 5000K. BATT erfüllt die Ansprüche einer funktionalen Beleuchtung, ist staubdicht und bietet Schutz gegen Spritz/Strahlwasser (IP65). Für den Einsatz von Privat- und Gewerbehallen, Garagen, Werkstätten, Keller und Nebenräumen oder auch zur Beleuchtung von Fluchtwegen.

MAX. LEUCHTENANZAHL JE LEISTUNGSSCHUTZAUTOMAT

Sicherungsautomat	B10	B16	B20	C10	C16	C20
Leuchtenanzahl	10	17	21	16	28	35

Artikelnummer	System Leistung	Länge	Breite	Höhe	Austrahl- winkel	CRI	Lumen Output	CCT (einstellbar)
Z817-BATT-406803050120DWS	40W	1205	68	77	120°	>80	4800lm 5050lm 4800lm	3000K 4000K 5000K



LONG


LED AUFBAULEUCHTE

LONG Aufbauleuchte, Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat weiss. Long ist serienmässig durchgangsverdrahtet, Verbindungsmöglichkeit zur Insenzierung einer Lichtbandinstallation. Leuchte mit integrierter Tridonic Betriebsgeräte-Einheit Dali dimmbar. Seilabhängungen für abgependelte Montage, sowie Montageclips zur Decken- oder Wandmontage im Lieferumfang enthalten. Die Farbtemperatur ist individuell einstellbar 3000K, 4000K (voreingestellt) oder 6000K. LONG erfüllt höchste Ansprüche einer funktionalen Beleuchtung, Für den Einsatz von Privat- und Gewerbehallen, Garagen, Werkstätten, Keller und Nebenräumen oder auch zur Beleuchtung von Fluchtwegen.

MAX. LEUCHTENANZAHL JE LEISTUNGSSCHUTZAUTOMAT

Sicherungsautomat	B10	B16	B20	C10	C16	C20
Leuchtenanzahl	13	21	27	21	35	45

Artikelnummer	System Leistung	Länge	Breite	Höhe	Austrahl- winkel	CRI	Lumen Output	CCT (einstellbar)
Z817-LONG-400803060120DWS	40W	1200	72	72	120°	>80	4000lm 4200lm 4000lm	3000K 4000K 6000K



EASY

LED DECKENLEUCHTE

EASY Aufbauleuchte, Gehäuse aus Polycarbonat weiss, Diffusor Polycarbonat opal weiss. Farbtemperatur 3000K und 4000K, mit Farbwiedergabe RA >80. Nomen est omen - EASY ist eine einfache und dennoch formschöne und geradlinige Aufbauleuchte, die den verschiedensten Anwendungen der Beleuchtung gerecht wird.

MAX. LEUCHTENANZAHL JE LEISTUNGSSCHUTZAUTOMAT

Sicherungsautomat	B10	B13	B16	C10	C13	C16
Leuchtenanzahl	15	19	24	15	19	24

Artikelnummer	System Leistung	Länge	Breite	Höhe	Austrahl- winkel	CRI	Lumen Output	CCT
Z543-EASY-4008000301200WS	40W	1225	58,5	58,5	120°	>80	3760lm	3000K
Z543-EASY-4008000401200WS	40W	1225	58,5	58,5	120°	>80	3960lm	4000K



TBL

LED ROHRLEUCHTE

Vielseitig einsetzbare Rohrleuchte mit Reflektor und schwarzer Rückseite. Endkappen aus Edelstahl, schwarz pulverbeschichtet. Die dezent roten Gummidichtungen lassen die Leuchte noch einzigartiger aussehen. Bei Bedarf kann auch der Lichtstrom noch erhöht werden. Die Leuchte wird inklusive Seilabhängungsset ausgeliefert, kann aber auch direkt an die Decke oder Wand befestigt werden. Durch die optische Darstellung ist der Einsatzbereich sehr vielfältig.

inkl. Seilabhängeset 1500mm



MAX. LEUCHTENANZAHL JE LEISTUNGSSCHUTZAUTOMAT

Sicherungsautomat	B10	B16
Leuchtenanzahl	20	31

Artikelnummer	System Leistung	Länge	Breite	Höhe	Austrahl- winkel	CRI	Lumen Output	CCT
Z1025-TBL95F030790002760D-SW	30W	1452	72	72	60°	>90	3800lm	2700K

Inhalt
Einbau Leuchten
Aufbau Leuchten
Pendel Leuchten
Track Schienen
Profile
LED Bänder
LED Leuchten
Außen Leuchten
Betriebs- geräte
Legende Farben





WANDLEUCHTEN

CARA & PACO

CARA & PACO Wandleuchten, Aluminium, IP65, Oberfläche weiss oder schwarz feinstruktur pulverbeschichtet. Farbtemperatur 2700K mit Farbwiedergabe Ra >90. Leuchte mit integrierter Betriebsgeräte-Einheit. Die Leuchten wirken in ihrer Bauform sehr puristisch, sie bestechen vor allem mit ihrer Lichtwirkung. Direkt/Indirekt strahlend, ist der gewünschte Ausstrahlwinkel individuell einstellbar. Dezent und stilvolle Effekte lassen sich durch die Up&Down Technologie, an Aussenfassaden aber auch in Innenräumen erzielen. Restaurants, Bars, Flure, Lobbys und Wellnessbereiche, sind nur einige Beispiele der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Durch die erhöhte IP-Schutzart auch überall dort einsetzbar, wo Anspruch auf Staub- und Feuchtigkeitsschutz gegeben ist

CARA



Artikelnummer	System Leistung	Länge	Breite	Höhe	CCT	CRI	Lumen Output	Farbe
Z657-CARA-0668000271200WF	6W	100	100	100	2700	>80	373	weiss matt feinstruktur
Z657-CARA-0668000271200SWF	6W	100	100	100	2700	>80	373	schwarz matt feinstruktur


PACO



Artikelnummer	System Leistung	L	B	H	CCT	CRI	Lumen Output	Farbe
Z657-PACO-1268000271200WF	12W	120	123	120	2700	>80	612	weiss matt feinstruktur
Z657-PACO-1268000271200SWF	12W	120	123	120	2700	>80	612	schwarz matt feinstruktur



REISCHLHOF
Wegscheid





Artikelnummer	System Leistung	Ø	Länge	CCT	CRI	Lumen Output	FHWM°	Farbe
Z778-SPIK-05680002715F-SWF	5W	40	81-103	2700K	90	313	15° - 40°	schwarz matt feinstruktur
Z778-SPIK-05680003015F-SWF	5W	40	81-103	3000K	90	330	15° - 40°	schwarz matt feinstruktur
Z778-SPIK-05680004015F-SWF	5W	40	81-103	4000K	90	348	15° - 40°	schwarz matt feinstruktur



AUSSENLEUCHE

SPIKE

Focus Spike ist ein fokussierbarer 24-Volt-Strahler mit Schutzart IP65 für den Außen- und Innenbereich
Mehrere Strahler können mit einem 24-Volt-DC-Treiber versorgt werden. Der Strahler ist auch mit einem DALI-Treiber dimmbar (nicht im Lieferumfang enthalten)
Durch die verstellbare Linse lässt sich der Abstrahlwinkel zwischen 15 und 40 Grad fokussieren
Ideal zum Beleuchten von Bäumen, Pflanzen, Fassaden und anderen Objekten im Innen- und Außenbereich.
Focus Spike wird mit einem Erdspeer geliefert, kann aber auch auf andere Oberflächen geschraubt werden.
Dieses Produkt zeichnet sich außerdem durch einen hohen CRI>90 und einer optimalen Entblendung aus



DALI DIMMABLE



LEG-T0130-20W-V1-____mA

BETRIEBSGERÄT DALI dimmbar, Konstantstrom von 150-1050mA je 25mA werksseitig programmierbar, 230V AC, mit Zugentlastung
ACHTUNG: mA bei Bestellung angeben

IP 20 □ DALI D EL ⚡ CE						
Artikelnummer	Watt	L	B	H	mA	Dimmung
LEG-T0130-20W-V1-XXXXmA	20W	150	42	28	150-1050mA	Dali / Touch DIM



LEG-T0130-30W-____mA

BETRIEBSGERÄT DALI dimmbar, Konstantstrom von 150-1400mA je 25mA werksseitig programmierbar, 230V AC, mit Zugentlastung
ACHTUNG: mA bei Bestellung angeben

IP 20 □ DALI D EL ⚡ CE						
Artikelnummer	Watt	L	B	H	mA	Dimmung
LEG-T0130-30W-XXXXmA	30W	210	40,4	33,5	150-1400mA	Dali / Touch DIM



LEG-T0130-50W-____mA

BETRIEBSGERÄT DALI dimmbar, Konstantstrom von 150-1400mA je 25mA werksseitig programmierbar, 230V AC, mit Zugentlastung
ACHTUNG: mA bei Bestellung angeben

IP 20 □ DALI D EL ⚡ CE						
Artikelnummer	Watt	L	B	H	mA	Dimmung
LEG-T0130-50W-XXXXmA	50W	152,5	76,2	30,1	150-1400mA	Dali / Touch DIM



LEG-T0341-____mA

BBetriebsgerät DALI dimmbar, Konstantstrom von 100-1050mA, in 1mA Schritten programmierbar, NFC fähig, 230V AC, mit Zugentlastung
ACHTUNG: mA bei Bestellung angeben

IP 20 □ DALI D ⚡ 110 V M M EL ⚡ CE						
Artikelnummer	Watt	L	B	H	mA	Dimmung
LEG-T0341-XXXXmA	20W	120	51	29,2	100-1050mA	Dali / Touch DIM



Z330-125403

BETRIEBSGERÄT Dali dimmbar, einstellbar via Dip-switch von 250mA-700mA Konstantstrom, sowie 24V DC/CV, 230V AC, mit Zugentlastung

strom, sowie 24V DC/0V, 230V AC, mit Zugenlastung

IP20 DALI D 120 M M SELV EL CE								
Artikelnummer		Watt		L	B	H	mA	Dimmung
Z330-125403		12-20W		111	52	22	700	DALI
12W	250mA	± 7%	(15....49V)	20W	550mA	± 5%	(3....36V)	
17W	350mA	± 7%	(10....49V)	20W	600mA	± 5%	(3....33V)	
19W	400mA	± 6%	(5....49V)	20W	700mA	± 5%	(3....28V)	
20W	450mA	± 6%	(5....45V)	16W	24V	± 5%	(700mA max)	
20W	500mA	± 5%	(5....40V)					

DALI DIMMABLE



LEG-K0041

DIMMERMODUL, Phasenabschnittdimmer mit Dali-Steuereingang, 230V

IP 20 □ DALI D EL ⚡ CE						
Artikelnummer	Watt	L	B	H	mA	Dimmung
LEG-K0041	3-25W	56	33	15	-	DALI



LEG-K0043

DIMMERMODUL, Phasenabschnittdimmer mit Dali-Steuereingang, 230V, mit Zugentlastung

IP 20 □ DALI D EL ⚡ CE						
Artikelnummer	Watt	L	B	H	mA	Dimmung
LEG-K0043	10-300W	120	30	20	-	DALI



LEG-K0054-4CH-10A-DALI-DT6

LED-Dimmer DALI DT6 4-Kanal für Konstantspannung 12-48V DC, mit Zugentlastung -
ACHTUNG: benötigt 24V DC BETRIEBSGERÄT (separat ordern)

IP 20 ⚡ V 12-48 □ DALI D ⚡ CE						
Artikelnummer	Watt	L	B	H	mA	Dimmung
LEG-K0054-4CH-10A-DALI-DT6	-	120	30	21	-	DALI



LEG-K0057-DA

BETRIEBSGERÄT Dali dimmbar Konstantspannung 24V, 230V AC, mit Zugentlastung

IP 20 ⚡ V 24 □ SELV DALI D ⚡ 110 V M M EL ⚡ CE						
Artikelnummer	Watt	L	B	H	mA	Dimmung
LEG-K0057-DA-35W	35W	195	43	30	-	Dali / Touch DIM
LEG-K0057-DA-60W	60W	225	43	30	-	Dali / Touch DIM
LEG-K0057-DA-100W	100W	295	43	30	-	Dali / Touch DIM
LEG-K0057-DA-150W	150W	325	43	30	-	Dali / Touch DIM

DALI DT 8 DIMMBAR



LEG-K0054-4CH-10A-DALI-DT8

LED-Dimmer DALI DT8 4-Kanal für Konstantspannung 12-48V DC, mit Zugentlastung -
ACHTUNG: benötigt 24V DC BETRIEBSGERÄT (separat ordern)

IP20

V12-48

DALI➤DT8

CE

Artikelnummer	Watt	L	B	H	mA	Dimmung
LEG-K0054-4CH-10A-DALI-DT8	-	120	30	21	-	DALI DT8



LEG-T0196-DT8-2250-____mA

BETRIEBSGERÄT tunable white DALI dimmbar, 2200-5000K, DT8, Konstantstrom von 150-1050mA je 25mA werksseitig programmierbar, 230V AC, mit Zugentlastung
ACHTUNG: mA bei Bestellung angeben

IP20

DALI➤DT8

EL

CE

Artikelnummer	Watt	L	B	H	mA	Dimmung
LEG-T0196-DT8-2250-XXXXmA	20W	183,4	41,3	30	150-1050mA	DALI DT8



LEG-T0312

BETRIEBSGERÄT Dali dimmbar, tunable White DT8, Konstantspannung 24V, 230V AC, mit Zugentlastung

IP20

V24

SELV

DALI➤DT8

V120V

M

M

EL

CE

Artikelnummer	Watt	L	B	H	mA	Dimmung
LEG-T0312-75W-24V-DT8	75W	292	43	30	-	DALI DT8
LEG-T0312-100W-24V-DT8	100W	292	43	30	-	DALI DT8
LEG-T0312-150W-24V-DT8	150W	352	43	30	-	DALI DT8



LEG-T0261-50W-2250-____mA

BETRIEBSGERÄT tunable white DALI dimmbar, 2200-5000K, DT8, Konstantstrom von 150-1400mA je 1mA werksseitig programmierbar, 230V AC, mit Zugentlastung
ACHTUNG: mA bei Bestellung angeben

IP20


DALI➤DT8

EL

CE

Artikelnummer	Watt	L	B	H	mA	Dimmung
LEG-T0261-50W-2250-XXXXmA	20W	152,5	76,2	30,1	150-1400mA	DALI DT8

CASAMBI DIMMBAR



LEG-K0057-CA

BETRIEBSGERÄT Casambi dimmbar Konstantspannung 24V, 230V AC, mit Zugentlastung

IP20

V24

SELV

Casambi

V110V

M

M

EL

CE

Artikelnummer	Watt	L	B	H	mA	Dimmung
LEG-K0057-CA-35W	35W	195	43	30	-	Casambi
LEG-K0057-CA-60W	60W	225	43	30	-	Casambi
LEG-K0057-CA-100W	100W	295	43	30	-	Casambi
LEG-K0057-CA-150W	150W	325	43	30	-	Casambi



LEG-T0331-____mA

BETRIEBSGERÄT Casambi dimmbar, 15 und 25 Watt, Konstantstrom von 150-1050mA in 1mA Schritten werksseitig programmierbar, 230V AC, mit Zugentlastung.

IP20

SELV

Casambi


V110V

EL

CE

Artikelnummer	Volt	Watt	L	B	H	mA	Dimmung
LEG-T0331-15W-XXXXmA	10-54 V	15W	150	43	22	150 - 1050	Casambi
LEG-T0331-25W-XXXXmA	10-54 V	25W	150	43	22	180 - 700	Casambi

CASAMBI SCHALTER



Z611-VD220WCM

MPRESS ist ein kabelloser und batterieloser Schalter mit einem oder mehreren Tastern, die mit einem Casambi-Netzwerk gekoppelt werden können. MPRESS kann 100.000 Drücken standhalten und hat unter idealen Bedingungen in Innenräumen eine Reichweite von - zu 15 m.

Mit MPRESS ist keine Stromversorgung oder Verkabelung erforderlich, um Steuersignale an ausgewählte Leuchten zu senden. MPRESS-Taster können über die Casambi-Anwendung sowohl mit Android- als auch mit iOS-Geräten verwendet und konfiguriert werden.

Das Koppeln mit Netzwerken mit iOS erfordert mindestens die Version iOS13, die heute auf allen modernen Geräten Standard ist.

IP20

V24

Casambi

CE

Artikelnummer	L	B	H
Z611-VD220WCM	87	87	14

NICHT DIMMBAR CC



LEG-T0209-500-V1

BETRIEBSGERÄT nicht dimmbar, Konstantstrom; 230V AC, mit Zugentlastung


Artikelnummer	Watt	L	B	H	mA	Dimmung
LEG-T0209-500-V1	1,4-3,5W	65	29	18	500	nicht dimmbar



LEG-T0209-700-V1

BETRIEBSGERÄT nicht dimmbar, Konstantstrom; 230V AC, mit Zugentlastung

Artikelnummer	Watt	L	B	H	mA	Dimmung
LEG-T0209-700	4W	86	33	22	700	nicht dimmbar



LEG-T0021

BETRIEBSGERÄT nicht dimmbar, Konstantstrom 230V AC

Artikelnummer	Volt	Watt	L	B	H	mA	Dimmung
LEG-T0021-500-V1	2,5 - 7V	1x3W	58	29	21	500	nicht dimmbar
LEG-T0021-700-V1	2,5-4,5V	1x3W	52	26	21	700	nicht dimmbar

NICHT DIMMBAR CV




LEG-T0211

BETRIEBSGERÄT nicht dimmbar, Konstantspannung 24V, 230V AC, mit Zugentlastung

Artikelnummer	Watt	L	B	H	mA	Dimmung
LEG-T0211-35	35W	142	43	30	-	nicht dimmbar
LEG-T0211-60	60W	225	43	30	-	nicht dimmbar
LEG-T0211-100	100W	295	43	30	-	nicht dimmbar
LEG-T0211-200	200W	325	43	30	-	nicht dimmbar

BEWEGUNGSMELDER



LEG-0030

BEWEGUNGSMELDER PIR für LED Kanal 24V DC , 3A Ausgangsstrom, oben und unten Löt pads, ohne Touch

Artikelnummer	L	B	H	mA	fade in & out
LEG-0030-GEN4	25	10	7	100	10 sec



LEGENDE / PIKTOGRAMME



Der IP Code ist gemäß IEC 529, EN 60529, DIN VDE 0470-1 und NF C 20-010 festgelegt und bezeichnet den Schutzgrad gegenüber Fremdkörpern und Berührung und Wasser von Gehäusen und Abdeckungen.

1. Ziffer	Schutz gegen Fremdkörper und Berührung	2. Ziffer	Schutz gegen Wasser
0	kein Schutz	0	kein Schutz
1	Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser 50 mm (Geschützt gegen den Zugang mit dem Handrücken)	1	Schutz gegen Tropfwasser
2	Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser 12,5 mm (Geschützt gegen den Zugang mit einem Finger)	2	Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist
3	Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser 2,5 mm (Geschützt gegen den Zugang mit einem Werkzeug)	3	Schutz gegen fallendes Sprühwasser - 60° gegen die Senkrechte
4	Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser 1,0 mm/geschützt gegen den Zugang mit einem Draht	4	Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
5	Geschützt gegen Staub in schädigender Menge (vollständiger Schutz gegen Berührung)	5	Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel
6	Staubdicht (vollständiger Schutz gegen Berührung)	6	Schutz gegen starkes Strahlwasser
		7	Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
		8	Schutz gegen dauerndes Untertauchen

Symbol	Bedeutung	Beschreibung
	Schutzklasse 1	Geräte mit Schutzleiter Beim Betrieb der Leuchte bzw. des elektrischen Gerätes müssen alle berührbaren Teile aus Metall der Leuchte, die im Fehlerfall Spannung annehmen können, leitend mit dem Schutzleiteranschluss (grün-gelb) verbunden sein um den Fehlstrom abzuleiten, Ableitung erfolgt über den Erdleiter, Anschluss portabler Geräte z.B. mittels „Schuko-Stecker“
	Schutzklasse 2	Geräte mit Schutzisolierung Beim Betrieb der Leuchte bzw. des elektrischen Gerätes muss bei einer Berührung Schutz durch eine Schutzisolierung gegeben sein und alle spannungsführenden Teile haben ausser der Betriebsisolierung noch eine zusätzliche Isolation (jede Litze isoliert, zusätzlich alle Litzen noch einmal ummantelt), auf einen Schutzleiter kann verzichtet werden, Anschluss portabler Geräte z.B. mittels „Eurostecker“
	Schutzklasse 3	Geräte mit Schutzkleinspannung Elektrische Geräte mit Niedrig-Spannungsversorgung (< 50V), die durch einen Schutztransformator oder Batterien/Akkus/Solarenergie erzeugt wird. Bei diesen darf kein Schutzleiter angeschlossen werden. IP-CODES lt Norm DIN EN 60529/ISO 20653

Symbol	Beschreibung
	Die CE-Kennzeichnung symbolisiert die Konformität des Produktes mit den geltenden Anforderungen, die die Europäische Gemeinschaft an den Hersteller stellt
	Das ENEC-Zeichen (European Norms Electrical Certification) ist ein europäisches Prüfzeichen und bestätigt, dass das Gerät, auf dem dieses Symbol angebracht ist, allen Anforderungen der ENEC-Prüfung entspricht
	RoHS – Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten): bezeichnet zusammenfassend die EG-Richtlinie 2002/95/EG zum Verbot bestimmter Substanzen bei der Herstellung und Verarbeitung von elektrischen und elektronischen Geräten und Bauteilen
	Zur Montage auf oder in Möbel geeignet, die aus Werkstoffen mit unbekannten Entflammungseigenschaften bestehen
	Bildzeichen für temperaturgeschützte Geräte. Die Temperaturangabe zeigt die maximale Oberflächentemperatur im Fehlerfall
	Safety Extra Low Voltage




LEGENDE / PIKTOGRAMME

Symbol	Beschreibung
	Kurzschlussfest mit Sicherheitsisolierung
	Phasen-/ Phasenabschrittdimmung
	DALI steht für „Digital Addressable Lighting Interface“ und ist ein Protokoll für die standardisierte digitale Betriebsgeräteschnittstelle nach der Norm IEC 62386
	Drahtlose Lichtsteuerung Casambi Wireless lighting control solution Casambi
	nicht dimmbar
	a.c. oder d.c. Notlichtbetriebsgeräte bzw. Notlicht-LED-Betriebsgeräte
	Unabhängiges Betriebsgerät, zur Verwendung außerhalb von Leuchten ohne zusätzliche Abdeckung
	Eurasian Conformity: Prüfzeichen für CU-Länder (Russland, Kasachstan, Weissrussland)




Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Betriebgerät inklusive		Geeignet für Deckenmontage
	Betriebsgerät exklusive (separat ordern)		Geeignet für Wandmontage
	KSQ / Konstantstromquelle inklusive		Geeignete für Decken- und Wandmontage
	KSQ / Konstantstromquelle exklusive (separat ordern)		Rollenlänge in Meter
	Betriebsspannung in Volt		Watt pro Meter
	Betriebsspannung 24 Volt oder Constant Current max 700mA		correlated color temptemperature/Farbttemperatur
	Vorwärtsspannung bei serieller Verkabelung		color rendering index/Farbwiedergabe
	Constant Current		Lumen pro Meter
	Deckenausschnitt in Millimeter		Ledanzahl pro Meter
	Nuttiefe / Wand- Deckenausschnitt in Millimeter		Printed Circuit Board/Breite Trägerband in Millimeter
	Einbautiefe in Millimeter		Pitch/Abstand zwischen LED's in Millimeter
	Deckenstärke in Millimeter		Kürzbarkeit in Millimeter
	Schwenkbarkeit in Grad		Maximale Länge in Meter pro Einspeisepunkt
	Drehbarkeit in Grad		Biegeradius in Millimeter

YOUR COLOR YOUR CHOICE



1	HANDVEREDELUNG
2	BESCHICHTUNG (ZUSÄTZLICH JEDE RAL FARBE NACH WAHL)
3	GALVANIK
4	MESSING

				
WM WEISS RAL 9016 MATT	WF WEISS RAL 9016 FEINSTRUKTUR	SHG SCHWARZ RAL 9005 HOCHGLANZ	SWM SCHWARZ RAL 9005 MATT	SWF SCHWARZ RAL 9005 FEINSTRUKTUR
				
AGO SCHMIEDEEISEN GOLD PATINIERT	SSG SCHMIEDEEISEN SCHWARZ GEBÜRTST	SSW SCHMIEDEEISEN SCHWARZ	SA SCHMIEDEEISEN BRAUN ANTIK	AGG SCHMIEDEEISEN GOLD ANTIK GESTRICHEN

		
BG BLATTGOLD	SM SCHLAGMETALL	BS BLATTSILBER

			
GE GOLD ELOXIERT	AS ALUMINIUM STRUKTUR	M04 BRONZE ANTIK PATINIERT	M23 BRONZE ELOXAL
			
ABR ANTI-K BRAUN	RO ROST	SIS ANTI-K SILBER SCHWARZ PATINIERT	SI ANTI-K SILBER BRAUN PATINIERT

			
CR CHROM GLÄNZEND	CM NICKEL MATT	GO GOLD	CG KUPFER GEBÜRTSTET

			
MG MESSING GEBÜRTSTET	MB MESSING BRÜNIERT	MBD MESSING BRÜNIERT DUNKEL	MRB MESSING ROH BRÜNIERT

 YouTube
Produktvideo





2F LEUCHTEN

A world of unique lighting



ZENTRALE:
2F-LEUCHTEN Ges.m.b.H
Pichl 118 | A-5441 Abtenau | +43 6243 2407 0
office@2f-leuchten.com | www.2f-leuchten.com



NIEDERLASSUNG SCHWEIZ:
2F-LEUCHTEN GmbH
Industriestrasse 17a | CH-6203 Sempach Station | +41 41 260 72 71
schweiz@2f-leuchten.com | www.2f-leuchten.com



NIEDERLASSUNG BAHRAIN:
2F-Leuchten WLL
Zallaq | 6204 Bahrain | +973 37045664
office@2f-leuchten.com | www.2f-leuchten.com

Medieninhaber: 2F-Leuchten Ges.m.b.H., Pichl 118, A-5441 Abtenau
Geschäftsführer: Johann Buchegger
Idee, Text & Design: 2F-Leuchten Ges.m.b.H.
Grafik Design: Hubert Reiter / 2F-Leuchten Ges.m.b.H.
Bildnachweis: www.shutterstock.com, www.digital-foto.at, Reto Häfliger, Richard Schabetsberger, 2F-Leuchten

Alle Angaben in diesem Katalog entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung (August 2024). Für Farbabweichungen oder eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. 2F-Leuchten behält sich das Recht vor, konstruktive Änderungen zur Verbesserung unserer, in diesem Katalog abgebildeten Produkte, jederzeit und ohne Ankündigung durchzuführen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, einsehbar unter www.2f-leuchten.com.